

SORTIMENTS- ÜBERSICHT

ÖSTERREICH 2025/2026



MAKE. MOVE. GO

HIKOKI

HIKOKI SERVICES

AUF UNSERE UNTERSTÜTZUNG
KANNST DU DICH VERLASSEN.

Wir sind auch nach dem Kauf an deiner Seite – mit schnellen Reparaturen und einem zuverlässigen Service, auf den du dich jederzeit verlassen kannst. Damit deine Werkzeuge immer einsatzbereit bleiben.



SMART REPAIR

SCHNELLE REPARATUR
UND ERSTKLAISIGER
SERVICE ZU TRANSPA-
RENTEN FESTPREISEN.

- Reparatur in der Regel innerhalb eines Werktages (zuzüglich Transport)
- 6 Monate Neugarantie auf die gesamte Maschine - nicht nur auf die Reparatur
- Instandsetzung einschließlich aller Ersatzteile im HiKOKI Service Hub Nürtingen
- Sehr einfache Abwicklung durch Online Reparaturauftrag

In Österreich gültig ab 01.07.2025.

3 JAHRE GARANTIE AUF WERKZEUGE

VERLÄNGERUNG DEINER
GARANTIE AUF 3 JAHRE,
MIT EINER EINFACHEN
REGISTRIERUNG.

- Registriere deine Maschine jetzt ganz einfach innerhalb von 4 Wochen nach Kauf auf unserer Webseite!

3 JAHRE GARANTIE AUF AKKUPACKS

3 JAHRE GARANTIE AUF
ALLE AKKUPACKS UND
LADEGERÄTE, OHNE
REGISTRIERUNG.

- Keine Registrierung notwendig
- Keine Begrenzung der Ladezyklen
- Ladegeräte inbegriffen

In Österreich gültig ab 01.07.2025.

8 JAHRE ERSATZTEIL- VERFÜGBARKEIT

GARANTIERTE ERSATZ-
TEILVERFÜGBARKEIT
VON 8 JAHREN NACH
PRODUKTIONSAUSLAUF.

- Auch nach dem Auslauf eines Artikels stellen wir noch mindestens 8 Jahre die Ersatzteilverfügbarkeit sicher.

In Österreich gültig ab 01.07.2025.

INHALTSVERZEICHNIS

Schrauber

	Akku	Kabel
Bohrschauber	8 - 11	13
Winkelbohrschauber	12	
Schlagbohrschauber	16 - 18	19
Schlagschrauber	22 - 28	29
Trockenbau-/Magazinschrauber	30 - 31	
Combo Kits	32 - 35	

Hämmer

	Akku	Kabel
Bohr- und Meiβelhämmer	42 - 45	48 - 56
Meiβelhämmer	61	60 - 61
Abbruchhämmer		62 - 63

Nagler

	Akku	Druckluft
Ankernagler	66	
Duplexnagler	66	
Dachpappnagler	66	
Streifennagler	67	
Stiftnagler	68 - 69	
Tacker	70	
Klammergerät	71	72
Coilnagler		72
Automatik Hammer	72	
Kompressoren	73	73

Scheiben/Trennen

	Akku	Kabel
Winkelschleifer	76 - 79	82 - 85
Geradschleifer	86	87
Betonschleifer		88
Mauernutfräse		88

Metallbearbeitung

	Akku	Kabel
Knabber	89	89
Blechscheren	89	89
Bandsäge	90	
Metall-Kappsäge		91
Metall-Handkreissäge	91	



Akkus und Ladegeräte findest Du auf den Seiten 36 - 39.

Sonder-/Spezialmaschinen	Akku	Kabel
Multitool	92	92
Rührgeräte	93	93
Fettpresse	94	
Baustahl Schneid- & Biegegerät	95	
Betonverdichter	95	
Kartuschenpistole	96	
Heißluftgebläse	97	97



Sägen	Akku	Kabel
Stichsägen	100	101
Säbelsägen	104 - 105	105
Handkreissägen	108 - 111	114 - 116
Tauchkreissäge	117	
Tischkreissägen	118	119
Paneelsägen	120	120 - 121



Schleifen, Fräsen, Hobeln	Akku	Kabel
Kantenfräse	122	
Oberfräsen	123	124
Bandschleifer	124	125
Hobel	125	125
Exzентerschleifer	126	126
Schwingschleifer		127

Saugen	Akku	Kabel
Nass-/Trockensauger	130 - 131	132 - 135
Handstaubsauger	136	



Outdoor, Garten	Akku	Kabel
Gebläse	136 - 137	137
Ventilator	137	
Hochdruckreiniger	138	138
Freischneider	139	
Kettensägen	140	
Gehölzsäge	141	
Heckenscheren	142	

Diverses	Akku	Kabel
Kühl- und Wärmebox	143	
Radio	143	
Lampen	144 - 147	

Immer den passenden Schrauber zur Hand.



DS18DA

DS18DD

DS18DDQ

Technische Daten

	DS18DA	DS18DD	DS18DDQ
Spannung	18 V	18 V	18 V
Bohren in Stahl Ø	13 mm	13 mm	13 mm
Bohren in Alu Ø	13 mm	13 mm	13 mm
Bohren in Holz Ø	36 mm	36 mm	36 mm
Maschinenschrauben	6 mm	6 mm	6 mm
Holzschrauben	6x75 mm	6x75 mm	6x75 mm
Max. Drehmoment (weich)	18 Nm	26 Nm	26 Nm
Max. Drehmoment (hart)	50 Nm	55 Nm	55 Nm
Leerlaufdrehzahl (1.Gang)	0-350 /min ⁻¹	0-440 /min ⁻¹	0-440 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (2.Gang)	0-1.400 /min ⁻¹	0-1.700 /min ⁻¹	0-1.700 /min ⁻¹
Drehmoment-Stufen	20	20	20
Drehmomentvorwahl	0,6-4,0 Nm	0,6-4,0 Nm	0,6-4,0 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" x 20 UNF	1/2" x 20 UNF	diverse Vorsätze erhältlich
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
LED Licht	Ja	Ja	Ja
Abmessungen (LxBxH)	173x81x221 mm	157x58x216 mm	157x58x216 mm
Gewicht ohne Akku	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg

 kompatibel
BRUSHLESS

 kompatibel
BRUSHLESS

 kompatibel
BRUSHLESS



DS18DE

DS18DC

DS36DC

18 V	18 V	36 V
13 mm	16 mm	20 mm
13 mm	16 mm	20 mm
52 mm	102 mm	118 mm
6 mm	6 mm	8 mm
12x100 mm	12x100 mm	16x100 mm
40 Nm	70 Nm	100 Nm
70 Nm	140 Nm	155 Nm
0-550 /min ⁻¹	0-500 /min ⁻¹	0-550 /min ⁻¹
0-2.000 /min ⁻¹	0-2.000 /min ⁻¹	0-2.200 /min ⁻¹
22	22	22
1,5-4,5 Nm	1,5-8,0 Nm	1,5-8,0 Nm
1/2" x 20 UNF	1/2" x 20 UNF	1/2" x 20 UNF
1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Ja	Ja	Ja
155x78x255 mm	190x70x269 mm	190x70x269 mm
1,2 kg	2,0 kg	2,0 kg

kompatibel
BRUSHLESS
RFC

kompatibel
BRUSHLESS
RFC

kompatibel
BRUSHLESS
RFC

Bohrschrauber

DS18DA

18V Akku-Bohrschrauber



kompatibel

Sehr kompakter Hochleistungsmotor

**Max. Festdrehmoment
50 Nm (hart)**

20-fach verstellbare Drehmomenteinrichtung

Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø	13 / 36 mm
Maschinen-/Holzscreuben	6 mm / 6 x 75 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 350 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1.400 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h	18 / 50 Nm
Drehmomentvorwahl	0,6 - 4,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxHxB	173 x 221 x 81 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,9 kg

	BASIC	2.0Ah Li-ion
Akku	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YKSL
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	101,- (121,20 inkl. MwSt.)	204,- (244,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DS18DAW4Z	DS18DAWCZ
EAN-Nr.	4966376400652	4966376400676

DS18DD

DS18DD

18V Akku-Bohrschrauber



kompatibel

BRUSHLESS

Regelektronik (Feedback-Kontrolle)

20-fach verstellbare Drehmomenteinrichtung

**Max. Festdrehmoment
55 Nm (hart)**

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 36 mm
Maschinen-/Holzscreuben	6 mm / 6 x 75 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 440 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1.700 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h	26 / 55 Nm
Drehmomentvorwahl	0,6 - 4,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxHxB	157 x 216 x 58 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,9 kg

	BASIC	BASIC	2.0Ah Li-ion	5.0Ah Li-ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II
UVP	153,- (183,60 inkl. MwSt.)	173,- (207,60 inkl. MwSt.)	255,- (306,00 inkl. MwSt.)	306,- (367,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DS18DDW4Z	DS18DDW2Z	DS18DDWRZ	DS18DDWPZ
EAN-Nr.	4966376334568	4966376334551	4966376410941	4966376334575

DS18DDQ

18V Akku-Bohrschauber Quick

5-in-1 Akku Bohrschauber mit Schnellwechsel-System**Kraftvolles Drehmoment von 55 Nm****Schnelle und einfache Befestigung****Maschinenlänge von nur 157 mm****Technische Daten**

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 36 mm
Maschinen-/Holzscreuben	6 mm / 6 x 75 mm
Leeraufdrehzahl 1. Gang	0 - 440 / min ⁻¹
Leeraufdrehzahl 2. Gang	0 - 1.700 / min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h	26 / 55 Nm
Drehmomentvorwahl	0,6 - 4,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxHxB	157 x 216 x 58 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,9 kg

**M** kompatibel**BRUSHLESS**

	BASIC	BASIC	2.0Ah Li-ion	2.0Ah Li-ion	5.0Ah Li-ion	5.0Ah Li-ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M	2x BSL1820M	2x BSL1850C	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II	HSC II	HSC II
Aufsätze	Bohrfutter	Bohrfutter	Bohrfutter	Bohrfutter, Bithalter, Winkelaufsatz, versetzter Bithalter	Bohrfutter	Bohrfutter, Bithalter, Winkelaufsatz, versetzter Bithalter
UVP	163,- (195,60 inkl. MwSt.)	183,- (219,60 inkl. MwSt.)	265,- (318,00 inkl. MwSt.)	327,- (392,40 inkl. MwSt.)	317,- (380,40 inkl. MwSt.)	378,- (453,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DS18DDQW4Z	DS18DDQW2Z	DS18DDQWQZ	DS18DDQWRZ	DS18DDQWPZ	DS18DDQWSZ
EAN-Nr.	4966376411665	4966376411658	4966376411689	4966376411696	4966376411672	4966376411702





DS18DE

DS18DE

18V Akku-Bohrschrauber



kompatibel

BRUSHLESS RFC

Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 70 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 155 mm lang

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 52 mm
Maschinen-/Holzscreuben	6 mm / 12 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 550 /min ¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2.000 /min ¹
Max. Festdrehmoment w/h	40 / 70 Nm
Drehmomentvorwahl	1,0 - 4,5 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxHxB	155 x 255 x 78 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,2 kg

	BASIC	BASIC	4.0Ah Li-Ion	MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1840M	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II
UVP	204,- (244,80 inkl. MwSt.)	224,- (268,80 inkl. MwSt.)	460,- (552,00 inkl. MwSt.)	532,- (638,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DS18DEW4Z	DS18DEW2Z	DS18DEWHZ	DS18DEWRZ
EAN-Nr.	4966376404636	4966376404629	4966376404650	4966376404674

DS18DC

18V Akku-Bohrschrauber



kompatibel

BRUSHLESS RFC

Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 140 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 190 mm lang

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	16 / 16 / 102 mm
Maschinen-/Holzscreuben	6 mm / 12 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 /min ¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2.000 /min ¹
Max. Festdrehmoment w/h	70 / 140 Nm
Drehmomentvorwahl	1,5 - 8,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxHxB	190 x 269 x 70 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,0 kg

Zubehör
1 Zusatzhandgriff

	BASIC	BASIC	4.0Ah Li-Ion	5.0Ah Li-Ion	MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1840M	2x BSL1850MA	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YSL3	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II	HSC II
UVP	306,- (367,20 inkl. MwSt.)	327,- (392,40 inkl. MwSt.)	563,- (675,60 inkl. MwSt.)	604,- (724,80 inkl. MwSt.)	634,- (760,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DS18DCW4Z	DS18DCW2Z	DS18DCWHZ	DS18DCWPZ	DS18DCWRZ
EAN-Nr.	4966376404926	4966376404919	4966376404933	4966376404940	4966376404957

DS36DC

36V Akku-Bohrschauber


MV **RFC**
BRUSHLESS
**Höchstes Drehmoment in
dieser Klasse 155 Nm**
**Sicherheitsfunktion (RFC):
Reaktionskraftsteuerung**
**Super kompakt,
nur 190 mm lang**
Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	20 / 20 / 118 mm
Maschinenschrauben	8 mm
Holzscrenen	12 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 550 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2.200 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h	100 / 155 Nm
Drehmomentvorwahl	1,5 - 8,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessungen LxHxB	190 x 269 x 70 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,0 kg

Zubehör
1 Zusatzhandgriff

	BASIC	BASIC	MULTIVOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	327,- (392,40 inkl. MwSt.)	347,- (416,40 inkl. MwSt.)	655,- (786,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DS36DCW4Z	DS36DCW2Z	DS36DCWRZ
EAN-Nr.	4966376405091	4966376405084	4966376405107

DS36DC

Winkelbohrschrauber - Knickschrauber

D36DYA

Akku-Winkelbohrschrauber



RFC
BRUSHLESS

**Mechanische Rutschkupplung
im „ersten“ Gang**

**RFC für höchste Sicherheit
des Anwenders**

**Kompaktes Design, geringe
Kopfhöhe und kleines Eckmaß**

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	470,- (564,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D36DYAW4Z
EAN-Nr.	4966376411184

Technische Daten

Bohren in Stahl Ø	13 mm
Bohren in Holz (Forstner) Ø	50 mm
Bohren in Holz (Lochkreis) Ø	118 mm
Bohren mit Lochsäge Ø	159 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 400 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1.500 /min ⁻¹
Bohrfutter-Spannweite	2,0-13 mm
Werkzeugaufnahme	1/2" x 20 UNF
Max. Festdrehmoment	170 Nm
Winkelhöhe	173 mm
Eckmaß	42 mm
Abmessung LxBxH	646x95x198 mm
Gewicht	5,6 kg

Zubehör

1 Seitenhandgriff
1 Bohrfutterschlüssel

DN18DSL

Akku-Winkelbohrschrauber



kompatibel

**Kompakte Winkelhöhe
nur 88 mm**

**Regelektronik und
Paddle-Schalter**

Elektrische Bremse

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	245,- (294,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DN18DSLL4Z
EAN-Nr.	4966376308507

Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø	10 / 28 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.800 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment	12,5 Nm
Winkelhöhe	88 mm
Eckmaß	23 mm
Abmessung L	326 mm
Gewicht	1,7 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff

DB3DL2

3,6V Akku-Knicksschrauber



**Ein-/Ausschalter
Mit R/L Funktion**

**Mechanisches
2-Gang Getriebe**

**21-fach verstellbare
Drehmomenteinrichtung**

	1.5Ah Li-Ion
Akku	2x EBM315
Ladegerät	UC3SFL
Verpackung	Transportkoffer
UVP	112,- (134,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DB3DL2WCZ
EAN-Nr.	4966376306206

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu Ø	5 / 5 mm
Maschinen-/Holzscreuben Ø	5 mm / 4 x 45 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	200 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	600 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h	5 Nm
Drehmomentvorwahl	0,3 - 2,9 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Eckmaß	19 mm
Abmessung L gerade	268 mm
Abmessung L angewinkelt	210 mm
Gewicht	0,5 kg

Ersatzakku	Karton
UVP	35,- (42,00 inkl. MwSt.)

Ladegerät	Karton
UVP	55,- (66,00 inkl. MwSt.)

D13VG(S)

Bohrschrauber



Steuerelektronik mit Drehzahlvorwahl

Spezielles Kühlgebläse

**Max. Festdrehmoment
78,7 Nm**

Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø	13 / 40 mm
Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 /min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2" x 20 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Max. Festdrehmoment	78,7 Nm
Abmessung L	290 mm
Gewicht	2,0 kg

Zubehör

- 1 Griffverlängerung
- 1 Zusatzhandgriff

Verpackung	Transportkoffer
UVP	265,- (318,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D13VGWUZ
EAN-Nr.	4966376271016

D10VC3

Bohrschrauber



Steuerelektronik mit Drehzahlvorwahl

Schnellspannbohrfutter

Rechts-/Linkslauf

Handliche Werkbankmaschine

Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø	10 / 32 mm
Leistungsaufnahme	600 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.500 /min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Bohrfutteraufnahme	3/8" x 24 UNF
Max. Festdrehmoment	12,8 Nm
Eckmaß	26 mm
Abmessung L	242 mm
Gewicht	1,4 kg

Verpackung	Karton
UVP	138,- (165,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D10VC3WCZ
EAN-Nr.	4966376270118

D13VL

Bohrschrauber



Vollwellensteuerelektronik

Sicherheitsrutschkupplung

Verstellbare Kohlenbürstenbrücke

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 40 mm
Leistungsaufnahme	860 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.100 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 3.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment 1./2.	66 / 24 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2" x 20 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Eckmaß	26,0 mm
Abmessung L	361 mm
Gewicht	2,9 kg

Zubehör

- 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff
- 1 Tiefenanschlag

RHB

Verpackung	Karton
UVP	276,- (331,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D13VLWDZ
EAN-Nr.	4966376271290

D10VF(S)

Bohrschrauber



Steuerelektronik mit Drehzahlvorwahl

Schnellspannbohrfutter

Robustes Aluminium Getriebegehäuse

Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø	10 / 25 mm
Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.000 /min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Bohrfutteraufnahme	3/8" x 24 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Max. Festdrehmoment	16,8 Nm
Abmessung L	265 mm
Gewicht	1,8 kg

Verpackung	Transportkoffer
UVP	207,- (248,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D10VFWUZ
EAN-Nr.	4966376270163

D13VB3(S)

Bohrschrauber



Vollwellensteuerelektronik

Röhm Metall-Schnellspannbohrfutter

Synchronisiertes Zweiganggetriebe

Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø	13 / 40 mm
Leistungsaufnahme	790 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.100 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 3.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment 1./2.	54 / 19 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2" x 20 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Eckmaß	23,5 mm
Abmessung LxH	339 x 193 mm
Gewicht	2,0 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Tiefenanschlag

Verpackung	Karton
UVP	219,- (262,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D13VB3LBZ
EAN-Nr.	4966376270804

Unsere besten Lösungen für harte Aufgaben!

**DV18DA****DV18DD****Technische Daten**

Spannung	18 V	18 V
Bohren in Stahl Ø	13 mm	13 mm
Bohren in Alu Ø	13 mm	13 mm
Bohren in Stein Ø	13 mm	13 mm
Bohren in Holz Ø	36 mm	36 mm
Maschinenschrauben	6 mm	6 mm
Holzscrews	6 mm	6 mm
Leerlaufdrehzahl (1.Gang)	0-350 /min ⁻¹	0-440 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (2.Gang)	0-1.400 /min ⁻¹	0-1.700 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl (1.Gang)	0-5.250 /min ⁻¹	0-6.600 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl (2.Gang)	0-21.000 /min ⁻¹	0-25.500 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment (weich)	18 Nm	26 Nm
Max. Festdrehmoment (hart)	50 Nm	55 Nm
Drehmoment-Stufen	22	22
Drehmomentvorwahl	0,6-4,0 Nm	0,6-4,0 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" x 20 UNF	1/2" x 20 UNF
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	1,5-13 mm
LED Licht	Ja	Ja
Abmessungen (LxBxH)	173x81x221 mm	170x58x216 mm
Gewicht ohne Akku	0,9 kg	0,9 kg

kompatibel

kompatibel
BRUSHLESS



DV18DE

DV18DC

DV36DC

18 V	18 V	36 V
13 mm	16 mm	20 mm
13 mm	16 mm	20 mm
13 mm	20 mm	22 mm
52 mm	102 mm	118 mm
6 mm	6 mm	8 mm
10x100 mm	12x100 mm	16x100 mm
0-550 /min ⁻¹	0-500 /min ⁻¹	0-550 /min ⁻¹
0-2.000 /min ⁻¹	0-2.000 /min ⁻¹	0-2.200 /min ⁻¹
0-8.250 /min ⁻¹	0-7.500 /min ⁻¹	0-8.250 /min ⁻¹
0-30.000 /min ⁻¹	0-30.000 /min ⁻¹	0-33.000 /min ⁻¹
40 Nm	70 Nm	100 Nm
70 Nm	140 Nm	155 Nm
22	22	22
1,0-4,5 Nm	1,5-8,0 Nm	1,5-8,0 Nm
1/2" x 20 UNF	1/2" x 20 UNF	1/2" x 20 UNF
1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Ja	Ja	Ja
159x78x255 mm	190x70x269 mm	190x70x269 mm
1,2 kg	2,0 kg	2,0 kg

M kompatibel
BRUSHLESS
RFC

M kompatibel
BRUSHLESS
RFC

M kompatibel
BRUSHLESS
RFC

Schlagbohrschrauber

DV18DA

18V Akku-Schlagbohrschrauber



kompatibel

**Regelektronik
(Feedback-Kontrolle)**

**Max. Festdrehmoment
50 Nm (hart)**

**20-fach verstellbare
Drehmomenteinrichtung**

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 36 mm
Maschinen-/Holzscreuben	6 mm / 6 x 75 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 350 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1.400 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl 1. Gang	0 - 5.250 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl 2. Gang	0 - 21.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h	18 / 50 Nm
Drehmomentvorwahl	1,0 - 6,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxBxH	188 x 81 x 221 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,0 kg

	BASIC	2.0Ah Li-Ion
Akku	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YKSL
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	112,- (134,40 inkl. MwSt.)	224,- (268,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV18DAW4Z	DV18DAWCZ
EAN-Nr.	4966376400690	4966376400706

DV18DD

DV18DD

18V Akku-Schlagbohrschrauber



kompatibel

BRUSHLESS

**Regelektronik
(Feedback-Kontrolle)**

**20-fach verstellbare
Drehmomenteinrichtung**

**Max. Festdrehmoment
55 Nm (hart)**

Technische Daten

Bohren in Holz/Stahl/Stein/Alu Ø	36 / 13 / 13 / 13 mm
Maschinen-/Holzscreuben	6 mm / 6 x 75 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 440 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1.700 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl 1. Gang	0 - 6.600 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl 2. Gang	0 - 25.500 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h	26 / 55 Nm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Drehmomentvorwahl	0,6 - 4,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	170 x 58 x 216 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,9 kg

	BASIC	BASIC	2.0Ah Li-Ion	5.0Ah Li-Ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II
UVP	163,- (195,60 inkl. MwSt.)	183,- (219,60 inkl. MwSt.)	265,- (318,00 inkl. MwSt.)	317,- (380,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV18DDW4Z	DV18DDW2Z	DV18DDWRZ	DV18DDWPZ
EAN-Nr.	4966376334629	4966376334612	4966376410910	4966376334636



DC-Serie

Schlagbohrschrauber

DV18DE

18V Akku-Schlagbohrschrauber



MV kompatibel

BRUSHLESS RFC

Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 70 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 159 mm lang

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Stein/Holz Ø	13 / 13 / 13 / 52 mm
Maschinens-/Holzschrauben	6 mm / 10 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 550 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2.000 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl 1. Gang	0 - 8.250 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl 2. Gang	0 - 30.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h	40 / 70 Nm
Drehmomentvorwahl	1,0 - 4,5 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxHxB	159 x 255 x 78 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,2 kg

	BASIC	BASIC	2.0Ah Li-Ion	4.0Ah Li-Ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M	2x BSL1840M
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II
UVP	214,- (256,80 inkl. MwSt.)	235,- (282,00 inkl. MwSt.)	440,- (528,00 inkl. MwSt.)	470,- (564,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV18DEW4Z	DV18DEW2Z	DV18DEWQZ	DV18DEWHZ
EAN-Nr.	4966376404797	4966376404780	4966376404834	4966376404810

DV18DC

18V Akku-Schlagbohrschrauber



MV kompatibel

BRUSHLESS RFC

Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 140 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 190 mm lang

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Stein/Holz Ø	16 / 16 / 20 / 102 mm
Maschinens-/Holzschrauben	6 mm / 12 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2.000 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl 1. Gang	0 - 7.500 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl 2. Gang	0 - 30.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h	70 / 140 Nm
Drehmomentvorwahl	1,5 - 8,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxHxB	190 x 269 x 70 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff

	BASIC	BASIC	4.0Ah Li-Ion	5.0Ah Li-Ion	MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1840M	2x BSL1850MA	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II	HSC II
UVP	317,- (380,40 inkl. MwSt.)	337,- (404,40 inkl. MwSt.)	573,- (687,60 inkl. MwSt.)	614,- (736,80 inkl. MwSt.)	645,- (774,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV18DCW4Z	DV18DCW2Z	DV18DCWHZ	DV18DCWPZ	DV18DCWRZ
EAN-Nr.	4966376405237	4966376405220	4966376405244	4966376405251	4966376405268

DV36DC

36V Akku-Schlagbohrschrauber



RFC
BRUSHLESS

Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 155 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 190 mm lang

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Stein/Holz Ø	20 / 20 / 22 / 118 mm
Maschinenschrauben	8 mm
Holzschrauben	16 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 - 550 / 0 - 2.200 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl 1./2. Gang	0 - 8.250 / 0 - 33.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h	100 / 155 Nm
Drehmomentvorwahl	1,5 - 8,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessungen LxHxB	190 x 269 x 70 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff

	BASIC	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	337,- (404,40 inkl. MwSt.)	358,- (429,60 inkl. MwSt.)	665,- (798,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV36DCW4Z	DV36DCW2Z	DV36DCWRZ
EAN-Nr.	4966376405428	4966376405411	4966376405435

DV16V(S)

Schlagbohrschrauber



Vollwellensteuerelektronik

Metallgetriebegehäuse

Schnellspannbohrfutter

Verpackung	Transportkoffer
UVP	127,- (152,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV16VWUZ
EAN-Nr.	4966376286416

Technische Daten

Leistungsaufnahme	590 W
Bohren in Mauerwerk Ø	16 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 25 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.800 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl	0 - 46.400 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment	13 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung L	269 mm
Gewicht	1,6 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag

DV18V(S)

Schlagbohrschrauber



Vollwellensteuerelektronik

Metallgetriebegehäuse

Schnellspannbohrfutter

Verpackung	Transportkoffer
UVP	183,- (219,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV18VWUZ
EAN-Nr.	4966376287185

Technische Daten

Leistungsaufnahme	690 W
Bohren in Mauerwerk Ø	18 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 40 mm
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 3.000 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl 1. Gang	0 - 13.000 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl 2. Gang	0 - 39.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment 1./2. Gang	53 / 19 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2" x 20 UNF
Gewicht	2,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Tiefenanschlag

DV20VB2(S)

Schlagbohrschrauber



Vollwellensteuerelektronik

Metallgetriebegehäuse

Schnellspannbohrfutter

Verpackung	Transportkoffer
UVP	219,- (262,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV20VB2WUZ
EAN-Nr.	4966376287390

Technische Daten

Leistungsaufnahme	790 W
Bohren in Mauerwerk Ø	20 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 40 mm
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 3.000 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl 1. Gang	0 - 13.000 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl 2. Gang	0 - 39.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment 1./2. Gang	54 / 19 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2" x 20 UNF
Gewicht	2,2 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Tiefenanschlag

DV20VD

Schlagbohrschrauber



DV22V

Schlagbohrschrauber



Robustes Aluminiumgehäuse

Sicherheits-Rutschkupplung

Verpackung	HSC II
UVP	286,- (343,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV20VDW4Z
EAN-Nr.	4966376287536

Technische Daten

Leistungsaufnahme	860 W
Bohren in Mauerwerk Ø	20 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 40 mm
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 3.000 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl 1. Gang	0 - 13.000 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl 2. Gang	0 - 39.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment 1./2. Gang	66 / 24 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung L	363 mm
Gewicht	3,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Tiefenanschlag

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.120 W
Bohren in Mauerwerk Ø	22 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	16 / 16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 3.000 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl 1. Gang	0 - 13.000 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl 2. Gang	0 - 39.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment 1./2. Gang	74 / 27 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung L	363 mm
Gewicht	3,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Tiefenanschlag

Akku-Schlagschrauber



18V

WH18DA

WH18DD

WH18DE

Technische Daten

Spannung	18 V	18 V	18 V
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant
Bolzen und Muttern	M5-M14	M5-M14	M5-M16
Hochleistungsbolzen	M5-M12	M5-M12	M5-M12
Maschinenschrauben	4-8 mm	4-8 mm	4-8 mm
Max. Festdrehmoment	140 Nm	140 Nm	175 Nm
Max. Lösemoment	-	-	-
Leerlaufdrehzahl	0-2.700 /min ⁻¹	0-3.200 /min ⁻¹	0-3.100 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-3.600 /min ⁻¹	0-4.000 /min ⁻¹	0-3.400 /min ⁻¹
LED Licht	Nein	Ja	Ja
Abmessungen (LxH)	150 mm	134 mm	120x228 mm
Gewicht ohne Akku	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg

kompatibel

kompatibel
BRUSHLESS

kompatibel
BRUSHLESS

18V

WH18DC

WHP18DA

WR18DH

NEU

Technische Daten

Spannung	18 V	18 V	18 V
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	1/2" Außenvierkant
Bolzen und Muttern	M5-M18	M5-M10	M10-M20
Hochleistungsbolzen	M5-M14	-	M10-M16
Maschinenschrauben	4-10 mm	M4-M8	-
Max. Festdrehmoment	210 Nm	33 Nm	345 Nm
Max. Lösemoment	-	-	600 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-3.400 min ⁻¹	0-2.800 min ⁻¹	0-2.800 min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-4.000 /min ⁻¹	0-2.900 /min ⁻¹	0-4.000 /min ⁻¹
LED Licht	Ja	Ja (3-fach)	Ja
Abmessungen (LxH)	114x249 mm	128x243 mm	144x249 mm
Gewicht ohne Akku	1,4 kg	1,0 kg	1,3 kg

kompatibel
BRUSHLESS
IP56

kompatibel
BRUSHLESS
IP56 OIL PULSE

kompatibel
BRUSHLESS
IP56



36V

WH36DC

WR36DH

WR36DE

Technische Daten

Spannung	36 V	36 V	36 V
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1/2" Außenvierkant	1/2" Außenvierkant
Bolzen und Muttern	M5-M18	M10-M20	M10-M24
Hochleistungsbolzen	M5-M14	M10-M16	M10-M20
Maschinenschrauben	4-10 mm	-	-
Max. Festdrehmoment	215 Nm	380 Nm	770 Nm
Max. Lösemoment	-	700 Nm	1.050 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-3.700 min ⁻¹	0-3.000 min ⁻¹	0-2.400 min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-4.100 /min ⁻¹	0-4.100 /min ⁻¹	0-3.400 /min ⁻¹
LED Licht	Ja	Ja	Ja
Abmessungen (LxH)	114x241 mm	144x251 mm	169x276 mm
Gewicht ohne Akku	1,0 kg	1,4 kg	1,9 kg

**IP56
BRUSHLESS**

**IP56
BRUSHLESS**

**IP56
BRUSHLESS**

WR36DB

WR36DA

WR36DG

WR36DF

Technische Daten

Spannung	36 V	36 V	36 V	36 V
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant	3/4" Außenvierkant	1/2" Außenvierkant	3/4" Außenvierkant
Bolzen und Muttern	M12-M30	M12-M30	M12-M33	M12-M36
Hochleistungsbolzen	M10-M24	M10-M24	M10-M24	M10-M27
Maschinenschrauben	-	-	-	-
Max. Festdrehmoment	1.050 Nm	1.100 Nm	1.400 Nm	1.900 Nm
Max. Lösemoment	1.650 Nm	1.800 Nm	2.000 Nm	2.400 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-1.500 min ⁻¹	0-1.500 min ⁻¹	0-1.500 min ⁻¹	0-1.500 min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-2.900 /min ⁻¹	0-2.900 /min ⁻¹	0-2.600 /min ⁻¹	0-2.600 /min ⁻¹
LED Licht	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessungen (LxH)	221x290 mm	221x290 mm	221x288 mm	221x288 mm
Gewicht ohne Akku	3,7 kg	3,7 kg	3,2 kg	3,2 kg

**IP56
BRUSHLESS**

**IP56
BRUSHLESS**

**IP56
BRUSHLESS**

**IP56
BRUSHLESS**

Schlagschrauber

WH18DA

18V Akku-Schlagschrauber (1/4")



kompatibel

Sehr kompakter Hochleistungsmotor

Sehr leicht, nur 0,9 kg

Elektrische Bremse

LED für besseres, sicheres Arbeiten

Technische Daten

Bolzen und Muttern	M6 - M14
Hochleistungsbolzen	M6 - M12
Maschinenschrauben	4 - 8 mm
Max. Festdrehmoment	140 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.700 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0 - 3.600 /min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Abmessung L	150 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,9 kg

	BASIC	2.0Ah Li-Ion
Akku	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YKSL
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	122,- (146,40 inkl. MwSt.)	194,- (232,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WH18DAW4Z	WH18DAWCZ
EAN-Nr.	4966376400737	4966376400751

WH18DD

WH18DD

18V Akku-Schlagschrauber (1/4")



kompatibel

BRUSHLESS

**Regelektronik
(Feedback-Kontrolle)**

LED für besseres, sicheres Arbeiten

Sehr leicht und kompakt

Schnell und leistungsstark

Technische Daten

Bolzen und Muttern	M5 - M14
Hochleistungsbolzen	M5 - M12
Maschinenschrauben	4 - 8 mm
Max. Festdrehmoment	140 Nm
Selbstbohrschrauben	2.900 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.200 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0 - 4.000 /min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Abmessung L	134 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,9 kg

	BASIC	BASIC	2.0Ah Li-Ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	153,- (183,60 inkl. MwSt.)	173,- (207,60 inkl. MwSt.)	286,- (343,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WH18DDW4Z	WH18DDW2Z	WH18DDWRZ
EAN-Nr.	4966376334698	4966376334681	4966376410996

WH18DE

18V Akku-Schlagschrauber (1/4")


MV kompatibel
BRUSHLESS
Mit 175 Nm sehr hohes Drehmoment in dieser Klasse
Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)
Kompaktes Gehäuse nur 120 mm lang
Technische Daten

Bolzen und Muttern	M5 - M16
Hochleistungsbolzen	M5 - M12
Maschinenschrauben	4 - 8 mm
Max. Festdrehmoment	175 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.100 min ⁻¹
Vollastschlagzahl	0 - 3.400 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Abmessung LxH	120 x 228 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,9 kg

	BASIC	BASIC
Akku	OHNE	OHNE
Ladegerät	OHNE	OHNE
Verpackung	Karton	HSC II
UVP	214,- (256,80 inkl. MwSt.)	235,- (282,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WH18DEW4Z	WH18DEW2Z
EAN-Nr.	4966376403073	4966376403066

WH18DC**WH18DC**

18V Akku-Schlagschrauber (1/4")


MV kompatibel
TRIPLE HAMMER
BRUSHLESS IP56
5 verschiedene, feste Einstellmöglichkeiten
Triple Hammer Hitting System
Staub und Wasser geschützt nach IP56
Technische Daten

Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Bolzen und Muttern	M5 - M18
Hochleistungsbolzen	M5 - M14
Maschinenschrauben	4 - 8 mm
Selbstschneidende	3,5 - 6 mm
Max. Festdrehmoment	210 Nm
Leerlaufdrehzahl (S/H Modus)	0 - 900 / 0 - 3.400 / min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Selbstbohrsch.)	0 - 2.900 / min ⁻¹
Vollastschlagzahl (S/H Modus)	0 - 1.900 / 0 - 4.000 / min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Selbstbohrsch.)	0 - 2.100 / min ⁻¹
Abmessung LxH	114 x 241 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,0 kg

S/H Mode = Soft/High Modus

	BASIC	BASIC	MV MULTIVOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	286,- (343,20 inkl. MwSt.)	306,- (367,20 inkl. MwSt.)	614,- (736,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WH18DCW4Z	WH18DCW2Z	WH18DCWRZ
EAN-Nr.	4966376402953	4966376402946	4966376402960

Schlagschrauber

WHP18DA

18V Akku Öl-Impuls-Schlagschrauber

NEU



MV kompatibel

BRUSHLESS PULSE IP56

**3 Leistungsstufen:
Niedrig, mittel, hoch
+ selbstbohrende Schrauben**

Variable Drehzahlsteuerung


Schalldruckpegel nur 70 dB

3 LED

Technische Daten

Maschinenschrauben	M4 - M8
Normale Schrauben	M5 - M10
Holzschrauben max.	6 x 200 mm
Selbstbohrschrauben Ø	3,5 - 6 mm
Drehmoment-Stufen	6 / 15 / 33 Nm
Max. Festdrehmoment	33 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.000 / 1.700 / 2.800 / min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0 - 800 / 1.500 / 2.900 / min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Schalldruckpegel	69,7 dB(A)
Abmessung LxH	128 x 243 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,0 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	HSC II
UVP	388,- (465,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WHP18DAW2Z
EAN-Nr.	4966376414628



WR18DH

WR18DH

18V Akku-Schlagschrauber (1/2")



**Max. Festdreh./Lösemoment
345 Nm/600 Nm**

4 Auto-Stopp-Modi

**4-stufiger Drehmoment
Wahlschalter**

**Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)**

Technische Daten

Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant
Bolzen und Muttern	M10 - M20
Hochleistungsbolzen	M10 - M16
Max. Festdrehmoment	345 Nm
Max. Lösemoment	600 Nm
Drehmoment-Stufen	86 / 180 / 276 / 345 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 / 1.800 / 2.400 / 2.800 / min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0 - 1.600 / 2.400 / 3.200 / 4.000 / min ⁻¹
Abmessungen LxH	144x249 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,4 kg

	BASIC	BASIC	5.0Ah Li-ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	265,- (318,00 inkl. MwSt.)	286,- (343,20 inkl. MwSt.)	563,- (675,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR18DHW4Z	WR18DHW2Z	WR18DHWZ
EAN-Nr.	4966376410507	4966376410491	4966376410514

MV kompatibel
BRUSHLESS IP56



WH36DC

WH36DC

36V Akku-Schlagschrauber (1/4")



IP56
BRUSHLESS

5 verschiedene Einstellungsmodi

Elektrische Bremse

Triple Hammer Hitting-System

Kompakt, nur 114 mm lang

Technische Daten

Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Bolzen und Muttern	M5 - M18
Hochleistungsbolzen	M5 - M14
Maschinenschrauben	4 - 10 mm
Selbstschneidende Ø	3,5 - 6 mm
Max. Festdrehmoment	215 Nm
Wahlmodus (Soft/Power/Bolt)	76 / 215 / 215 Nm
Wahlmodus (Single)	95 Nm mit Auto-Stopp
Wahlmodus (Selbstbohrschr.)	80 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.700 / min ⁻¹
Vollastschlagzahl	0 - 4.100 / min ⁻¹
Abmessungen LxH	114 x 241 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,0 kg

	BASIC	BASIC	MULTIVOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	306,- (367,20 inkl. MwSt.)	327,- (392,40 inkl. MwSt.)	634,- (760,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WH36DCW4Z	WH36DCW2Z	WH36DCWRZ
EAN-Nr.	4966376129713	4966376401246	4966376401253

Schlagschrauber

WR36DH

36V Akku-Schlagschrauber (1/2")



MV IP56
BRUSHLESS

Max. Festdreh./Lösemoment
380 Nm/700 Nm

4 Auto-Stopp-Modi

4-stufiger Drehmoment
Wahlschalter

Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

Technische Daten

Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant
Bolzen und Muttern	M10 - M20
Hochleistungsbolzen	M10 - M16
Max. Festdrehmoment	380 Nm
Max. Lösemoment	700 Nm
Drehmoment-Stufen	88 / 186 / 289 / 380 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 / 1.800 / 2.400 / 3.000 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl	0 - 1.600 / 2.400 / 3.200 / 4.100 /min ⁻¹
Abmessungen LxH	144x251 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,4 kg

	BASIC	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC III
UVP	276,- (331,20 inkl. MwSt.)	296,- (355,20 inkl. MwSt.)	604,- (724,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR36DHW4Z	WR36DHW2Z	WR36DHWRZ
EAN-Nr.	4966376410651	4966376410644	4966376410668



WR36DH

WR36DE

36V Akku-Schlagschrauber (1/2")



IP56
BRUSHLESS

Max. Festdreh./Lösemoment
770 Nm/1.050 Nm

4 Auto-Stopp-Modi

4-stufiger Drehmoment
Wahlschalter

Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

Technische Daten
Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Leerlaufdrehzahl
Vollastschlagzahl
Abmessungen LxH
Gewicht (ohne Akku)

1/2" Außenvierkant
M10 - M24
M10 - M20
770 Nm
1.050 Nm
455 / 570 / 675 / 770 Nm
0 - 1.500 / 1.800 / 2.100 / 2.400 / min⁻¹
0 - 2.200 / 2.600 / 3.000 / 3.400 / min⁻¹
169 x 276 mm
1,9 kg

	BASIC	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	312,- (374,40 inkl. MwSt.)	332,- (398,40 inkl. MwSt.)	640,- (768,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR36DEW4Z	WR36DEW2Z	WR36DEWRZ
EAN-Nr.	4966376129836	4966376336784	4966376336791

WR36DB

36V Akku-Schlagschrauber (1/2")



IP56
BRUSHLESS

Max. Festdreh/Lösemoment
1.050Nm/1.650 Nm

Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

Staub und Wasser
geschützt nach IP56

4-stufiger Wahlschalter

Technische Daten
Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Leerlaufdrehzahl
Vollastschlagzahl
Abmessungen LxH
Gewicht (ohne Akku)

1/2" Außenvierkant
M12 - M30
M10 - M24
1.050 Nm
1.650 Nm
400 / 600 / 800 / 1.050 Nm
0 - 600 / 900 / 1.200 / 1.500 / min⁻¹
2.900 / min⁻¹
221 x 290 mm
3,7 kg

	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	409,- (490,80 inkl. MwSt.)	716,- (859,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR36DBW2Z	WR36DBWRZ
EAN-Nr.	4966376323791	4966376323814

WR36DA

36V Akku-Schlagschrauber (3/4")



IP56
BRUSHLESS

Max. Festdreh./Lösemoment
1.100 Nm/1.800 Nm

Nach IP56 geschützt

4-stufiger Wahlschalter

Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

Technische Daten
Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Leerlaufdrehzahl
Vollastschlagzahl
Abmessungen LxH
Gewicht (ohne Akku)

3/4" Außenvierkant
M12 - M30
M10 - M24
1.100 Nm
1.800 Nm
400 / 600 / 800 / 1.100 Nm
0 - 600 / 900 / 1.200 / 1.500 / min⁻¹
2.900 / min⁻¹
221 x 290 mm
3,7 kg

	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	404,- (484,80 inkl. MwSt.)	711,- (853,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR36DAW2Z	WR36DAWRZ
EAN-Nr.	4966376323609	4966376323623

Schlagschrauber

WR36DG

36V Akku-Schlagschrauber (1/2")



MV IP56
BRUSHLESS

**Max. Festdreh./Lösemoment
1.400 Nm / 2.000 Nm**

Nach IP56 geschützt

4-stufiger Wahlschalter

**Regelektronik
(Feedback-Kontrolle)**

Technische Daten

Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant
Bolzen und Muttern	M12 - M33
Hochleistungsbolzen	M10 - M24
Max. Festdrehmoment	1.400 Nm
Max. Lösemoment	2.000 Nm
Drehmoment-Stufen	540 / 810 / 1.060 / 1.400 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 900 / 1.200 / 1.500 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl	0 - 1.600 / 1.900 / 2.200 / 2.600 /min ⁻¹
Abmessungen LxH	221x288 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,2 kg

	BASIC	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	440,- (528,00 inkl. MwSt.)	460,- (552,00 inkl. MwSt.)	768,- (921,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR36DGW4Z	WR36DGW2Z	WR36DGWRZ
EAN-Nr.	4966376407781	4966376407774	4966376407798

WR36DF

WR36DF

36V Akku-Schlagschrauber (3/4")



**Max. Festdreh./Lösemoment
1.900 Nm / 2.400 Nm**

Nach IP56 geschützt

4-stufiger Wahlschalter

**Regelektronik
(Feedback-Kontrolle)**

Technische Daten

Werkzeugaufnahme	3/4" Außenvierkant
Bolzen und Muttern	M12 - M36
Hochleistungsbolzen	M10 - M27
Max. Festdrehmoment	1.900 Nm
Max. Lösemoment	2.400 Nm
Drehmoment-Stufen	690 / 1.010 / 1.320 / 1.900 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 900 / 1.200 / 1.500 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl	0 - 1.600 / 1.900 / 2.200 / 2.600 /min ⁻¹
Abmessungen LxH	221x288 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,2 kg

	BASIC	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	450,- (540,00 inkl. MwSt.)	470,- (564,00 inkl. MwSt.)	778,- (933,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR36DFW4Z	WR36DFW2Z	WR36DFWRZ
EAN-Nr.	4966376407651	4966376407644	4966376407668

MV IP56
BRUSHLESS

WR16SE

Schlagschrauber



ACS BRUSHLESS

**Elektronischer 4-Stufen
Geschwindigkeitsumschalter**

**Patentiertes ACS =
Active Control System**

**Großdimensionierter
Rechts-/Links Schalter**

**Kann über Generator
betrieben werden**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	370 W
Schrauben/Bolzen Ø	M12 - M22
Hochleistungsbolzen Ø	M12 - M16
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant
Max. Festdrehmoment	200 / 250 / 300 / 360 Nm
Vollastschlagzahl	2.100 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	1.600 /min ⁻¹
Eckmaß	38 mm
Abmessung LxH	228 x 260 mm
Gewicht	2,5 kg

Verpackung	Karton
UVP	496,- (595,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR16SEWBZ
EAN-Nr.	4966376289929

WR22SE

Schlagschrauber



AHB BRUSHLESS

**AHB = Robustes
Aluminiumgehäuse**

**Großdimensionierter
Rechts-/Links Schalter**

Sehr kompakt und leicht

**Softstart- und
Bremsfunktion**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Schrauben/Bolzen Ø	M14 - M24
Hochleistungsbolzen Ø	M16 - M22
Werkzeugaufnahme	3/4" Außenvierkant
Max. Festdrehmoment	610 Nm
Vollastschlagzahl	2.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	1.400 /min ⁻¹
Abmessung L	279 mm
Gewicht	4,6 kg

Zubehör
1 Zusatzhandgriff

Verpackung	Transportkoffer
UVP	763,- (915,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR22SEWAZ
EAN-Nr.	4966376290116

WR25SE

Schlagschrauber



AHB BRUSHLESS

**AHB = Robustes
Aluminiumgehäuse**

**Großdimensionierter
Rechts-/Links Schalter**

**Max. Festdrehmoment
1.000 Nm**

**Softstart- und
Bremsfunktion**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	900 W
Schrauben/Bolzen Ø	M22 - M30
Hochleistungsbolzen Ø	M22 - M24
Werkzeugaufnahme	1" Außenvierkant
Max. Festdrehmoment	1.000 Nm
Vollastschlagzahl	1.500 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	1.100 /min ⁻¹
Abmessung L	337 mm
Gewicht	7,7 kg

Zubehör
1 Zusatzhandgriff

Verpackung	Transportkoffer
UVP	1.152,- (1.382,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR25SEWAZ
EAN-Nr.	4966376290307

Trockenbauschrauber - Magazinschrauber

W18DA

18V Akku-Trockenbauschrauber



kompatibel
BRUSHLESS

**3 Einschaltmöglichkeiten:
Manuell, Automatik,
Impulsfunktion**

**Einstellbare Schraubtiefe mit
Feinjustierung (Ratsche)**

**Geringer Rückstoß und leise
abschaltende Kupplung**

Technische Daten

Schnellbauschrauben	4 mm
Schraubenlänge	20 - 57 mm (mit Magazin)
Leerlaufdrehzahl	0 - 5.000 /min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Abmessung LxH (ohne Magazinvorsatz)	246x193 mm
Abmessung LxH (mit Magazinvorsatz)	364x193 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,3 kg

Zubehör

1 PH2 Schrauberbit - 1 Tiefenanschlag - 1 Magnet-Bithalter

	BASIC	BASIC	2.0Ah Li-ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	245,- (294,00 inkl. MwSt.)	265,- (318,00 inkl. MwSt.)	470,- (564,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	W18DAW4Z	W18DAW2Z	W18DAWAZ
EAN-Nr.	4966376403844	4966376403820	4966376403851

W18DA

18V Akku-Magazinschrauber



kompatibel
BRUSHLESS

**3 Einschaltmöglichkeiten:
Manuell, Automatik,
Impulsfunktion**

**Einstellbare Schraubtiefe mit
Feinjustierung (Ratsche)**

**Geringer Rückstoß und leise
abschaltende Kupplung**

Technische Daten

Schnellbauschrauben	4 mm
Schraubenlänge	20 - 57 mm (mit Magazin)
Leerlaufdrehzahl	0 - 5.000 /min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Abmessung LxH (ohne Magazinvorsatz)	246x193 mm
Abmessung LxH (mit Magazinvorsatz)	364x193 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,3 kg

Zubehör

3 PH2 Schrauberbits 146 mm - 1 Magazinvorsatz -
1 Tiefenanschlag - 1 Magnet-Bithalter

Abnehmbares Magazin

	BASIC	2.0Ah Li-ion	4.0Ah Li-ion
Akku	OHNE	2x BSL1820M	2x BSL1840M
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	HSC III	HSC III	HSC III
UVP	358,- (429,60 inkl. MwSt.)	563,- (675,60 inkl. MwSt.)	593,- (711,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	W18DAW3Z	W18DAWBZ	W18DAWCZ
EAN-Nr.	4966376403837	4966376403868	4966376403875



Schnellbauschrauber - Magazinschrauber

W18DB

18V Akku-Schnellbauschrauber



kompatibel
BRUSHLESS

**3 Einschaltmöglichkeiten:
Manuell, Automatik,
Impulsfunktion**

**Einstellbare Schraubtiefe mit
Feinjustierung (Ratsche)**

**Geringer Rückstoß und leise
abschaltende Kupplung**

Technische Daten

Schnellbauschrauben	4 mm
Schraubenlänge	20 - 57 mm (mit Magazin)
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.000 /min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Abmessung LxH (ohne Magazinvorsatz)	256x193 mm
Abmessung LxH (mit Magazinvorsatz)	364x193 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,3 kg

Zubehör

1 PH2 Schrauberbit - 1 Tiefenanschlag - 1 Magnet-Bithalter

	BASIC	
Akku	OHNE	
Ladegerät	OHNE	
Verpackung	HSC III	
UVP	269,- (322,80 inkl. MwSt.)	
Art-Nr.	W18DBW2Z	
EAN-Nr.	4966376403943	

W18DB

18V Akku-Magazinschrauber



kompatibel

BRUSHLESS

**3 Einschaltmöglichkeiten:
Manuell, Automatik,
Impulsfunktion**

**Einstellbare Schraubtiefe mit
Feinjustierung (Ratsche)**

**Geringer Rückstoß und leise
abschaltende Kupplung**

Technische Daten

Schnellbauschrauben	4 mm
Schraubenlänge	20 - 57 mm (mit Magazin)
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.000 /min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Abmessung LxH (ohne Magazinvorsatz)	246x193 mm
Abmessung LxH (mit Magazinvorsatz)	374x193 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,3 kg

Zubehör

3 PH2 Schrauberbits 146 mm - 1 Magazinvorsatz
1 Tiefenanschlag - 1 Magnet-Bithalter

Abnehmbares Magazin

	BASIC		4.0Ah Li-ion	
Akku	OHNE		2x BSL1840M	
Ladegerät	OHNE		UC18YSL	
Verpackung	HSC III		HSC III	
UVP	358,- (429,60 inkl. MwSt.)		593,- (711,60 inkl. MwSt.)	
Art-Nr.	W18DBW3Z		W18DBWCZ	
EAN-Nr.	4966376403950		4966376403967	



Akku Combo Kits

KC18DE

18V Akku-Bohrschrauber und Schlagschrauber

DS18DE



Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 70 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 155 mm lang

Technische Daten
Seite 10

MV kompatibel

BRUSHLESS RFC

WR18DH



Max. Festdreh./Lösemoment 345 Nm/600 Nm

4 Auto-Stopp-Modi

4-stufiger Drehmoment Wahlschalter

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Technische Daten
Seite 24

MV kompatibel

BRUSHLESS IP56

KC18DE

18V Akku-Bohrschrauber und Schlagschrauber

DS18DE



Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 70 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 155 mm lang

Technische Daten
Seite 10

MV kompatibel

BRUSHLESS RFC

WH18DE



Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Kompaktes Gehäuse nur 120 mm lang

Mit 175 Nm sehr hohes Drehmoment in dieser Klasse

Technische Daten
Seite 23

MV kompatibel

BRUSHLESS

	5.0Ah Li-Ion	MULTIVOLT
Akku	2x BSL1850MA	2x BSL36A18X
Ladegerät	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	563,- (675,60 inkl. MwSt.)	583,- (699,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	KC18DEWBZ	KC18DEWAZ
EAN-Nr.	4966376406135	4966376406128

KC18DE

18V Akku-Bohrschrauber, Schlagschrauber, Winkelschleifer und Bohr-/Meißelhammer

DS18DEHöchstes Drehmoment in
dieser Klasse 70 NmSicherheitsfunktion (RFC):
ReaktionskraftsteuerungSuper kompakt,
nur 155 mm langTechnische Daten
Seite 10

kompatibel

BRUSHLESS RFC**G18DBL**

Seitlicher Sicherheitsschalter

Spindelarretierung für schnellen
und sicheren Scheibenwechsel

kompatibel

BRUSHLESS

	5.0Ah Li-Ion
Akku	3x BSL1850MA
Ladegerät	UC18YFSL
Verpackung	Tasche
UVP	1.096,- (1.315,20 inkl. MwSt.)
Art.-Nr.	KC18DEWHZ
EAN-Nr.	4966376406197

Höchstes Drehmoment in
dieser Klasse 70 NmSicherheitsfunktion (RFC):
ReaktionskraftsteuerungSuper kompakt,
nur 155 mm lang**WH18DC**5 verschiedene, feste
EinstellmöglichkeitenTriple Hammer
Hitting SystemStaub und Wasser
geschützt nach IP56Technische Daten
Seite 23

kompatibel

TRIPLE HAMMER**BRUSHLESS IP56****DH18DBL**Regelektronik
(Feedback-Kontrolle)

Konstantelektronik

Überstromschutzauslöser

kompatibel

BRUSHLESS**WH18DC**

Akku Combo Kits

KC18DC

18V Akku-Bohrschrauber und Schlagschrauber

DS18DC



Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 140 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 190 mm lang

Technische Daten Seite 10

kompatibel

BRUSHLESS RFC

	MULTI VOLT
Akku	2x BSL36A18X
Ladegerät	UC18YSL3
Verpackung	HSC III
UVP	696,- (835,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	KC18DCWAZ
EAN-Nr.	4966376406241

WH18DC



5 verschiedene, feste Einstellmöglichkeiten

Triple Hammer Hitting System

Staub und Wasser geschützt nach IP56

Technische Daten Seite 23

kompatibel
BRUSHLESS IP56

KC18DA

18V Akku-Bohrschrauber und Schlagschrauber

DS18DA



Sehr kompakter Hochleistungsmotor

Max. Festdrehmoment 50 Nm (hart)

20-fach verstellbare Drehmomenteinrichtung

Technische Daten Seite 8

kompatibel

	2.0Ah Li-Ion
Akku	2x BSL1820M
Ladegerät	UC18YFSL
Verpackung	Transportkoffer
UVP	240,- (288,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	KC18DAWAZ
EAN-Nr.	4966376400768

WH18DA



Sehr kompakter Hochleistungsmotor

Sehr leicht, nur 0,9 kg

Elektrische Bremse

Technische Daten Seite 22

kompatibel

DS18DD

KC18DD

18V Akku-Bohrschrauber und Schlagschrauber

DS18DD



- Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)**
- 20-fach verstellbare
Drehmomenteinrichtung**
- Max. Festdrehmoment
55 Nm (hart)**

Technische Daten
Seite 8

kompatibel

BRUSHLESS

	2.0Ah Li-Ion	5.0Ah Li-Ion
Akku	2x BSL1820M	2x BSL1850C
Ladegerät	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	440,- (528,00 inkl. MwSt.)	552,- (662,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	KC18DDWFZ	KC18DDWAZ
EAN-Nr.	4966376410927	4966376335664

WH18DD



- Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)**
- LED für besseres,
sicheres Arbeiten**

Sehr leicht und kompakt

Technische Daten
Seite 22

kompatibel

BRUSHLESS

Ultimative Leistung.



	BSL1820M	BSL1840M	BSL1850MA	BSL1850C
--	-----------------	-----------------	------------------	-----------------

Technische Daten

Spannung	18 V	18 V	18 V	18 V
Kapazität	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	5,0 Ah
Akku Ladestandsanzeige	Ja	Ja	Ja	Nein
Ladezeit mit UC18YFSL	35 Min.	60 Min.	75 Min.	70 Min.
Ladezeit mit UC18YSL3	20 Min.	26 Min.	32 Min.	32 Min.
Ladezeit mit UC36YSL2	20 Min.	40 Min.	25 Min.	50 Min.
Abmessung (LxBxH)	116x76x49 mm	134x83x54 mm	116x76x69 mm	97x76x71 mm
Gewicht	380 g	560 g	650 g	550 g

Ausführungen

	1x BSL1820M Art.-Nr. 377796 EAN-Nr. 4549115251496 86,- (103,20 inkl. MwSt.)	1x BSL1840M Art.-Nr. 378679 EAN-Nr. 4549115264403 122,- (146,40 inkl. MwSt.)	1x BSL1850MA Art.-Nr. 378683 EAN-Nr. 4549115264441 142,- (170,40 inkl. MwSt.)	1x BSL1850C Art.-Nr. 376029 EAN-Nr. 4549115223684 159,- (190,80 inkl. MwSt.)
--	--	---	--	---

2 Akkus

- - -

	2x BSL1820M 1x UC18YFSL Art.-Nr. UC18YFSLWFZ EAN-Nr. 4966376409778 189,- (226,80 inkl. MwSt.)	2x BSL1840M 1x UC18YFSL Art.-Nr. UC18YFSLWEZ EAN-Nr. 4966376409747 231,- (277,20 inkl. MwSt.)	2x BSL185MA 1x UC18YSL3 Art.-Nr. UC18YSL3WKZ EAN-Nr. 4966376416127 245,- (294,00 inkl. MwSt.)
--	---	---	---

**2.160 W
MAX. LEISTUNG**
**TABLESS-ZELLEN-
TECHNOLOGIE**



NEU

BSL36A18X

BSL36B18X

BSL3640MVT

Technische Daten

Spannung	36/18 V	36/18 V	36/18 V
Kapazität	2,5/5,0 Ah	4,0/8,0 Ah	4,0/8,0 Ah
Akku Ladestandsanzeige	Ja	Ja	Ja
Ladezeit mit UC18YFSL	75 Min.	120 Min.	120 Min.
Ladezeit mit UC18YSL3	32 Min.	52 Min.	52 Min.
Ladezeit mit UC36YSL2	25 Min.	40 Min.	40 Min.
Abmessung (LxBxH)	118x80x71 mm	134x77x83 mm	134x77x83 mm
Gewicht	740 g	1.020 g	980 g

Ausführungen

1 Akku	1x BSL36A18X Art.-Nr. 380082 EAN-Nr. 4549115282827 163,- (195,60 inkl. MwSt.)	1x BSL36B18X Art.-Nr. 380084 EAN-Nr. 4549115282841 203,- (243,60 inkl. MwSt.)	1x BSL3640MVT Art.-Nr. 381990 EAN-Nr. 4549115304987 239,- (286,80 inkl. MwSt.)
2 Akkus	2X BSL36A18X Art.-Nr. 380205 EAN-Nr. 4549115284043 257,- (308,40 inkl. MwSt.)	2X BSL36B18X Art.-Nr. 380207 EAN-Nr. 4549115284067 334,- (400,80 inkl. MwSt.)	2X BSL3640MVT Art.-Nr. 381993 EAN-Nr. 4549115305014 429,- (514,80 inkl. MwSt.)
2 Akkus 1 Ladegerät	2x BSL36A18X 1x UC18YSL3 Art.-Nr. UC18YSL3WHZ EAN-Nr. 4966376413942 295,- (354,00 inkl. MwSt.)	2x BSL36B18X 1x UC18YSL3 Art.-Nr. UC18YSL3WJZ EAN-Nr. 4966376413959 361,- (433,20 inkl. MwSt.)	2x BSL3640MVT 1x UC36YSL2 Art.-Nr. UC36YSL2WAZ EAN-Nr. 4966376417582 469,- (562,80 inkl. MwSt.)

ET36A

AC/DC Adapter



Stromversorgungsoption für die
MULTI VOLT Werkzeugplattform,
welches die Leistung eines
kabelgebundenen Werkzeuges bietet

Maximale Ausgangsleistung
von 2.000 Watt



Verpackung	Karton
UVP	288,- (345,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	ET36AW0Z
EAN-Nr.	4966376324538



UC36YSL2

18/36V Akku Ladegerät

Technische Daten

Für 18 bis 36 V und MULTI VOLT Akkus

NEU



Verpackung	Karton
UVP	99,- (118,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC36YSL2W0Z
EAN-Nr.	4966376417575

UC18YSL3

18V Akku Ladegerät (Schnellladegerät mit USB Ausgang)

Technische Daten

Für 18 V und MULTI VOLT Akkus



Verpackung	Karton
UVP	81,- (97,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC18YSL3W0Z
EAN-Nr.	4966376318780

UC18YFSL

18V Akku Ladegerät

Technische Daten

Für 18 V und MULTI VOLT Akkus



Verpackung	Karton
UVP	66,- (79,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC18YFSLW0Z
EAN-Nr.	4966376318209

UC18YKSL

18V Akku Ladegerät

Technische Daten

Für 18 V und MULTI VOLT Akkus



Verpackung	Karton
UVP	50,- (60,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC18YKSLW0Z
EAN-Nr.	4966376318537

UC18YTSL

4-fach Akku Ladegerät

Technische Daten

Für 18V und MULTI VOLT Akkus



Verpackung	Karton
UVP	209,- (250,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC18YTSLW0Z
EAN-Nr.	4966376330928

UC18YTSL(S)

4-fach Akku Ladegerät

Technische Daten

2x 12V PEAK Akkus
2x 18V und MULTI VOLT Akkus



Verpackung	Karton
UVP	209,- (250,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC18YTSLW1Z
EAN-Nr.	4966376338153

Maximale Mobilität und Leistung.

**DH18DPA**

Bohrhammer

DH18DPB

Bohrhammer

DH18DPCBohr- und
Meißelhammer**DH1826DC**Bohr- und
Meißelhammer**DH1826DA**Bohr- und
Meißelhammer**Technische Daten**

Spannung	18 V				
Bohren in Beton Ø	18 mm	18 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Bohren in Stahl Ø	13 mm				
Bohren in Holz Ø	18 mm	18 mm	27 mm	27 mm	27 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 35 mm	25 - 35 mm	25 - 50 mm	25 - 50 mm	25 - 50 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.080 min ⁻¹	0 - 1.080 min ⁻¹	0 - 950 min ⁻¹	-	-
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	-	-	-	0 - 700 min ⁻¹	0 - 700 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	-	-	-	0 - 950 min ⁻¹	0 - 950 min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0 - 5.500 min ⁻¹	0 - 5.500 min ⁻¹	0 - 4.300 min ⁻¹	-	-
Volllastschlagzahl 1. Gang	-	-	-	0 - 3.170 min ⁻¹	0 - 3.170 min ⁻¹
Volllastschlagzahl 2. Gang	-	-	-	0 - 4.300 min ⁻¹	0 - 4.300 min ⁻¹
Schlagenergie (Gemäß EPTA 5.0)	1,3 J	1,3 J	3,2 J	3,2 J	3,2 J
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Abmessungen (LxHxB)	249x202x79 mm	235x262x84 mm	347x270x83 mm	367x232x91 mm	356x232x91 mm
Gewicht ohne Akku	1,8 kg	2,1 kg	3,3 kg	3,3 kg	3,1 kg

kompatibel**BRUSHLESS****RFC****kompatibel****BRUSHLESS****RFC****kompatibel****BRUSHLESS****RFC****kompatibel****BRUSHLESS****RFC****kompatibel****BRUSHLESS****LVH**


DH36DPE

 Bohr- und
Meißelhammer

DH3628DC

 Bohr- und
Meißelhammer

DH3628DA

 Bohr- und
Meißelhammer

DH36DMA

 Bohr- und
Meißelhammer

DH3640DA

 Bohr- und
Meißelhammer

36 V	36 V	36 V	36 V	36 V
28 mm	28 mm	28 mm	40 mm	40 mm
13 mm	13 mm	13 mm	-	-
32 mm	32 mm	32 mm	-	-
-	25 - 50 mm	25 - 50 mm	105 mm	105 mm
-	-	-	260 - 590 min ⁻¹	250 - 500 min ⁻¹
0 - 700 min ⁻¹	0 - 700 min ⁻¹	0 - 700 min ⁻¹	-	-
0 - 950 min ⁻¹	0 - 950 min ⁻¹	0 - 950 min ⁻¹	-	-
-	-	-	1.420 - 2.860 min ⁻¹	1.400 - 2.800 min ⁻¹
0 - 3.170 min ⁻¹	0 - 3.170 min ⁻¹	0 - 3.170 min ⁻¹	-	-
0 - 4.300 min ⁻¹	0 - 4.300 min ⁻¹	0 - 4.300 min ⁻¹	-	-
3,2 J	3,2 J	3,2 J	7,1 J	9,2 J
SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-max	SDS-max
347x232x91 mm	389x232x91 mm	356x232x91 mm	496x104x259 mm	499x107x262 mm
3,1 kg	3,4 kg	3,2 kg	7,2 kg	6,8 kg

**BRUSHLESS
RFC UVP**
**BRUSHLESS
RFC UVP**
**BRUSHLESS
RFC UVP**
**BRUSHLESS
RFC**
**BRUSHLESS
RFC UVP
LVH**

Bohr- und Meißelhämmere

DH18DPA

18V Akku-Bohrhammer



kompatibel

BRUSHLESS RFC

**2 Funktionen: Bohren
Hammerbohren**

**Elektronisches
Bohrtiefenmanagement**

**Elektropneumatisches
Schlagwerk**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	18 / 13 / 18 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 800 /min ¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1.080 /min ¹
Vollastschlagzahl 1. Gang	0 - 4.100 /min ¹
Vollastschlagzahl 2. Gang	0 - 5.500 /min ¹
Schlagenergie in Joule	1,3 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxB	252 x 214 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,75 kg

Zubehör

1 Bohrtiefenanschlag - 1 Zusatzhandgriff

	BASIC	BASIC	5.0Ah Li-ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	306,- (367,20 inkl. MwSt.)	327,- (392,40 inkl. MwSt.)	604,- (724,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH18DPAW4Z	DH18DPAW2Z	DH18DPAWPZ
EAN-Nr.	4966376332830	4966376332823	4966376332847

DH18DPB

18V Akku-Bohrhammer



kompatibel

BRUSHLESS RFC

**2 Funktionen: Bohren
Hammerbohren**

**Elektronisches
Bohrtiefenmanagement**

**Elektropneumatisches
Schlagwerk**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	18 / 13 / 18 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 800 /min ¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1.080 /min ¹
Vollastschlagzahl 1. Gang	0 - 4.100 /min ¹
Vollastschlagzahl 2. Gang	0 - 5.500 /min ¹
Schlagenergie in Joule	1,3 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung L	235 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,1 kg

Zubehör

1 Bohrtiefenanschlag - 1 Zusatzhandgriff

	BASIC	BASIC	5.0Ah Li-ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	265,- (318,00 inkl. MwSt.)	286,- (343,20 inkl. MwSt.)	563,- (675,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH18DPBW4Z	DH18DPBW2Z	DH18DPWPZ
EAN-Nr.	4966376333707	4966376333691	4966376333714

DH18DPC

18V Akku-Bohr- und Meißelhammer



kompatibel

BRUSHLESS RFC

**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

**Elektronisches
Bohrtiefenmanagement**

**Elektropneumatisches
Schlagwerk**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	26 / 13 / 27 mm
Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø	20 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 700 /min ¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 950 /min ¹
Vollastschlagzahl 1. Gang	0 - 3.170 /min ¹
Vollastschlagzahl 2. Gang	0 - 4.300 /min ¹
Schlagenergie in Joule	3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung L	368 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,8 kg

Zubehör

1 Bohrtiefenanschlag - 1 Zusatzhandgriff

	BASIC	BASIC	5.0Ah Li-ion	5.0Ah Li-ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850	2x BSL1850
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC IV	HSC IV	HSC IV + HSC II
UVP	399,- (478,80 inkl. MwSt.)	419,- (502,80 inkl. MwSt.)	696,- (835,20 inkl. MwSt.)	768,- (921,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH18DPCW4Z	DH18DPCW2Z	DH18DPCWPZ	DH18DPCWUZ
EAN-Nr.	4966376334803	4966376334797	4966376334827	4966376336500



DH1826DA

DH1826DC

18V Akku-Bohr- und Meißenhammer



MV kompatibel **RFC**
BRUSHLESS LVH

SDS-plus Aufnahme und 13 mm Metall-Schnellspann-Bohrfutter

Staubabsaugkassette möglich

RFC Funktion (Kickback-Control)

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	26 / 13 / 27 mm
Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø	20 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 700 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 950 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl 1. Gang	0 - 3.170 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl 2. Gang	0 - 4.300 /min ⁻¹
Schlagenergie in Joule	3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessungen LxHxB	389 x 232 x 91 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,3 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff -
- 1 Bohrtiefenanschlag -
- 1 SDS-plus Werkzeugaufnahme -
- 1 Metall-Schnellspann-Bohrfutter

	BASIC	BASIC	5.0Ah Li-ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC II	HSC II + HSC II	HSC III
UVP	450,- (540,00 inkl. MwSt.)	522,- (626,40 inkl. MwSt.)	727,- (872,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH1826DCW2Z	DH1826DCW3Z	DH1826DCWPZ
EAN-Nr.	4966376406012	4966376406029	4966376406043

DH1826DA

18V Akku-Bohr- und Meißenhammer



MV kompatibel **RFC**
BRUSHLESS LVH

3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren und Meißen

Elektronisches Bohrtiefenmanagement

RFC Funktion (Kickback-Control)

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	26 / 13 / 27 mm
Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø	20 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 700 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 950 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl 1. Gang	0 - 3.170 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl 2. Gang	0 - 4.300 /min ⁻¹
Schlagenergie in Joule	3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessungen LxHxB	356 x 232 x 91 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,1 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag

	BASIC	BASIC	5.0Ah Li-ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC II	HSC II + HSC II	HSC III
UVP	409,- (490,80 inkl. MwSt.)	481,- (577,20 inkl. MwSt.)	686,- (823,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH1826DAW2Z	DH1826DAW3Z	DH1826DAWPZ
EAN-Nr.	4966376405916	4966376405923	4966376405947

Bohr- und Meißelhämmer

DH36DPE

36V Akku-Bohr- und Meißelhammer



**MV RFC UVP
BRUSHLESS**

DH3628DC

36V Akku-Bohr- und Meißelhammer



**MV RFC UVP
BRUSHLESS LED LEVEL**

DH3628DA

36V Akku-Bohr- und Meißelhammer



**MV RFC UVP
BRUSHLESS LED**

**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

**Elektronisches
Bohrtiefenmanagement**

Softstart-Kontrolle

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	28 / 13 / 32 mm
Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø	20 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 950 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl	0 - 4.300 /min ⁻¹
Schlagenergie in Joule	3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Abmessungen L	368 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,1 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag

	BASIC	MULTI VOLT	MULTI VOLT +Staubabsaugung
Akku	OHNE	2x BSL36A18X	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV	HSC IV + HSC II
UVP	491,- (589,20 inkl. MwSt.)	798,- (957,60 inkl. MwSt.)	870,- (1044,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH36DPEW2Z	DH36DPEWRZ	DH36DPEWEZ
EAN-Nr.	4966376334896	4966376334902	4966376336524

**SDS-plus Aufnahme und 13 mm
Metall-Schnellspann-Bohrfutter**

Staubabsaugkassette möglich

**RFC Funktion
(Kickback-Control)**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	28 / 13 / 32 mm
Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø	20 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 700 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 950 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl 1. Gang	0 - 3.170 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl 2. Gang	0 - 4.300 /min ⁻¹
Schlagenergie in Joule	3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessungen LxHxB	389 x 247 x 91 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,4 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag - 1 SDS-plus Werkzeugaufnahme - 1 Metall-Schnellspann-Bohrfutter

	BASIC	BASIC +Staubabsaugung	MULTI VOLT	MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X	2x BSL36B18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3	UC18YSL3
Verpackung	HSC II	HSC II + HSC II	HSC III	HSC III
UVP	470,- (564,00 inkl. MwSt.)	542,- (650,40 inkl. MwSt.)	778,- (933,60 inkl. MwSt.)	809,- (970,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH3628DCW2Z	DH3628DCW3Z	DH3628DCWRZ	DH3628DCWVZ
EAN-Nr.	4966376405749	4966376405756	4966376405787	4966376405794

**3 Funktionen: Bohren,
Hammerbohren und Meißeln**

**Elektronisches
Bohrtiefenmanagement**

**Grün / Rot LED-Anzeige
zeigt den rechten Winkel an**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	28 / 13 / 32 mm
Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø	20 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 700 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 950 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl 1. Gang	0 - 3.170 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl 2. Gang	0 - 4.300 /min ⁻¹
Schlagenergie in Joule	3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessungen LxHxB	356 x 232 x 91 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,2 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag

	BASIC	BASIC +Staubabsaugung	MULTI VOLT	MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X	2x BSL36B18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3	UC18YSL3
Verpackung	HSC II	HSC II + HSC II	HSC III	HSC III
UVP	440,- (528,00 inkl. MwSt.)	511,- (613,20 inkl. MwSt.)	747,- (896,40 inkl. MwSt.)	778,- (933,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH3628DAW2Z	DH3628DAW3Z	DH3628DAWRZ	DH3628DAWVZ
EAN-Nr.	4966376405572	4966376405589	4966376405619	4966376405626

DH36DMA

36V Akku-Bohr- und Meißelhammer



RFC
BRUSHLESS

2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln

Elektropneumatisches
Schlagwerk

Sicherheitsfunktion: (RFC)
Reaktionskraftsteuerung

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	40 mm
Bohren mit Kronen Ø	105 mm
Leerlaufdrehzahl	260 - 590 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl	1.420 - 2.860 /min ⁻¹
Schlagenergie in Joule	7,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessungen LxHxB	496 x 259 x 104 mm
Gewicht (ohne Akku)	7,2 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag

	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36B18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	665,- (798,00 inkl. MwSt.)	1.003,- (1.203,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH36DMAW2Z	DH36DMAWAZ
EAN-Nr.	4966376307722	4966376307739

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	40 mm
Bohren mit Kronen Ø	105 mm
Leerlaufdrehzahl	250 - 500 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl	1.400 - 2.800 /min ⁻¹
Schlagenergie in Joule	9,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessungen LxHxB	499x262x107 mm
Gewicht (ohne Akku)	6,8 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag - 1 Tube Fett

DH36DMA

DH3640DA

36V Akku-Bohr- und Meißelhammer



2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln

4-stufige Dreh- und
Schlagzahlvorwahl

12-fach a 30° verstellbare
Meißel Positionen

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	40 mm
Bohren mit Kronen Ø	105 mm
Leerlaufdrehzahl	250 - 500 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl	1.400 - 2.800 /min ⁻¹
Schlagenergie in Joule	9,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessungen LxHxB	499x262x107 mm
Gewicht (ohne Akku)	6,8 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag - 1 Tube Fett

	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36B18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	716,- (859,20 inkl. MwSt.)	1.024,- (1.228,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH3640DAW2Z	DH3640DAWAZ
EAN-Nr.	4966376407989	4966376407996

RFC UVP
BRUSHLESS LVH

Für jede Aufgabe perfekt gerüstet.



DH24PG2

Bohrhammer

DH24PH2

Bohr- und
Meißelhammer

DH24PMH

Bohr- und
Meißelhammer

DH26PB2

Bohrhammer

DH26PC2

Bohr- und
Meißelhammer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	730 W	730 W	730 W	830 W	830 W
Bohren in Beton Ø	24 mm	24 mm	24 mm	26 mm	26 mm
Bohren in Stahl Ø	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Bohren in Holz Ø	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm	25 - 50 mm	25 - 50 mm	25 - 50 mm	25 - 50 mm
Vollastschlagzahl	0 - 3.950 min ⁻¹	0 - 3.950 min ⁻¹	0 - 3.950 min ⁻¹	0 - 4.300 min ⁻¹	0 - 4.300 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.050 min ⁻¹	0 - 1.050 min ⁻¹	0 - 1.050 min ⁻¹	0 - 1.100 min ⁻¹	0 - 1.100 min ⁻¹
Schlagenergie (Gemäß EPTA 5.0)	2,7 J	2,7 J	2,7 J	2,9 J	2,9 J
Funktionen	Bohren Hammerbohren	Bohren Hammerbohren Meißeln	Bohren Hammerbohren Meißeln	Bohren Hammerbohren	Bohren Hammerbohren Meißeln
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Abmessungen (LxHxB)	349x198x80 mm	349x198x80 mm	382x199x83 mm	349x198x80 mm	349x194x78 mm
Gewicht	2,8 kg	2,8 kg	3,0 kg	2,8 kg	2,8 kg



DH26PMC Bohr- und Meißelhammer	DH28PBY2 Bohrhammer	DH28PCY2 Bohr- und Meißelhammer	DH28PMY2 Bohr- und Meißelhammer	DH28PC Bohr- und Meißelhammer	DH28PEC Bohr- und Meißelhammer
830 W	850 W	850 W	850 W	720 W	900 W
26 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
25 - 50 mm	25 - 50 mm	25 - 50 mm	25 - 50 mm	80 mm	25 - 50 mm
0 - 4.300 min ⁻¹	0 - 4.300 min ⁻¹	0 - 4.300 min ⁻¹	0 - 4.300 min ⁻¹	0 - 4.000 min ⁻¹	0 - 4.300 min ⁻¹
0 - 1.100 min ⁻¹	0 - 1.100 min ⁻¹	0 - 1.100 min ⁻¹	0 - 1.100 min ⁻¹	0 - 1.050 min ⁻¹	0 - 950 min ⁻¹
2,9 J	3,0 J	3,0 J	3,0 J	3,2 J	3,4 J
Bohren Hammerbohren Meißeln	Bohren Hammerbohren	Bohren Hammerbohren Meißeln	Bohren Hammerbohren Meißeln	Bohren Hammerbohren Meißeln	Bohren Hammerbohren Meißeln
SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
382x199x83 mm	360x198x80 mm	360x198x80 mm	393x198x80 mm	316x208x102 mm	355x198x80 mm
3,0 kg	2,9 kg	2,9 kg	3,2 kg	3,4 kg	3,0 kg
UVP	UVP	UVP	UVP		BRUSHLESS RFC UVP

Bohr- und Meißelhämmer - Bohrhammer

DH24PG2

Bohrhammer



2 Funktionen: Bohren
Hammerbohren

Sicherheitsrutschkupplung

Schlagenergie 2,7 J
(Gemäß EPTA 5.0)

Abschaltkohlebürsten

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	24 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	730 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.050 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0 - 3.950 /min ⁻¹
Schlagenergie	2,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxBxH	349 x 198 x 80 mm
Gewicht	2,8 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

DH24PH2

Bohr- & Meißelhammer



3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln

Sicherheitsrutschkupplung

Schlagenergie 2,7 J
(Gemäß EPTA 5.0)

Abschaltkohlebürsten

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	24 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	730 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.050 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0 - 3.950 /min ⁻¹
Schlagenergie	2,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxBxH	349 x 198 x 80 mm
Gewicht	2,8 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

DH24PMH

Bohr- & Meißelhammer
inkl. Schnellspann-Wechselfutter



3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln

Sicherheitsrutschkupplung

Inklusive 13 mm
Schnellspann-Wechselfutter

Schlagenergie 2,7 J
(Gemäß EPTA 5.0)

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	24 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	730 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.050 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0 - 3.950 /min ⁻¹
Schlagenergie	2,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxBxH	382 x 83 x 199 mm
Gewicht	3,0 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Schnellspann-Wechselfutter (13 mm)

Verpackung	Transportkoffer	HSC I
UVP	224,- (268,80 inkl. MwSt.)	235,- (282,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH24PMHWSZ	DH24PMHW1Z
EAN-Nr.	4966376400287	4966376400270

DH26PB2

Bohrhammer



**2 Funktionen: Bohren
Hammerbohren**

Sicherheitsrutschkupplung

**Schlagenergie 2,9 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Abschaltkohlebürsten

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	26 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	830 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl	0 - 4.300 /min ⁻¹
Schlagenergie	2,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	349 x 198 x 80 mm
Gewicht	2,8 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

Verpackung	HSC I
UVP	214,- (256,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH26PB2W1Z
EAN-Nr.	4966376327249

DH26PC2

Bohr- & Meißelhammer



**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

**Schlagenergie 2,9 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Abschaltkohlebürsten

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	26 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	830 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl	0 - 4.300 /min ⁻¹
Schlagenergie	2,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	349 x 194 x 78 mm
Gewicht	2,8 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

Verpackung	HSC I
UVP	235,- (282,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH26PC2W1Z
EAN-Nr.	4966376327386

DH26PMC

Bohr- & Meißelhammer
inkl. Schnellspann-Wechselfutter



**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

**Inklusive 13 mm
Schnellspann-Wechselfutter**

**Schlagenergie 2,9 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	26 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	830 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl	0 - 4.300 /min ⁻¹
Schlagenergie	2,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	382 x 199 x 83 mm
Gewicht	3,0 kg

Zubehör

- 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Schnellspann-Wechselfutter (13 mm)

Verpackung	Transportkoffer	HSC I
UVP	245,- (294,00 inkl. MwSt.)	255,- (306,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH26PMCWSZ	DH26PMCW1Z
EAN-Nr.	4966376400195	4966376400188

Bohr- und Meißelhämmer - Bohrhammer

DH28PBY2

Bohrhammer



UVP

**2 Funktionen: Bohren
Hammerbohren**

Sicherheitsrutschkupplung

**Schlagenergie 3,0 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Verpackung	HSC I
UVP	276,- (331,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH28PBY2W1Z
EAN-Nr.	4966376327492

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	28 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl	0 - 4.300 /min ⁻¹
Schlagenergie	3,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	360 x 198 x 80 mm
Gewicht	2,9 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

DH28PCY2

Bohr- & Meißelhammer



UVP

**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

**Schlagenergie 3,0 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Verpackung	HSC I
UVP	306,- (367,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH28PCY2W1Z
EAN-Nr.	4966376327638

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	28 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl	0 - 4.300 /min ⁻¹
Schlagenergie	3,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	360 x 198 x 80 mm
Gewicht	2,9 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

DH28PMY2

Bohr- & Meißelhammer



UVP

**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

**Inklusive 13 mm
Schnellspann-Wechselfutter**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	306,- (367,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH28PMY2WSZ
EAN-Nr.	4966376327768

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	28 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl	0 - 4.300 /min ⁻¹
Schlagenergie	3,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	393 x 198 x 80 mm
Gewicht	3,2 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 13 mm Schnellspannbohrfutter
- 1 SDS-plus Wechselaufnahme

DH28PC

Bohr- & Meißenhammer



UVP

**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißen**

Sicherheitsrutschkupplung

**Schlagenergie 3,2 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	28 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	80 mm
Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.050 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl	0 - 4.000 /min ⁻¹
Schlagenergie	3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	316 x 208 x 102 mm
Gewicht	3,4 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenschlag

Verpackung	Transportkoffer
UVP	409,- (490,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH28PCWSZ
EAN-Nr.	4966376283996

DH28PEC

Bohr- & Meißenhammer



**RFC UVP
BRUSHLESS**

**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißen**

**RFC Funktion
(Kickback-Control)**

**Elektronisches
Bohrtiefenmanagement**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	28 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 700 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 950 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl 1. Gang	0 - 3.170 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl 2. Gang	0 - 4.300 /min ⁻¹
Schlagenergie	3,4 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	355 x 198 x 80 mm
Gewicht	3,0 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenschlag

Verpackung	Transportkoffer
UVP	378,- (453,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH28PECWSZ
EAN-Nr.	4966376327690

DH28PEC



Die besten Lösungen für die härtesten Jobs.

MA-Serie

Unsere kompakten und starken Hämmer mit Antivibrations-Seitenhandgriffen für Einsteiger.



DH40MC

Bohr- und
Meißelhammer

DH45MA

Bohr- und
Meißelhammer

DH52MA

Bohr- und
Meißelhammer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.100 W	1.400 W	1.500 W
Bohren in Beton Ø	40 mm	45 mm	52 mm
Bohren mit Kronen Ø	105 mm	125 mm	160 mm
Leerlaufdrehzahl	620 /min ¹	260 - 380 /min ¹	210 - 330 /min ¹
Volllastschlagzahl	2.800 /min ¹	1.750 - 2.900 /min ¹	1.200 - 2.250 /min ¹
Volllast-Vibrationslevel	16,5 m/s ²	14,1 m/s ²	15,1 m/s ²
Schlagenergie (Gemäß EPTA 5.0)	7,1 J	11,3 J	15,5 J
Funktionen	Hammerbohren Meißeln	Hammerbohren Meißeln	Hammerbohren Meißeln
Werkzeugaufnahme	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Abmessung LxH	448 x 255 mm	535 x 287 mm	585 x 294 mm
Gewicht	7,1 kg	9,4 kg	11,8 kg

LVH

LVH

MEY-Serie

ME-Serie

Unsere robuste Mittelklasse mit Brushless Technologie und Antivibrations-Seitenhandgriffen.

Unsere Profi-Hämmer mit Brushless Technologie für nahezu ermüdungs- und vibrationsfreies Arbeiten.



DH45ME

Bohr- und
Meißelhammer

1.500 W

45 mm

125 mm

120 - 310 /min⁻¹

1.200 - 2.950 /min⁻¹

14,5 m/s²

13,4 J

Hammerbohren
Meißeln

SDS-max

535 x 255 mm

9,0 kg

DH52ME

Bohr- und
Meißelhammer

1.500 W

52 mm

160 mm

1.000 - 2.400 /min⁻¹

1.400 - 2.800 /min⁻¹

14,0 m/s²

18,0 J

Hammerbohren
Meißeln

SDS-max

585 x 263 mm

11,0 kg

DH40MEY2

Bohr- und
Meißelhammer

1.150 W

45 mm

105 mm

250 - 500 /min⁻¹

1.400 - 2.800 /min⁻¹

10,9 m/s²

9,2 J

Hammerbohren
Meißeln

SDS-max

471 x 252 mm

6,8 kg

DH45MEY

Bohr- und
Meißelhammer

1.500 W

45 mm

125 mm

120 - 310 /min⁻¹

1.200 - 2.950 /min⁻¹

8,8 m/s²

13,4 J

Hammerbohren
Meißeln

SDS-max

535 x 255 mm

9,5 kg

DH52MEY

Bohr- und
Meißelhammer

1.500 W

52 mm

160 mm

110 - 280 /min⁻¹

1.000 - 2.400 /min⁻¹

9,8 m/s²

18,8 J

Hammerbohren
Meißeln

SDS-max

585 x 263 mm

11,5 kg

**LVH RHB
BRUSHLESS**

**LVH RHB
BRUSHLESS**

**RFC
UVP RHB
BRUSHLESS**

**UVP RHB
BRUSHLESS**

**UVP RHB
BRUSHLESS**

Bohr- und Meißelhämmere

DH40MC

Bohr- & Meißelhammer



2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln

Sicherheitsrutschkupplung

Abschaltkohlebürsten

Verpackung	Transportkoffer
UVP	511,- (613,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH40MCWSZ
EAN-Nr.	4966376284658

Technische Daten

Bohren in Beton Ø 40 mm
Bohren mit Kronen Ø 105 mm
Leistungsaufnahme 1.100 W
Leerlaufdrehzahl 620 /min⁻¹
Vollastschlagzahl 2.800 /min⁻¹
Schlagenergie 7,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS-max
Abmessung LxHxB 448 x 255 x 105 mm
Gewicht 7,1 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag

DH45MA

Bohr- & Meißelhammer



LVH

Konstantelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung

2 Funktionen:
Hammerbohren und Meißeln

Verpackung	Transportkoffer
UVP	768,- (921,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH45MAWSZ
EAN-Nr.	4966376402540

Technische Daten

Bohren in Beton Ø 45 mm
Bohren mit Kronen Ø 125 mm
Leistungsaufnahme 1.400 W
Leerlaufdrehzahl 260 - 380 /min⁻¹
Vollastschlagzahl 1.750 - 2.900 /min⁻¹
Schlagenergie 11,3 J (Gemäß EPTA 5.0)
Vollast-Vibrationslevel 14,1 m/s²
Werkzeugaufnahme SDS-max
Abmessung LxH 535 x 287 mm
Gewicht 9,4 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff
1 Tube Hammerfett

DH52MA

Bohr- & Meißelhammer



LVH

2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln

Konstantelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung

Höchste Bohrgeschwindigkeit seiner Klasse

Verpackung	Transportkoffer
UVP	798,- (957,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH52MAWSZ
EAN-Nr.	4966376402663

Technische Daten

Bohren in Beton Ø 52 mm
Bohren mit Kronen Ø 160 mm
Leistungsaufnahme 1.500 W
Leerlaufdrehzahl 210 - 330 /min⁻¹
Vollastschlagzahl 1.200 - 2.250 /min⁻¹
Schlagenergie 15,5 J (Gemäß EPTA 5.0)
Vollast-Vibrationslevel 15,1 m/s²
Werkzeugaufnahme SDS-max
Abmessung LxH 585 x 294 mm
Gewicht 11,8 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff
1 Tube Hammerfett

DH45ME

Bohr- & Meißelhammer

**Konstantelektronik mit
stufenloser Dreh- und
Schlagzahlregelung**

**2 Funktionen:
Hammerbohren und Meißeln**



RHB
BRUSHLESS

DH52ME

Bohr- & Meißelhammer

**2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln**

**AHB = Robustes Aluminium-
Druckgussgehäuse**

**Bohrgeschwindigkeit in
4 Stufen schaltbar
(110 - 280 U./min.)**



LVH RHB
BRUSHLESS

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	45 mm
Bohren mit Kronen Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	120 - 310 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl	1.200 - 2.950 /min ⁻¹
Schlagenergie	12,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Vollast-Vibrationslevel	14,5 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxHxB	535 x 255 x 110 mm
Gewicht	9,0 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Tube Hammerfett

Verpackung	Transportkoffer
UVP	891,- (1.069,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH45MEWSZ
EAN-Nr.	4966376284900

DH45MA

Verpackung	Transportkoffer
UVP	921,- (1.105,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH52MEWSZ
EAN-Nr.	4966376285198

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	52 mm
Bohren mit Kronen Ø	160 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	110 - 280 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl	1.000 - 2.400 /min ⁻¹
Schlagenergie	18,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Vollast-Vibrationslevel	14,0 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxHxB	585 x 263 x 100 mm
Gewicht	11,0 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Tube Hammerfett



Bohr- und Meißelhämmer

DH40MEY2

Bohr- & Meißelhammer



**UVP RHB RFC
BRUSHLESS**

**2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln**

**AHB = Aluminium-
Druckgussgehäuse**

Antivibrationssystem (UVP)

**Konstantelektronik mit
stufenloser Dreh- und
Schlagzahlregelung**

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	40 mm
Bohren mit Kronen Ø	105 mm
Leistungsaufnahme	1.150 W
Leerlaufdrehzahl	250 - 500 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl	1.400 - 2.800 /min ⁻¹
Schlagenergie	9,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Vollast-Vibrationslevel	10,9 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxHxW	471 x 252 x 108 mm
Gewicht	6,8 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Tube Hammerfett

Verpackung	Transportkoffer
UVP	850,- (1.020,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH40MEY2WSZ
EAN-Nr.	4966376407873

DH45MEY

Bohr- & Meißelhammer



**UVP RHB
BRUSHLESS**

**2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln**

**AHB = Aluminium-
Druckgussgehäuse**

Antivibrationssystem (UVP)

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	45 mm
Bohren mit Kronen Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	120 - 310 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl	1.200 - 2.950 /min ⁻¹
Schlagenergie	13,4 J (Gemäß EPTA 5.0)
Vollast-Vibrationslevel	8,8 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxH	535 x 255 mm
Gewicht	9,5 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Tube Hammerfett

Verpackung	Transportkoffer
UVP	1.024,- (1.228,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH45MEYWSZ
EAN-Nr.	4966376285020

DH52MEY

Bohr- & Meißelhammer



**UVP RHB
BRUSHLESS**

**2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln**

**AHB = Aluminium-
Druckgussgehäuse**

**Schlagenergie 18,8 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	52 mm
Bohren mit Kronen Ø	160 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	110 - 280 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl	1.000 - 2.400 /min ⁻¹
Schlagenergie	18,8 J (Gemäß EPTA 5.0)
Vollast-Vibrationslevel	9,8 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxH	585 x 263 mm
Gewicht	11,5 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Tube Hammerfett

Verpackung	Transportkoffer
UVP	1.055,- (1.266,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH52MEYWSZ
EAN-Nr.	4966376285327



DH40MEY2

Härteste Aufgaben, mühelos gemeistert.



	H25PV	H41MB2	H41ME	H45ME	H45MEY	H3641DA
	Meißelhammer	Meißelhammer	Meißelhammer	Meißelhammer	Meißelhammer	Akku Meißelhammer
Technische Daten						
Leistungsaufnahme	500 W	950 W	1.050 W	1.150 W	1.150 W	36 V
Volllastschlagzahl	0 - 3.200 /min ⁻¹	0 - 3.000 /min ⁻¹	1.500 - 2.870 /min ⁻¹	1.320 - 2.850 /min ⁻¹	1.320 - 2.850 /min ⁻¹	1.500 - 2.250 /min ⁻¹
Vollastvibration	-	-	-	11,0 m/s ²	8 m/s ²	9,6 m/s ²
Schlagenergie (Gemäß EPTA 5.0)	2,2 J	7,1 J	6,8 J	10,1 J	10,1 J	6,8 J
Abbruchleistung per 30 Min.	27 kg	-	-	124 kg	124 kg	-
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Abmessung LxH	320x195 mm	427x214 mm	427x211 mm	480x237 mm	480x237 mm	463 x 248 mm
Gewicht	3,2 kg	5,2 kg	5,0 kg	6,7 kg	7,0 kg	6,1 kg

LVH	LVH	LVH	RHB	RHB	RFC
BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	LVH

Härteste Aufgaben, mühelos gemeistert.



H60MC Abbruch- hammer	H60ME Abbruch- hammer	H60MEY Abbruch- hammer	H65SB3 Abbruch- hammer	H65SD3 Abbruch- hammer	H70SA Abbruch- hammer	H70SD Abbruch- hammer	H90SG Abbruch- hammer
1.250 W	1.500 W	1.500 W	1.340 W	1.340 W	1.240 W	1.240 W	2.000 W
1.600 /min ⁻¹	1.500 - 2.100 /min ⁻¹	1.500 - 2.100 /min ⁻¹	1.400 /min ⁻¹	1.400 /min ⁻¹	1.400 /min ⁻¹	1.400 /min ⁻¹	1.000 /min ⁻¹
-	15 m/s ²	11 m/s ²	15,5 m/s ²	13,9 m/s ²	-	-	7,7 m/s ²
14,0 J	15,9 J	15,9 J	37,4 J	33,9 J	23,1 J	23,2 J	57,7 J
165 kg	165 kg	165 kg	338 kg	338 kg	256 kg	211 kg	512 kg
SDS-max	SDS-max	SDS-max	30 mm 6-kant	28 mm 6-kant	30 mm 6-kant	28 mm 6-kant	28 mm 6-kant
570x280 mm	585x263 mm	585x263 mm	731x246 mm	848x246 mm	625x554 mm	722x554 mm	860x625 mm
10,0 kg	11,6 kg	12,2 kg	18,0 kg	20,1 kg	18,0 kg	20,0 kg	32,0 kg

RHB **UVP**
LVH **RHB**
BRUSHLESS **BRUSHLESS** **UVP**
RHB **UVP**

Meißelhämmer

H25PV

Meißelhammer



Steuerelektronik

Abschaltkohlebürsten

SDS-plus Aufnahme

Einhandführung

Verpackung	Transportkoffer
UVP	511,- (613,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H25PVWSZ
EAN-Nr.	4966376287680

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Vollastschlagzahl
Abbruchleistung
Schlagstärke in Joule
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxHxB
Gewicht

500 W
0 - 3.200 /min⁻¹
27 Kg (per 30 Min.)
2,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-plus
345 x 195 x 102 mm
3,2 kg

H41MB2

Meißelhammer



LVH

Antivibrationshandgriff

Abschaltkohlebürsten

Geschlossenes Langzeitschmiersystem

Verpackung	Transportkoffer
UVP	522,- (626,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H41MB2WSZ
EAN-Nr.	4966376267811

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Vollastschlagzahl
Schlagenergie in Joule
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxHxB
Gewicht

950 W
3.000 /min⁻¹
7,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-max
427 x 214 x 103 mm
5,2 kg

Zubehör
1 Zusatzhandgriff
1 Spitzmeißel

H41ME

Meißelhammer



LVH
BRUSHLESS

Geschlossenes Langzeitschmiersystem

SDS-max Aufnahme

Antivibrationshandgriff

Verpackung	Transportkoffer
UVP	532,- (638,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H41MEWSZ
EAN-Nr.	4966376267996

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Vollastschlagzahl
Schlagenergie in Joule
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxHxB
Gewicht

1.050 W
1.500 - 2.870 /min⁻¹
6,8 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-max
427 x 211 x 95 mm
5,0 kg

Zubehör
1 Zusatzhandgriff
1 Spitzmeißel

H45ME

Meißelhammer



LVH AHB
BRUSHLESS

AHB = Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse

Konstantelektronik, 4 Stufen Schlagzahlregelung

Überstromschutz

Verpackung	Transportkoffer
UVP	563,- (675,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H45MEWTZ
EAN-Nr.	4966376288106

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Vollastschlagzahl
Schlagenergie in Joule
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxHxB
Gewicht

1.150 W
1.430 - 2.850 /min⁻¹
10,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-max
480 x 237 x 108 mm
7,0 kg

Zubehör
1 Zusatzhandgriff
1 Spitzmeißel

H45MEY

Meißelhammer

**UVP LVH RHB
BRUSHLESS****Konstantelektronik
mit Schlagzahlregelung****SDS-max Aufnahme****AHB = Aluminium-
Druckgussgehäuse****Technische Daten**

Leistungsaufnahme	1.150 W
Vollastschlagzahl	1.430 - 2.850 /min ⁻¹
Vollastvibration	8,0 m/sek ²
Abbruchleistung	124 Kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule	10,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxHxB	480 x 237 x 108 mm
Gewicht	7,3 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Spitzmeißel

Verpackung	Transportkoffer
UVP	798,- (957,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H45MEYWTZ
EAN-Nr.	4966376288212

H45MEY**H3641DA**

Akku-Meißelhammer

**Langlebigkeit wie ein
kabelgebundenes Gerät****4-stufige, elektrische
Schlagzahlregelung****Kompakt und leicht****12 a 30° verstellbare
Meißelpositionen****Technische Daten**

Vollastschlagzahl	1.500 - 2.880 /min ⁻¹
Vollastvibration	9,6 m/sek ²
Schlagenergie in Joule	6,8 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxHxB	427 x 248 x 95 mm
Gewicht	4,9 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Spitzmeißel

**RFC UVP
BRUSHLESS LVH**

	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36B18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	481,- (577,20 inkl. MwSt.)	819,- (982,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H3641DAW2Z	H3641DAWAZ
EAN-Nr.	4966376413393	4966376413409

Abbruchhämmer

H60MC

Abbruchhammer



Konstantelektronik
mit Schlagzahlregelung

SDS-max Aufnahme

12-fache Meißel-
Positionierung

Verpackung	Transportkoffer
UVP	716,- (859,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H60MCWSZ
EAN-Nr.	4966376288472

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Vollastschlagzahl
Abbruchleistung
Schlagenergie in Joule
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxHxB
Gewicht

1.300 W
1.600 /min¹
180 Kg (per 30 Min.)
14,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-max
570 x 280 x 120 mm
10,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff
1 Spitzmeißel

H60ME

Abbruchhammer



**LVH RHB
BRUSHLESS**

AHB = Robustes Aluminium-
Druckgussgehäuse

Konstantelektronik, 4 Stufen
Schlagzahlregelung

Überstromschutz

Verpackung	Transportkoffer
UVP	778,- (933,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H60MEWTZ
EAN-Nr.	4966376288601

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Vollastschlagzahl
Vollastvibration
Abbruchleistung
Schlagenergie in Joule
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxHxB
Gewicht

1.500 W
1.500 - 2.100/min⁻¹
15,0 m/sek²
165 Kg (per 30 Min.)
15,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-max
585 x 263 x 115 mm
11,6 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff
1 Spitzmeißel

H60MEY

Abbruchhammer



**UVP LVH RHB
BRUSHLESS**

Konstantelektronik
mit Schlagzahlregelung

AHB = Aluminium-
Druckgussgehäuse

Antivibrationssystem (UVP)

Verpackung	Transportkoffer
UVP	911,- (1.093,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H60MEYWTZ
EAN-Nr.	4966376288717

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Vollastschlagzahl
Vollastvibration
Abbruchleistung
Schlagenergie in Joule
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxHxB
Gewicht

1.500 W
1.500 - 2.100/min⁻¹
11,0 m/sek²
164 Kg (per 30 Min.)
15,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-max
585 x 263 x 115 mm
12,2 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff
1 Spitzmeißel

H65SB3

Abbruchhammer



UVP RHB

AHB = Aluminium-
Druckgussgehäuse

Antivibrationssystem (UVP)

Schlagenergie 37,4 J
(Gemäß EPTA 5.0)

Verpackung	Transportkoffer
UVP	1.126,- (1.351,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H65SB3WTZ
EAN-Nr.	4966376288854

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Vollastschlagzahl
Vollastvibration
Vollastgeräusch
Abbruchleistung
Schlagenergie in Joule
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxH
Gewicht

1.340 W
1.400 /min¹
17 m/sek²
102 dB
338 Kg (per 30 Min.)
37,4 J (Gemäß EPTA 5.0)
30 mm Sechskant
726 x 246 mm
17,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff
1 Spitzmeißel

H65SB3

H65SD3

Abbruchhammer



UVP RHB

AHB = Aluminium-Druckgussgehäuse

**Abbruchleistung
338 kg (per 30 Min.)**

Schlagenergie 33,9 J (Gemäß EPTA 5.0)

Verpackung	Transportkoffer
UVP	1.229,- (1.474,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H65SD3WTZ
EAN-Nr.	4966376288953

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1.340 W
Vollastschlagzahl 1.400 /min⁻¹
Vollastvibration 17 m/Sek²
Vollastgeräusch 106 dB
Abbruchleistung 338 Kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule 33,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme 28 mm Sechskant
Abmessung LxH 847 x 246 mm
Gewicht 19,0 kg

Zubehör
1 Zusatzhandgriff

H70SA

Abbruchhammer



Antivibrations-Handgriff T-Form

Aluminium-Druckgussgehäuse

30 mm Sechskant Aufnahme

Verpackung	Karton
UVP	1.598,- (1.917,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H70SALAZ
EAN-Nr.	4966376288960

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1.240 W
Vollastschlagzahl 1.400 /min⁻¹
Abbruchleistung 256 Kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule 23,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme 30 mm Sechskant
Abmessung LxHxB 625 x 554 x 237 mm
Gewicht 18,0 kg

Zubehör
1 Zusatzhandgriff
1 Spitzmeißel

H90SG

Abbruchhammer



UVP

Antivibrationshandgriff

Antivibrationssystem (UVP)

**Abbruchleistung
512 kg (per 30 Min.)**

Verpackung	Karton
UVP	2.049,- (2.458,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H90SGWAZ
EAN-Nr.	4966376289127

Technische Daten

Leistungsaufnahme 2.000 W
Vollastschlagzahl 1.000 /min⁻¹
Vollastvibration 7,7 m/Sek²
Vollastgeräusch 512 Kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule 57,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme 28 mm Sechskant
Abmessung LxH 860 x 625 mm
Gewicht 32,0 kg

Zubehör
1 Schlüssel

Sicher und Effizient.



	NP18DSAL	NT1850DA	NT1865DSA	NT1865DA	NT1865DAA
Technische Daten	Stiftnagler	Stiftnagler	Stiftnagler NEU	Stiftnagler	Stiftnagler NEU
Spannung	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Magazinierungswinkel	0°	0°	0°	20°	34°
Nagellänge/Stiftlänge	15 - 35 mm	16 - 50 mm	25 - 64 mm	32 - 65 mm	32 - 64 mm
Magazinkapazität	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.
Nagel-/Stifttype	SK-Stift (23 Ga)	SK-Stift (18 Ga)	SK-Stift (16 Ga)	SK-Stift (16 Ga)	SK-Stift (15 Ga)
Anbindung	Geklebt	Geklebt	Geklebt	Geklebt	Geklebt
Eintreibvorgänge*	bis zu 6.000 Stk.	bis zu 1.500 Stk.	bis zu 1.500 Stk.	bis zu 1.200 Stk.	bis zu 1.100 Stk.
Einzel/Kontakt-Auslöser	Ja / Nein	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
LED Licht	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessungen (LxBxH)	244x83x227 mm	267x92x286 mm	275x104x342 mm	323x104x298 mm	298x140x354 mm
Gewicht ohne Akku	1,7 kg	2,0 kg	2,6 kg	3,4 kg	2,7 kg

* per Ladung

 kompatibel

 kompatibel

BRUSHLESS
ccc AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

 kompatibel

BRUSHLESS
ccc AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

 kompatibel

BRUSHLESS
ccc AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

 kompatibel

BRUSHLESS
ccc AIR SPRING
DRIVE SYSTEM



NR1890DRA	NR1890DCA	NV1845DA	NR3675DD	NR3665DA
Streifennagler NEU	Streifennagler NEU	Dachpappnagler NEU	Duplex-Nagler	Ankernagler NEU
18 V	18 V	18 V	36 V	36 V
20° - 22°	30° - 34°	15° - 16°	21°	34°
50 - 90 mm	50 - 90 mm	25 bis 45 mm	45, 57, 75 mm	40 bis 60mm
37 Stk.	50 Stk.	120 Stk.	35 Stk.	31 Stk.
Rund-Kopf	D-Kopf	Coilnägel	Rund-Kopf	Rund-Kopf
PL (Plastik)	PA (Papier)	Drahtgebunden	PL (Plastik)	PA (Papier)
bis zu 700 Stk.	bis zu 700 Stk.	bis zu 500 Stk.	bis zu 900 Stk.	bis zu 900 Stk.
Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Nein
Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
364x143x359 mm	315x133x359 mm	335x134x338	342x137x330 mm	346x127x325 mm
3,8 kg	3,7 kg	3,9 kg	4,2 kg	4,1 kg

kompatibel
BRUSHLESS
ccc AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Ankernagler - Duplex-Nagler - Dachpappnagler

NR3665DA

36V Akku-Ankernagler

NEU



MV
BRUSHLESS **ACC** AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Strap-tite Sondenspitze für sicheres Arbeiten

Trockenschuss-Sperre

Einzelschussauslösung

Bis zu 900 Eintreibvorgänge mit einer Akku-Ladung

Technische Daten

Magazinierungswinkel	34°
Nagellänge	40 bis 60 mm
Nagelschaft Ø	Max. 4,1 mm
Nagelkopf Ø	Max. 8,0 mm
Magazinkapazität	31 Stk
Eintreibg. (Nägel / Sek.)	2 Stk
Nageltype/Nagelanbindung	31 Nägel (Rund-Kopf / papiergebunden)
Eintreibvorgänge (ca.)	900 Stück pro Ladung
Abmessung LxHxB	346 x 325 x 127 mm
Gewicht (inkl. BSL36A18X)	4,8 kg

Zubehör

1 Schutzbrille

	BASIC	
Akku	OHNE	
Ladegerät	OHNE	
Verpackung	HSC IV	
UVP	599,- (718,80 inkl. MwSt.)	
Art-Nr.	NR3665DAW6Z	
EAN-Nr.	4966376417988	

NR3675DD

36V Akku-Duplex-Nagler



MV

BRUSHLESS **ACC** AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Erster Akku-Nagler, für Duplex-Nägel (Doppelkopfnägel)

Einzel- und Kontaktauslösung

Werkzeuglos verstellbare Eintreibtiefe

Automatische Abschaltung nach 30 Minuten

Technische Daten

Magazinierungswinkel	21°
Nagellänge (Duplex)	45, 57, 75 mm
Nagelschaft Ø	3,3 mm
Magazinkapazität	35 Stk
Eintreibg. (Nägel / Sek.)	2 Stk
Nageltype/Nagelanbindung	Rund-Kopf / PL (Plastik)
Eintreibvorgänge (ca.)	900 Stück pro Ladung
Vibrationslevel	4,6 m/sec ²
Abmessung LxH	342 x 330 mm
Gewicht (inkl. BSL36A18)	4,3 kg

Zubehör

1 Schutzbrille - Innensechkantschlüssel 3 und 4 mm

	BASIC		MULTI VOLT	
Akku	OHNE	2x BSL36A18X		
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3		
Verpackung	HSC IV	HSC IV		
UVP	686,- (823,20 inkl. MwSt.)	1.109,- (1.330,80 inkl. MwSt.)		
Art-Nr.	NR3675DDW6Z	NR3675DDWRZ		
EAN-Nr.	4966376409549	4966376409556		

NV1845DA

18V Akku-Dachpappnagler

NEU



MV kompatibel

BRUSHLESS **ACC** AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Erster Akku Dachpappnagler mit Luftfeder-Antriebssystem

Hohe Energieeffizienz

Einzel- und Kontaktauslösung

Technische Daten

Magazinierungswinkel	15° - 16°
Nagellänge	25 bis 45 mm
Nagelschaft Ø	3,1 mm
Nagelkopf Ø	10,5 mm
Magazinkapazität	120 Stk
Eintreibg. (Nägel / Sek.)	Bis zu 2,7 Stk.
Nageltype/Nagelanbindung	Drahtgebundene Coilnägel
Eintreibvorgänge (ca.)	500 Stück pro Ladung
Abmessung LxHxB	335 x 338 x 134 mm
Gewicht (inkl. BSL1820M)	4,3 kg

Zubehör

1 Schutzbrille

	BASIC		2.0Ah Li-Ion	
Akku	OHNE	2x BSL1820M		
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3		
Verpackung	HSC IV	HSC IV		
UVP	699,- (838,80 inkl. MwSt.)	799,- (958,80 inkl. MwSt.)		
Art-Nr.	NV1845DAW6Z	NV1845DAWXZ		
EAN-Nr.	4966376417315	4966376417322		

NR1890DCA

18V Akku-Streifennagler

NEU

MV kompatibel

BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM**Neue aggressive Nase für besseren Grip****Bis zu 2,7 Nägel pro Sekunde****Aluminium Magazin****400 g leichter**
(Vergl. zum Vorgänger NR1890DBCL)**Technische Daten**

Magazinierwinkel	30° - 34°
Nagellänge	50 - 90 mm
Nagelschaft Ø	2,9 - 3,3 mm
Magazinkapaz. (Nägel)	50 Stück
Eintreibenergie	120 J
Nageltype/Nagelanbindung	D-Kopf / PA (Papier)
Eintreibvorgänge per Ladung (ca.)	700 Stück (mit 5,0 Ah)
Abmessung LxHxB	315 x 359 x 133 mm
Gewicht (inkl. BSL1850MA)	4,4 kg

Zubehör

1 Schutzbrille - 1 Kunststoff-Schutzkappe

	BASIC	BASIC	5.0Ah Li-ion
Einzelauslösung			
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV	HSC IV
UVP	669,- (802,80 inkl. MwSt.)	669,- (802,80 inkl. MwSt.)	999,- (1.198,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NR1890DCAW9Z	NR1890DCAW3Z	NR1890DCAWQZ
EAN-Nr.	4966376415960	4966376415953	4966376415977



NR1890DRA

NR1890DRA

18V Akku-Streifennagler

NEU

MV kompatibel

BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM**Neue aggressive Nase für besseren Grip****Bis zu 2,7 Nägel pro Sekunde****Aluminium Magazin****400 g leichter**
(Vergl. zum Vorgänger NR1890DBRL)**Technische Daten**

Magazinierwinkel	20° - 22°
Nagellänge	50 - 90 mm
Nagelschaft Ø	2,9 - 3,8 mm
Magazinkapaz. (Nägel)	37 Stück
Eintreibenergie	120 J
Nageltype/Nagelanbindung	Rund-Kopf / PL (Plastik)
Eintreibvorgänge (ca.)	700 pro Akku-Ladung (5,0 Ah)
Abmessung LxHxB	364 x 359 x 143 mm
Gewicht (inkl. BSL1850MA)	4,5 kg

Zubehör

1 Schutzbrille - 1 Kunststoff-Schutzkappe

	BASIC	5.0Ah Li-ion
Akku	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	669,- (802,80 inkl. MwSt.)	999,- (1.198,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NR1890DRAW9Z	NR1890DRAWQZ
EAN-Nr.	4966376415984	4966376415991

NT1865DSA

18V Akku-Stiftnagler

NEU



MV kompatibel

BRUSHLESS **AIR SPRING** DRIVE SYSTEM

Neue schlanke Nase für extra Präzision

Eintreibenergie um 15 % erhöht
(Vergl. zum Vorgänger NT1865DBSL)

400 g leichter
(Vergl. zum Vorgänger NT1865DBSL)

LED

Technische Daten

Magazinierungswinkel	0°
Stiftlänge	25 - 64 mm
Schaftdurchmesser Ø	1,4 - 1,65 mm
Stiftkopf Ø	2,8 mm
Stifttype	SK-Stift (16 Ga)
Anbindung	Geklebt
Magazinkapazität	100 Stk
Nägel per Ladung (ca.)	1500 Stück pro Ladung
Abmessung LxHxB	275 x 342 x 104 mm
Gewicht (inkl. BSL1820M)	3,0 kg

Zubehör

1 Schutzbrille - Kunststoff-Schutzkappe

	BASIC	2.0Ah Li-Ion
Akku	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	529,- (634,80 inkl. MwSt.)	629,- (754,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NT1865DSAW9Z	NT1865DSAWXZ
EAN-Nr.	4966376416660	4966376416677



NT1865DSA

NT1865DAA

18V Akku-Stift Nagler

NEU



MV kompatibel

BRUSHLESS **AIR SPRING** DRIVE SYSTEM

Neue schlanke Nase für extra Präzision

Eintreibenergie um 30 % erhöht
(Vergl. zum Vorgänger NT1865DBAL)

400 g leichter
(Vergl. zum Vorgänger NT1865DBAL)

LED

Technische Daten

Magazinierungswinkel	34°
Stiftlänge	32 - 64 mm
Schaftdurchmesser Ø	1,8 mm
Nägelkopf Ø	3,0 x 2,4 mm (D-Kopf)
Stifttype	SK-Stift (15 Ga)
Anbindung	Geklebt
Magazinkapazität	100 Stk
Eintreibvorgänge per Ladung (ca.)	1100 Stk.
Abmessung LxHxB	298 x 354 x 140 mm
Gewicht (inkl. BSL1820M)	3,1 kg

Zubehör

1 Schutzbrille - Kunststoff-Schutzkappe

	BASIC	2.0Ah Li-Ion
Akku	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	529,- (634,80 inkl. MwSt.)	629,- (754,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NT1865DAAW9Z	NT1865DAAWXZ
EAN-Nr.	4966376416592	4966376416608

NT1865DA

18V Akku-Stiftnagler



MV kompatibel

BRUSHLESS **Einzel- und Kontaktauslösung****Automatische Abschaltung nach 30 Minuten****Stifttype SK-Stift (16 Ga)****Stift-Schnellentstörung****Technische Daten**

Magazinierungswinkel	20°
Stiftlänge	32 - 65 mm
Schaftdurchmesser Ø	1,4 - 1,65 mm
Stifttype	SK-Stift (16 Ga)
Anbindung	Geklebt
Magazinkapazität	100 Stk
Eintreibgeschwindigkeit	3 Stück pro Sek.
Stifte per Ladung (ca.)	1.200 Stück pro Ladung
Abmessung LxHxB	323 x 298 x 104 mm
Gewicht (inkl. BSL1830C)	3,4 kg

Zubehör

1 Schutzbrille - 1 Kunststoff-Schutzkappe

	BASIC	BASIC	2.0Ah Li-Ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC IV	HSC IV
UVP	517,- (620,40 inkl. MwSt.)	537,- (644,40 inkl. MwSt.)	742,- (890,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NT1865DAW4Z	NT1865DAW6Z	NT1865DAWYZ
EAN-Nr.	4966376335411	4966376338825	4966376411467

NT1850DA

18V Akku-Stiftnagler



MV kompatibel

BRUSHLESS **Einzel- und Kontaktauslösung****Stift-Schnellentstörung****LED****Kompakt und leicht****Technische Daten**

Magazinierungswinkel	0°
Stiftlänge	16 - 50 mm
Schaftdurchmesser Ø	1,0 - 1,25 mm
Stifttype	SK-Stift (18 Ga)
Anbindung	Geklebt
Magazinkapazität	100 Stk
Eintreibgeschwindigkeit	2,5 Stück pro Sek.
Stifte per Ladung (ca.)	1.500 Stück pro Ladung
Abmessung LxHxB	267 x 286 x 92 mm
Gewicht (inkl. BSL1830C)	2,4 kg

Zubehör

1 Schutzbrille - 2 Kunststoff-Schutzkappen

	BASIC	BASIC	2.0Ah Li-Ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC IV	HSC IV
UVP	532,- (638,40 inkl. MwSt.)	552,- (662,40 inkl. MwSt.)	757,- (908,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NT1850DAW4Z	NT1850DAW6Z	NT1850DAWXZ
EAN-Nr.	4966376335480	4966376338832	4966376335497

NP18DSAL

18V Akku-Stiftnagler



MV kompatibel

Für handelsübliche Stifte**Stufenlose Eintreibtiefe****Stift-Schnellentstörung****Sicherheits-Einschaltsperrre****Kunststoff-Schutznase****Technische Daten**

Länge der Stifte	15 - 35 mm
Stifte, Draht Ø	0,6 mm
Magazin Kapazität	100 Stifte
Schussgeschwindigkeit	2,5 pro Sek.
Verarbeitungs Kapazität	Bis zu 6.000 Stück
Abmessung LxH	262 x 227 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,7 kg

Zubehör

1 Schutzbrille

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	354,- (424,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NP18DSALW4Z
EAN-Nr.	4966376336357

N1810DA

18V Akku-Tacker

NEU



 kompatibel

Schlankes Design ermöglicht das Setzen von Klammer bis auf 4 mm in die Ecke

Höchste Geschwindigkeit

Trockenschusssperre

LED

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	276,- (331,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	N1810DAW4Z
EAN-Nr.	4966376415502

Technische Daten

Klammerbreite	10 mm
Klammlänge	6-13 mm
Klammerstärke	0,5x0,7 mm
Eintreibg. (Klammen/Sek.)	5 Stk.
Magazinkapazität	150 Stk.
Eintreibvorgänge per Ladung (ca.)	15.000 Stk. (mit 18V 5,0 Ah)
Abmessung LxHxB	235 x 166 x 82 mm
Gewicht	1,1 kg

N1812DA

18V Akku-Tacker

NEU



 kompatibel

Schlankes Design ermöglicht das Setzen von Klammer bis auf 4 mm in die Ecke

Höchste Geschwindigkeit

Trockenschusssperre

LED

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	286,- (343,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	N1812DAW4Z
EAN-Nr.	4966376415533

Technische Daten

Klammerbreite	13 mm
Klammlänge	6-13 mm
Klammerstärke	0,5x0,7 mm
Eintreibg. (Klammen/Sek.)	5 Stk.
Magazinkapazität	150 Stk.
Eintreibvorgänge per Ladung (ca.)	15.000 Stk. (mit 18V 5,0 Ah)
Abmessung LxHxB	235 x 166 x 82 mm
Gewicht	1,1 kg

N1812DA





N1804DA

N1804DA

18V Akku-Klammergerät

NEU



MV kompatibel
BRUSHLESS

Konstante Heftleistung

Wählbare Antriebsmodi

**Werkzeuglose
Hefttiefenkontrolle**

**Luftfeder-
Antriebssystem**

Technische Daten

Klammertyp	18 Gauge
Klammerlänge	13-40 mm
Klammerstärke	1,25 mm
Eintreibg. (Klammern/Sek.)	2 Stk.
Magazinkapazität	110 Stk.
Eintreibvorgänge per Ladung (ca.)	1.000 Stk.
Abmessung LxHxB	286 x 275 x 92 mm
Gewicht (inkl. BSL1820M)	2,4 kg

Zubehör

1 Schutzbrille - Kunststoff-Schutzkappe

	BASIC	BASIC	2.0Ah Li-ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	481,- (577,20 inkl. MwSt.)	501,- (601,20 inkl. MwSt.)	706,- (847,20 inkl. MwSt.)
Art.-Nr.	N1804DAW4Z	N1804DAW6Z	N1804DAWXZ
EAN-Nr.	4966376416417	4966376416424	4966376416431

Klammergerät - Coil Nagler - Hammer

N5008AC2

Klammergerät



Werkzeuglose Eintreib-Tiefeneinstellung

Klammer-Schnellentstörung

Klammlänge 25-50 mm

Kontaktauslösung

Verpackung	Karton
UVP	438,- (525,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	N5008AC2L3Z
EAN-Nr.	4966376296989

Technische Daten

Klammlänge	25 - 50 mm
Klammerweite/Rückenbreite	7,9 / 10,8 mm
Klammerstärke	1,45 mm
Max. Magazinkapazität	157 Klammern
Eintreibg. (Klammern/Sek.)	3 Stück
Luftdruck	5 - 8 bar
Luftverbrauch pro Klammer	1,1 l
Anschluss	3/8" NPT
Abmessung LxHxB	365 x 258 x 76 mm
Gewicht	2,1 kg

Zubehör

1 Schutzbrille - 1 Schutzhülle

NV90AG

Coil-Nagler 16°



Werkzeuglose Eintreib-Tiefeneinstellung

Drahtanbindung (wire)

Magazin Coil 16°

Einzel- und Kontaktauslösung

Verpackung	Karton
UVP	540,- (648,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NV90AGL4Z
EAN-Nr.	4966376297399

Technische Daten

Nagellänge	45 - 90 mm
Nagelschaft Ø	2,5 - 3,3 mm
Nagelkopf Ø	6,0 - 7,2 mm
Magazinkapaz. (Nägel)	200 - 300 Stück
Eintreibg. (Nägel/Sek.)	3 Stück
Nageltype/Nagelanbindung	Rundkopf/Draht (wire)
Luftdruck	5 - 8 bar
Anschluss	3/8" NPT
Abmessung LxHxB	336 x 332 x 135 mm
Gewicht	3,5 kg

Zubehör

1 Schutzbrille

NH18DSL

18V Akku-Automatik-Hammer



Magnetische Spitze hält die Nägel

Kompakter Hammerkopf

Nägel eintreiben ohne Kraftanstrengung

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	204,- (244,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NH18DSLW4Z
EAN-Nr.	4966376264391

Technische Daten

Nagellänge	25 - 90 mm
Nagelkopf Ø	3,9 - 8,8 mm
Nagelschaft Ø	1,7 - 4,2 mm
Leeraufhubzahl	4000 min ⁻¹
Eckmaß	17 mm
Kopfhöhe	113 mm
Abmessung LxHxB	285 x 135 x 93 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,9 kg

Zubehör

1 Schutzbrille

kompatibel

EC36DA

36V Akku-Kompressor


MV
BRUSHLESS
**Leichter und leistungsstarker
Akku Kompressor****Ölfreier Kolbenverdichter****Regelbarer Arbeitsdruck durch
Druckminderer mit Manometer****Armaturen und Bedienelemente
im Rohrrahmen geschützt****Technische Daten**

Max. Ansaugleistung	120 l
Liefermenge	65,1 l/min bei 2,8 bar
	45,3 l/min bei 6,2 bar
Max. Druck	9,3 bar
Behältervolumen	7,3 l
Abmessung LxHxB	408 x 343 x 330 mm
Gewicht (ohne Akku)	13,4 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	450,- (540,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	EC36DAW4Z
EAN-Nr.	4966376414802

UP18DA

18V Akku-Kompressor


MV kompatibel
**Multifunktionaler Akku-
Kompressor, zum Aufpumpen
von Reifen, Bällen,
Luftmatratzen und mehr****Automatische Abschaltung
beim Erreichen
des eingestellten Zieldrucks****Hochdruckfunktion für
komfortables Aufpumpen
von Auto- und Fahrradreifen****Betrieb mit 18V-Akkus oder
alternativ 12V-KFZ-Kabel****Technische Daten**

Füllleistung	16 l/min
Max. Druck	11 bar
Hochdruckschlauch (Länge)	1.200 mm
Volumenschlauch (Länge)	490 mm
Abmessung LxHxB	328 x 185 x 256 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,6 kg

Zubehör

- 1 Volumenschlauch mit 2 Adapttern
- 1 Universal-Hochdruckadapter
- 1 Hochdruckadapter für Fahrradventil
- 1 Ballfüllnadel
- 1 12V-KFZ-Kabel

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	163,- (195,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UP18DAW4Z
EAN-Nr.	4966376414918

EC58

Kompressor

**Ölfrei****Filterdruckregler****Modernes Design****Leicht und kompakt****Technische Daten**

Zylinder	1 Stk
Leistung in KW	0,75
Leistung in PS	1,0
Liefermenge in (l)	51 bei 6,9 bar
Behältervolumen	6,0 l
Max. Ansaugleistung	160 l
Max. Druck	8,0 bar
Abmessung LxHxB	460 x 275 x 410 mm
Gewicht	8,5 kg

Verpackung	Karton
UVP	265,- (318,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	EC58LAZ
EAN-Nr.	4966376296897

Schleifen und trennen auf einem neuen Level.



	G18DSL2	G1813DA	G1813DF	G1813DVF	G1813DE
Technische Daten					
Spannung	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Scheiben Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Schalter	Schiebe	Schiebe	Paddle	Paddle	Schiebe
Leerlaufdrehzahl	9.100 min ⁻¹	8.000 min ⁻¹	8.000 min ⁻¹	3.200-8.000 min ⁻¹	8.000 min ⁻¹
Antriebsspindel	M14	M14	M14	M14	M14
Variable Geschwindigkeit	-	-	-	Ja	-
Fallschutz-Funktion	-	-	-	-	-
LED Licht	-	-	-	-	-
3-Punkt Zusatzhandgriff	-	-	Ja	Ja	Ja
Soft Start	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rückschlagschutz	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Bremse	-	-	Ja	Ja	Ja
AT Modus	-	-	Ja	Ja	Ja
Antivibrationsgriff	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Spindelarretierung	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Werkzeuglose Schutzhülle	-	-	Ja	Ja	Ja
Handgriffumfang	182 mm	144 mm	155 mm	155 mm	144 mm
Abmessungen (L)	306 mm	357 mm	389 mm	389 mm	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,9 kg	2,1 kg	2,3 kg	2,3 kg	2,3 kg

kompatibel

kompatibel kompatibel kompatibel kompatibel



G1813DVE	G3613DF	G3613DVF	G3613DE	G3613DVE	G3623DA
18 V	36 V	36 V	36 V	36 V	36 V
125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	230 mm
Schiebe	Paddle	Paddle	Schiebe	Schiebe	Schiebe
3.200-8.000 min ⁻¹	10.000 min ⁻¹	3.200 - 10.000 min ⁻¹	10.000 min ⁻¹	3.200 - 10.000 min ⁻¹	5.300 min ⁻¹
M14	M14	M14	M14	M14	M14
Ja	-	Ja	-	Ja	Ja
Ja	-	-	-	Ja	Ja
-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
144 mm	155 mm	155 mm	144 mm	144 mm	144 mm
389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	531 mm
2,3 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg	4,9 kg

MV kompatibel
BRUEHL

**MV
BRIEF**

MV kompatibel
BRUEHL

MV kompatibel

**MV
TRAIL**

 MITSUBISHI ELECTRIC

Winkelschleifer

G18DSL2

18V Akku-Winkelschleifer



Neuer Überlastschutz

Wiederanlaufschutz nach Spannungsabfall

Leicht und kompakt

Sichere Auslaufablage

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Leerlaufdrehzahl	9.100 /min ⁻¹
Antriebsspinde	M14
Seitengriffgewinde	M10
Gehäuseumfang	182 mm
Abmessung LxHxB	306 x 118 x 71 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,9 kg

Zubehör

1 Spannfansch - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schrupscheibe

	BASIC	BASIC	5.0Ah Li-Ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	204,- (244,80 inkl. MwSt.)	224,- (268,80 inkl. MwSt.)	501,- (601,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G18DSL2W5Z	G18DSL2W3Z	G18DSL2WUZ
EAN-Nr.	4966376338078	4966376338054	4966376338092

kompatibel

G1813DA

18V Akku-Winkelschleifer



Kickback-Stopp-Sicherung

Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)

Wiederanlaufschutz

Konstante Drehzahlkontrolle

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspinde	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	8.000 /min ⁻¹
Handgriffumfang	144 mm
Abmessung L	357 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,1 kg

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannfansch - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhülle

	BASIC	BASIC	5.0Ah Li-Ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	224,- (268,80 inkl. MwSt.)	245,- (294,00 inkl. MwSt.)	522,- (626,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G1813DAW4Z	G1813DAW2Z	G1813DAWQZ
EAN-Nr.	4966376407170	4966376407163	4966376407187

kompatibel

BRUSHLESS

G1813DF

18V Akku-Winkelschleifer



Gut und einfach zu bedienender Paddle-Schalter

Mit AT Modus ausgerüstet (Belastungssteuerung)

Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)

Elektrische Motorbremse

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspinde	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	8.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min ⁻¹
Handgriffumfang	155 mm
Abmessung L	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,3 kg

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannfansch - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhülle

	BASIC	BASIC	5.0Ah Li-Ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	245,- (294,00 inkl. MwSt.)	265,- (318,00 inkl. MwSt.)	542,- (650,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G1813DFW4Z	G1813DFW2Z	G1813DFWQZ
EAN-Nr.	4966376407422	4966376407415	4966376407439

kompatibel

BRUSHLESS AT

G1813DVF

18V Akku-Winkelschleifer



MV kompatibel
BRUSHLESS AT

Kickback-Stopp-Sicherung**Einfach zu bedienender Paddle-Schalter****Mit AT Modus ausgerüstet****Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)****Technische Daten**

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspinde	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leeraufdrehzahl	3.200 - 8.000 /min ⁻¹
Leeraufdrehzahl AT Modus	5.500 /min ⁻¹
Handgriffumfang	155 mm
Abmessung L	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,3 kg

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatztandgriff - 1 Spannflansch -
1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

	BASIC	BASIC	5.0Ah Li-ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	276,- (331,20 inkl. MwSt.)	296,- (355,20 inkl. MwSt.)	573,- (687,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G1813DVFW4Z	G1813DVFW2Z	G1813DVFWQZ
EAN-Nr.	4966376407330	4966376407323	4966376407347

G1813DE

18V Akku-Winkelschleifer



MV kompatibel
BRUSHLESS AT

Kickback-Stopp-Sicherung**Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)****Mit AT Modus ausgerüstet (Belastungssteuerung)****Konstante Drehzahlkontrolle****Technische Daten**

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspinde	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leeraufdrehzahl	8.000 /min ⁻¹
Leeraufdrehzahl AT Modus	5.500 /min ⁻¹
Handgriffumfang	144 mm
Abmessung L	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,3 kg

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatztandgriff - 1 Spannflansch -
1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

	BASIC	BASIC	5.0Ah Li-ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	245,- (294,00 inkl. MwSt.)	265,- (318,00 inkl. MwSt.)	542,- (650,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G1813DEW4Z	G1813DEW2Z	G1813DEWQZ
EAN-Nr.	4966376407309	4966376407293	4966376407316

G1813DVE

18V Akku-Winkelschleifer



MV kompatibel
BRUSHLESS AT

Kickback-Stopp-Sicherung**Mit AT Modus ausgerüstet****Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)**

	BASIC	BASIC	5.0Ah Li-ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	276,- (331,20 inkl. MwSt.)	296,- (355,20 inkl. MwSt.)	573,- (687,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G1813DVEW4Z	G1813DVEW2Z	G1813DVEWQZ
EAN-Nr.	4966376407200	4966376407194	4966376407217

Winkelschleifer

G3613DF

36V Akku-Winkelschleifer



**MV AT
BRUSHLESS**

Gut und einfach zu bedienender Paddle-Schalter

Mit AT Modus ausgerüstet (Belastungssteuerung)

Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)

Elektrische Motorbremse

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspinde	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min ⁻¹
Handgriffumfang	155 mm
Abmessung L	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,4 kg

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannfansch - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhülle

	BASIC	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	265,- (318,00 inkl. MwSt.)	286,- (343,20 inkl. MwSt.)	593,- (711,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3613DFW4Z	G3613DFW2Z	G3613DFWQZ
EAN-Nr.	4966376406975	4966376406968	4966376406982

G3613DVF

36V Akku-Winkelschleifer



**MV AT
BRUSHLESS**

Gut und einfach zu bedienender Paddle-Schalter

Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)

Elektronische Drehzahlregelung

Elektrische Motorbremse

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspinde	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	3.200 - 10.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min ⁻¹
Handgriffumfang	155 mm
Abmessung L	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,4 kg

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannfansch - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhülle

	BASIC	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	296,- (355,20 inkl. MwSt.)	317,- (380,40 inkl. MwSt.)	624,- (748,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3613DVFW4Z	G3613DVFW2Z	G3613DVFWQZ
EAN-Nr.	4966376406890	4966376406883	4966376406906

G3613DE

36V Akku-Winkelschleifer



**MV AT
BRUSHLESS**

Kickback-Stopp-Sicherung

Mit AT Modus ausgerüstet (Belastungssteuerung)

Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)

Elektrische Motorbremse

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspinde	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min ⁻¹
Handgriffumfang	144 mm
Abmessung L	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,4 kg

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannfansch - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhülle

	BASIC	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	265,- (318,00 inkl. MwSt.)	286,- (343,20 inkl. MwSt.)	593,- (711,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3613DEW4Z	G3613DEW2Z	G3613DEWQZ
EAN-Nr.	4966376406715	4966376406708	4966376406722

G3613DVE

36V Akku-Winkelschleifer


MV AT
BRUSHLESS
Kickback-Stopp-Sicherung**Elektronische Drehzahlregelung****Elektrische Motorbremse****Technische Daten**

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspinde	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leeraufdrehzahl	3.200 - 10.000 /min ¹
Leeraufdrehzahl AT Modus	5.500 /min ¹
Handgrifumfang	144 mm
Abmessung L	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,4 kg

Zubehör
 1 Antivibrations-Zusatztangenzialgriff - 1 Spannflansch -
 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

	BASIC	BASIC	MULTIVOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	296,- (355,20 inkl. MwSt.)	317,- (380,40 inkl. MwSt.)	624,- (748,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3613DVEW4Z	G3613DVEW2Z	G3613DVEWQZ
EAN-Nr.	4966376406616	4966376406609	4966376406623

G3623DA

G3623DA

36V Akku-Winkelschleifer


MV AT
BRUSHLESS
Kickback-Stopp-Sicherung**AT-Modus****Softstart-Funktion****Technische Daten**

Schleifscheiben Ø	230 mm
Antriebsspinde	M14
Seitengriff	M10
Leeraufdrehzahl	5.300 /min ¹
Auto-Mode Drehzahl	3.200 /min ¹
Abmessungen LxHxB	531 x 162 x 248 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,9 kg

Zubehör
 1 Antivibrations-Zusatztangenzialgriff - 1 Spannflansch -
 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel

	BASIC	MULTIVOLT
Akku	OHNE	2x BSL36B18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	563,- (675,60 inkl. MwSt.)	901,- (1.081,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3623DAW4Z	G3623DAWGZ
EAN-Nr.	4966376326570	4966376326587

Schleifen und trennen auf einem neuen Level.



	G12SR4	G13SR4	G13SN2	G13SW2	G13VE2	G13BYEQ2
Technische Daten						
Scheiben Ø	115 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Leistungsaufnahme	730 W	730 W	900 W	1.200 W	1.320 W	1.320 W
Schalter	Schiebe	Schiebe	Schiebe	Schiebe	Schiebe	Paddle
Leerlaufdrehzahl	10.000 min ⁻¹	10.000 min ⁻¹	10.500 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹	2.500 - 8.500 min ⁻¹	10.000 min ⁻¹
Antriebsspindel	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Variable Geschwindigkeit	-	-	-	-	Ja	-
3-Punkt Zusatzhandgriff	-	-	-	-	Ja	Ja
Soft Start	-	-	-	Ja	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rückschlagschutz	-	-	-	-	Ja	Ja
Bremse	-	-	-	-	Ja	Ja
Antivibrationsgriff	-	-	-	Ja	Ja	Ja
Spindelarretierung	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Werkzeuglose Schutzhülle	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessungen (L)	258 mm	258 mm	259 mm	278 mm	323 mm	309 mm
Gewicht	1,8 kg	1,8 kg	2,0 kg	2,4 kg	1,7 kg	1,8 kg

BRUSHLESS BRUSHLESS



G13SE3	G13SB4	G13BY	G18ST	G23SWU2	G23BYE	G23MRUA	G23UDY2
125 mm	125 mm	125 mm	180 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
1.400 W	1.400 W	1.500 W	2.000 W	2.200 W	2.200 W	2.500 W	2.600 W
Paddle	Schiebe	Schiebe	Schiebe	Schiebe	Schiebe	Schiebe	Schiebe
11.500 min ⁻¹	11.500 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹	8.500 min ⁻¹	6.600 min ⁻¹	6.600 min ⁻¹	6.600 min ⁻¹	6.600 min ⁻¹
M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14
-	-	-	-	-	-	-	-
-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
-	Ja	Ja	-	-	-	-	-
-	Ja	Ja	-	-	Ja	-	-
-	Ja	Ja	-	-	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	-	-
350 mm	288 mm	335 mm	469 mm	469 mm	468 mm	492 mm	500 mm
2,5 kg	2,4 kg	2,8 kg	4,9 kg	5,3 kg	4,2 kg	6,6 kg	6,3 kg

BRUSHLESS

Winkelschleifer

G12SR4

Winkelschleifer



Spindelarretierung

Flacher Getriebekopf

Wiederanlaufschutz

Verpackung	Karton
UVP	91,- (109,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G12SR4YGZ
EAN-Nr.	4966376273034

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	115 mm
Leistungsaufnahme	730 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung LxH	258 x 63 mm
Gewicht	1,8 kg

Zubehör

1 Schutzhülle - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannscheibe - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel

G13SR4

Winkelschleifer



Spindelarretierung

Flacher Getriebekopf

Wiederanlaufschutz

Verpackung	Karton
UVP	96,- (115,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13SR4YGZ
EAN-Nr.	4966376274543

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	730 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung LxH	258 x 63 mm
Gewicht	1,8 kg

Zubehör

1 Schutzhülle - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannscheibe - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel

G13SN2

Winkelschleifer



Spindelarretierung

Flacher Getriebekopf

Werkzeuglose Schutzhäubenverstellung

Verpackung	Karton
UVP	112,- (134,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13SN2YLZ
EAN-Nr.	4966376267248

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl	10.500 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung LxH	259 x 63 mm
Gewicht	2,0 kg

Zubehör

1 Schutzhülle - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannscheibe - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Diamantscheibe

G13SW2

Winkelschleifer



Antivibrations-Zusatzhandgriff

Werkzeuglose Schutzhäubenverstellung

Mit Turboflansch

Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	148,- (177,60 inkl. MwSt.)	158,- (189,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13SW2YFZ	G13SW2Y4Z
EAN-Nr.	4966376403431	4966376403448

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung LxH	278 x 66 mm
Gewicht	2,4 kg

Zubehör

1 Schutzhülle - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannfloss - 2 Schlüssel - 1 Flanschmutter - 1 Schrupscheibe - 1 Diamantscheibe - 1 Turboflansch - 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff

G13VE2

Winkelschleifer

**BRUSHLESS**

**Konstantelektronik und
regelbare Drehzahlen**

Kickback-Stopp-Sicherung

**Anlaufstrombegrenzung
und Wiederanlaufschutz**

Verpackung	Karton
UVP	271,- (325,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13VE2WQZ
EAN-Nr.	4966376404209

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.320 W
Antriebsspinde	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Leerlaufdrehzahl	2.500 - 8.500 /min ⁻¹
Abmessung L	323 mm
Gewicht	1,7 kg

Zubehör

1 Schutzhülle - 1 Antivibrations-Zusatztangenz -
1 Spannmutter - 1 Schlüssel - 1 Turboflansch

G13BYEQ2**G13BYEQ2**

Winkelschleifer

**BRUSHLESS**

**Konstantelektronik für
gleichbleibend
hohe Drehzahlen**

Kickback-Stopp-Sicherung

Sicherheits-Paddleschalter

Verpackung	Karton
UVP	306,- (367,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13BYEQ2WDZ
EAN-Nr.	4966376404254

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.320 W
Antriebsspinde	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min ⁻¹
Abmessung LxH	309 x 71 mm
Gewicht	1,8 kg

Zubehör

1 Schutzhülle - 1 Antivibrations-Zusatztangenz -
1 Schruppscheibe - 1 Spannmutter - 1 Spannflansch -
2 Schlüssel - 1 Turboflansch

BRUSHLESS**G13SE3**

Winkelschleifer



Sicherheits-Paddleschalter

**Werkzeuglose
Schutzhübenverstellung**

Verpackung	Karton
UVP	204,- (244,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13SE3YHZ
EAN-Nr.	4966376331512

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 /min ⁻¹
Antriebsspinde	M14
Abmessung LxHxW	350 x 100 x 80 mm
Gewicht	2,5 kg

Zubehör

1 Schutzhülle - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch -
1 Flanschmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schruppscheibe

Winkelschleifer

G13SB4

Winkelschleifer



Wiederanlaufschutz

Spindelarretierung

Werkzeuglose Schutzaubenverstellung

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung LxHxB	288 x 109 x 85 mm
Gewicht	2,4 kg
Zubehör	

1 Schutzaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannfansch -

1 Schlüssel - 1 Schrupscheibe - 1 Flanschmutter

Verpackung	Karton	+ Antivibrations-Handgriff Transportkoffer
UVP	153,- (183,60 inkl. MwSt.)	178,- (213,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13SB4YGZ	G13SB4YZZ
EAN-Nr.	4966376331390	4966376331369

G13SB4

G13BY

Winkelschleifer



Mechanische Scheibenbremse

Vollwellenelektronik für konstante Drehzahl

Scheibenwechsel auf Knopfdruck

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Griffumfang	208 mm
Abmessung LxH	335 x 108 mm
Gewicht	2,8 kg
Zubehör	

1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Schnellspannmutter -
1 Schutzaube (werkzeuglos)

Verpackung	Karton
UVP	301,- (361,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13BYWQZ
EAN-Nr.	4966376273515

UVP

G18ST

Winkelschleifer



Wiederanlaufschutz

Flacher Getriebekopf

Staubgeschützte Kugellager

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	180 mm
Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	8.500 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung L	469 mm
Gewicht	4,9 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Spannfansch - 1 Spannmutter -
2 Schlüssel - 1 Schutzaube - 1 Diamantscheibe

Verpackung	Karton
UVP	117,- (140,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G18STWEZ
EAN-Nr.	4966376275809

G23SWU2

Winkelschleifer



Wiederanlaufschutz

Anlaufstrombegrenzung

Staubgeschützte Kugellager

Verpackung	Karton
UVP	224,- (268,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G23SWU2UGZ
EAN-Nr.	4966376325832

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	230 mm
Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung LxH	469 x 83 mm
Gewicht	5,3 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 2 Schlüssel - 1 Schutzhülle

G23BYE

Winkelschleifer



Mit Motorbremse

Wiederanlaufschutz

Anlaufstrombegrenzung

Schalter	ohne Arretierung
Verpackung	Karton
UVP	460,- (552,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G23BYEWZ
EAN-Nr.	4966376331642

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	230 mm
Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung LxH	468 x 83 mm
Gewicht	4,2 kg

Zubehör

1 Anti-Vibrations-Zusatztangenhälfte - 1 Schutzhülle - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Schlüssel

BRUSHLESS

G23MRUA

Winkelschleifer



Wiederanlaufschutz

Anlaufstrombegrenzung

Robustes Aluminiumgehäuse

Verpackung	Karton
UVP	276,- (331,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G23MRUAWKZ
EAN-Nr.	4966376276189

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	230 mm
Leistungsaufnahme	2.500 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung LxH	492 x 83 mm
Gewicht	6,6 kg

Zubehör

1 Anti-Vibrations-Zusatztangenhälfte - 1 Schutzhülle - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 2 Schlüssel

G23UDY2

Winkelschleifer



Wiederanlaufschutz

Anlaufstrombegrenzung

Robustes Aluminiumgehäuse

Verpackung	Karton
UVP	301,- (361,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G23UDY2WKZ
EAN-Nr.	4966376325894

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	230 mm
Leistungsaufnahme	2.600 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung L	500 mm
Gewicht	6,3 kg

Zubehör

1 Anti-Vibrations-Zusatztangenhälfte - 1 Schutzhülle - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 2 Schlüssel

UVP

Geradschleifer

GP18DA

18V Akku-Geradschleifer



MV kompatibel
BRUSHLESS

**5-stufige Drehzahlregulierung
für materialgerechtes Schleifen**

**Elektrische Bremse und
Überlastschutz**

**Rückschlagschutz
(Kickback-Sicherung)**

Technische Daten

Spannzange Ø	6 mm
Leeraufdrehzahl	7.000 - 29.000 /min ⁻¹
Spindelhals Ø	40 mm
Spindelhals Länge	150 mm
Schleifstifte Ø max.	50 mm
Griffumfang	145 mm
Abmessung L	464 mm
Gewicht	1,8 kg

Zubehör

1 Spannzange 6 mm - 2 Schlüssel - 1 Transportkoffer

	BASIC	5.0Ah Li-Ion
Akku	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	286,- (343,20 inkl. MwSt.)	563,- (675,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GP18DAW5Z	GP18DAWGZ
EAN-Nr.	4966376337347	4966376337354

GP18DB

18V Akku-Geradschleifer



MV kompatibel
BRUSHLESS

**5-stufige Drehzahlregulierung
für materialgerechtes Schleifen**

**Elektrische Bremse und
Überlastschutz**

Paddle-Sicherheitsschalter

Technische Daten

Spannzange Ø	6 mm
Leeraufdrehzahl	7.000 - 29.000 /min ⁻¹
Spindelhals Ø	40 mm
Spindelhals Länge	150 mm
Schleifstifte Ø max.	50 mm
Griffumfang	145 mm
Abmessung L	464 mm
Gewicht	2,3 kg

Zubehör

1 Spannzange 6 mm - 2 Schlüssel - 1 Transportkoffer

	BASIC	5.0Ah Li-Ion
Akku	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	296,- (355,20 inkl. MwSt.)	573,- (687,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GP18DBW5Z	GP18DBWGZ
EAN-Nr.	4966376337408	4966376337415



GP18DA

GP2S2

Geradschleifer



Spannzangen 3 mm, 6 mm, und 8 mm einsetzbar

4-fach kugelgelagert für hohe Rundlaufgenauigkeit

Zum Ausschleifen, Entgraten, Freihandfräsen, Verputzen

Technische Daten

Leistungsaufnahme	520 W
Spannzange	6 mm
Spindelhals Ø	35 mm
Schleifstifte Ø (max.)	25 mm
Leerlaufdrehzahl	29.000 /min ⁻¹
Griffumfang	200 mm
Schleifspindelhals L	100 mm
Abmessung L	359 mm
Gewicht	1,7 kg

Zubehör

1 Spannzange 6 mm - 2 Schlüssel - 1 Zusatzhandgriff

Verpackung	Karton
UVP	265,- (318,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GP2S2UTZ
EAN-Nr.	4966376277629

GP3V

Geradschleifer



Konstantelektronik für materialgerechtes Schleifen

Spannzangen 3 mm, 6 mm, und 8 mm einsetzbar

4-fach kugelgelagert für hohe Rundlaufgenauigkeit

Technische Daten

Leistungsaufnahme	760 W
Spannzange	6 mm
Spindelhals Ø	35 mm
Schleifstifte Ø (max.)	25 mm
Leerlaufdrehzahl	7.000 - 29.000 /min ⁻¹
Griffumfang	200 mm
Abmessung L	399 mm
Gewicht	1,8 kg

Zubehör

1 Spannzange 6 mm - 2 Schlüssel - 1 Zusatzhandgriff

Verpackung	Karton
UVP	301,- (361,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GP3VWAZ
EAN-Nr.	4966376277704

GP5V

Geradschleifer



Konstantelektronik für materialgerechtes Schleifen

**Speziell für Edelstahl
2.000-8.300/min¹**

Spannzangen 3 mm, 6 mm, und 8 mm einsetzbar

Technische Daten

Leistungsaufnahme	760 W
Spannzange	6 mm
Spindelhals Ø (max.)	50 mm
Leerlaufdrehzahl	2.000 - 8.300 /min ⁻¹
Griffumfang	200 mm
Abmessung L	406 mm
Gewicht	1,9 kg

Zubehör

1 Spannzange 6 mm - 2 Schlüssel - 1 Zusatzhandgriff

Verpackung	Karton
UVP	332,- (398,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GP5VWAZ
EAN-Nr.	4966376277759

Betonschleifer - Mauernutfräse

GM13Y

Betonschleifer



Drehzahlregulierung

Randnahe Schleifen durch aufklappbares Bürstensegment

Federgelagerter Bürstenkranz gleicht Unebenheiten aus

Austauschbarer Bürstenkranz

6-fach verstellbarer Handgriff

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.900 W
Trennscheiben Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	3.800 - 8.200 /min ⁻¹
Spindelaufnahme	M14
Schalldruckpegel	92 dB(A)
Schallleistungspegel	103 dB(A)
Vibration	6,94 m/s ²
Gewicht	3,5 kg

Zubehör

Bügelgriff - Flanschteller - Flanschmutter - Stirnlochschlüssel - Transportkoffer

Schleiftopf	OHNE	mit Diamantschleiftopf "professional"
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	563,- (675,60 inkl. MwSt.)	675,- (810,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GM13YWTZ	GM13YWSZ
EAN-Nr.	4966376338603	4966376338597

GM13Y



CM5MA

Mauernutfräse



Konstantelektronik

Elektronischer Softstart Wiederanlaufschutz

Optimales Handling, schiebender Schnitt

Schaltersperre

Technische Daten

Nennleistungsaufnahme	1.900 W
Scheibendurchmesser	125 mm
Schnitttiefe	10 - 40 mm
Schnittbreite	9 - 35 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min ⁻¹
Vibration	5,5 m/sec ²
Abmessung LxHxB	480 x 175 x 195 mm
Gewicht	4,7 kg

Zubehör

Distanzscheiben - Spannmutter - Stirnlochschlüssel - Ausbrechwerkzeug - Transportkoffer

Trennscheibe	OHNE	inkl. 2 Diamant-Trennscheiben
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	675,- (810,00 inkl. MwSt.)	747,- (896,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CM5MAWTZ	CM5MAWSZ
EAN-Nr.	4966376338566	4966376338559

CN18DSL

18V Akku-Knabber



 kompatibel

**Schneiden von z.B. Stahl,
Edelstahl, Aluminium, Kupfer**

Spanauswurf nach unten

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	511,- (613,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CN18DSLW4Z
EAN-Nr.	4966376304462

Technische Daten

Max. Schnittleistung	1,2 mm (600 N/mm ²)
Edelstahl	1,6 mm (400 N/mm ²)
Stahl	2,3 mm (200 N/mm ²)
Alu	1,8 m/min (400 N/mm ²)
Schnittgeschwindigkeit	2.400 /min ⁻¹
Leerlaufhubzahl:	40 mm
Kleinster Schnittradius	5 mm
Schnittspurbreite	182 mm
Griffmfang	295 mm
Abmessung L	1,4 kg
Gewicht (ohne Akku)	

Zubehör

1 Sechskant-Schlüssel - 1 Einstelllehre

CN16SA

Knabber



**Schneiden von z.B. Stahl,
Edelstahl, Aluminium, Kupfer**

Spanauswurf nach unten

	90° Links/Rechts verstellbarer Knabberkopf
Verpackung	Karton
UVP	450,- (540,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CN16SAUAZ
EAN-Nr.	4966376269969

Technische Daten

Max. Schnittleistung	1,2 mm (600 N/mm ²)
Edelstahl	1,6 mm (400 N/mm ²)
Stahl	2,3 mm (200 N/mm ²)
Alu	400 W
Leistungsaufnahme	1,8 m/min (max.)
Schnittgeschwindigkeit	2.300 /min ⁻¹
Leerlaufhubzahl	40 mm
Kleinster Schnittradius	250 x 176 mm
Abmessung LxH	1,6 kg
Gewicht	

Zubehör

2 Sechskant-Schlüssel

CE18DSL

18V Akku-Blechscheren



 kompatibel

**8-fach verstellbares
Schneidmesser**

Grat- und verzugsfreier Schnitt

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	440,- (528,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CE18DSLW4Z
EAN-Nr.	4966376302475

Technische Daten

Max. Schnittleistung	1,2 mm (600 N/mm ²)
Edelstahl	1,6 mm (400 N/mm ²)
Stahl	2,3 mm (200 N/mm ²)
Alu	5,1 m/min
Schnittgeschwindigkeit	5.300 /min ⁻¹
Leerlaufhubzahl:	25 mm
Kleinster Schnittradius	2 mm
Sägehub	182 mm
Griffmfang	295 mm
Abmessung L	1,5 kg
Gewicht (ohne Akku)	

Zubehör

1 Sechskant-Schlüssel - 1 Einstelllehre

CE16SA

Blechscheren



**8-fach verstellbares
Schneidmesser**

Grat- und verzugsfreier Schnitt

	Karton
Verpackung	
UVP	450,- (540,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CE16SAUAZ
EAN-Nr.	4966376269778

Technische Daten

Max. Schnittleistung	1,2 mm (600 N/mm ²)
Edelstahl	1,6 mm (400 N/mm ²)
Stahl	2,3 mm (200 N/mm ²)
Alu	400 W
Leistungsaufnahme	6,3 m/min (max.)
Schnittgeschwindigkeit	4.700 /min ⁻¹
Leerlaufhubzahl:	25 mm
Kleinster Schnittradius	258 mm
Abmessung L	1,7 kg
Gewicht	

Zubehör

2 Sechskant-Schlüssel - 1 Einstelllehre

Bandsäge

CB3612DA

36V Akku-Bandsäge



MV
BRUSHLESS

**Maximale Schnittkapazität:
127x120 mm**

**Konstante Geschwindigkeits-
Kontrolle**

**Softstarteinrichtung und
Überlastschutzfunktion**

2 Stufen Sicherheitsschalter

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	552,- (662,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CB3612DAW4Z
EAN-Nr.	4966376410330

Technische Daten
Max. Schnittkapazität

Ø 120 mm (Rohr)
127 x 120 mm (Profil)
Ø 114 x 4,5 mm (VA)
1,0 - 3,2 m/s (60 - 195 m/min)
1.140 x 12,5 x 0,5 mm
500 x 320 x 139 mm
6,6 kg

Bandgeschwindigkeit
Bandabmessung LxHxB
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

Zubehör
1 Bandsägeblatt (18 Zähne per inch) - 1 Schlüssel

CB3612DA

CB18DBL

18V Akku-Bandsäge



MV kompatibel AT
BRUSHLESS

**Konstante Geschwindigkeits-
kontrolle**

2 Stufen Sicherheitsschalter

AT-Modus von 120-195 m/min

108 mm große Antriebsscheibe

Technische Daten

Max. Schnittkapazität Ø 83 mm (Rohr)
Max. Schnittkapazität Ø 80 mm (Profil)
Antriebsscheibe Ø 108 mm
Bandgeschwindigkeit 80 - 195 m/min
Geschwindigkeit ohne AT Modus 120 m/min
Geschwindigkeit mit AT Modus 195 m/min
Bandabmessung LxHxB 900 x 12,5 x 0,5 mm
Abmessung LxHxB 410 x 265 x 170 mm
Gewicht (ohne Akku) 3,5 kg

Zubehör
1 Bandsägeblatt (18 Zähne per inch) - 1 Schlüssel

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	347,- (416,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CB18DBLW4Z
EAN-Nr.	4966376302383

CC14SF

Metall-Kappsäge



**Maximale Schnittleistung
Rohr: 115 mm**

**Maximale Schnittleistung
Vierkant: 130x115 mm**

Spindelarretierung

**Schraubstock mit
Schnellspannsystem**

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Trennscheibe (max.) Ø
Bohrung Ø
Leerlaufdrehzahl

2.000 W
355 mm
25,4 mm
3.800 min⁻¹

Zubehör
1 Schlüssel - 1 Trennscheibe

Verpackung	Karton
UVP	322,- (386,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CC14SFWAZ
EAN-Nr.	4966376281404

CD3605DA

36V Akku-Metall-Handkreissäge



MV
BRUSHLESS

**Automatische Power
und Silent Funktion**

Kickback-Protection-System

**Spanblasfunktion für
freien Schnitt**

Technische Daten

Sägeblatt Ø
Sägeblattbohrung Ø
Sägeleistung
Max. Tiefe pro Schnitt
Leerlaufdrehzahl (Power)
Leerlaufdrehzahl (Silent)
Gewicht (ohne Akku)

125 mm
20 mm
46 mm
8 mm
3.600 /min⁻¹
2.400 /min⁻¹
2,8 kg

Zubehör
1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

	BASIC	
Akku	OHNE	
Ladegerät	OHNE	
Verpackung	HSC IV	
UVP	347,- (416,40 inkl. MwSt.)	
Art-Nr.	CD3605DAW2Z	
EAN-Nr.	4966376328383	

CD3605DB

36V Akku-Metall-Handkreissäge



MV
BRUSHLESS

Softstart Funktion

Kickback-Protection-System

Mit Späneabsaugbox

**Automatische Power
und Silent Funktion**

57,5 mm max. Sägeleistung

Technische Daten

Sägeblatt Ø
Sägeblattbohrung Ø
Sägeleistung
Max. Tiefe pro Schnitt
Leerlaufdrehzahl (Power)
Leerlaufdrehzahl (Silent)
Gewicht (ohne Akku)

150 mm
20 mm
57,5 mm
12 mm
3.600 /min⁻¹
2.400 /min⁻¹
3,0 kg

Zubehör
1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

	BASIC	
Akku	OHNE	
Ladegerät	OHNE	
Verpackung	HSC IV	
UVP	417,- (500,40 inkl. MwSt.)	
Art-Nr.	CD3605DBW2Z	
EAN-Nr.	4966376409877	

Multitool

CV18DMA

18V Akku-Multitool

NEU

Starlock Max-Werkzeugaufnahme

„ONE ACTION“ Werkzeugwechsel

4,0° Oszillationswinkel

Konstantelektronik für materialgerechte Hubzahlen



*Beispielbild

NEU kompatibel

BRUSHLESS PL

CV18DA

18V Akku-Multitool

Konstantelektronik

AUTO-Modus für optimale Regelung

3,6° Oszillationswinkel



NEU kompatibel

**AT
BRUSHLESS PL**

CV350V2

Multitool

Konstantelektronik

AUTO-Modus für optimale Regelung

Soft-Start Einrichtung

Für Universal, OIS und Starlock-Aufnahme



AT PL

Technische Daten

Oszillations-Winkel	4,0°
Leerlaufhubzahl	6.000 - 20.000 /min ⁻¹
Leerlauf-Schwingungswert	2,5 m/s ²
Grieffumfang	133 mm
Abmessung L	358 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,3 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	HSC II
UVP	279,- (334,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CV18DMAW2Z
EAN-Nr.	4966376417469

Voraus lieferbar ab Mai 2025.

Technische Daten

Oszillations-Winkel	3,6°
Leerlaufhubzahl	6.000 - 20.000 /min ⁻¹
AT Modus	15.000 oder 20.000 /min ⁻¹
Schwingungswert (Polieren)	2,1 m/s ²
Schwingungswert (Leerlauf)	0,9 m/s ²
Grieffumfang	133 mm
Abmessung LxHxB	341 x 122 x 87 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,3 kg

Elektrische Bremse

	BASIC	BASIC	BASIC	2.0Ah Li-ion
Akku	OHNE	OHNE	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II
Zubehör	1 Messer	1 Messer	1 Messer 1 Absaugadapter 1 Schleifsteller 10x Schleifpapier	1 Messer 1 Absaugadapter 1 Schleifsteller 10x Schleifpapier
UVP	219,- (262,80 inkl. MwSt.)	240,- (288,00 inkl. MwSt.)	260,- (312,00 inkl. MwSt.)	399,- (478,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CV18DAW4Z	CV18DAW3Z	CV18DAW2Z	CV18DAWRZ
EAN-Nr.	4966376412532	4966376412525	4966376412518	4966376412549

Technische Daten

Leistungsaufnahme	350 W
Oszillation Winkel	3,2°
Leerlaufhubzahl	6.000 - 20.000 /min ⁻¹
Leerlaufhubzahl mit AT	15.000 min ⁻¹
Grieffumfang	188 mm
Abmessung LxHxB	280 x 100 x 64 mm
Gewicht	1,5 kg

Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
Zubehör	1 Messer	1 Messer	1 Messer 1 Absaugadapter 1 Schleifsteller 10x Schleifpapier
UVP	224,- (268,80 inkl. MwSt.)	245,- (294,00 inkl. MwSt.)	265,- (318,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CV350V2W4Z	CV350V2W2Z	CV350V2W1Z
EAN-Nr.	4966376412600	4966376412594	4966376412587

UM36DA

36V Akku-Rührgerät



MV
BRUSHLESS

Konstant-Elektronik für stabile Drehzahlen

Gut abgestuftes 2-Gang Getriebe

	BASIC	 MULTI VOLT
Akku	OHNE	1x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	Karton
UVP	306,- (367,20 inkl. MwSt.)	491,- (589,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UM36DAW4Z	UM36DAWBZ
EAN-Nr.	4966376333066	4966376333073

Technische Daten

Rührer Ø max. 200 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0 - 500 / 1.200 /min⁻¹
Gewindeanschluss M14
Abmessungen LxH 943 x 224 mm
Gewicht (ohne Akku) 2,9 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Spritzschutz - 1 Rührer - 3 Schlüssel

UM12VST2

Rührgerät



Softstart Funktion

Überlastschutz

Regelelektronik mit Drehzahlsteuerung

Verpackung	Karton
UVP	214,- (256,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UM12VST2UAZ
EAN-Nr.	4966376330737

Technische Daten

Rührer Ø (max.) 120 mm
Leistungsaufnahme 1.200 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang 150 - 300 /min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang 300 - 650 /min⁻¹
Gewindeanschluss Rührer M14
Abmessung L 337 mm
Gewicht 5,4 kg

Zubehör

1 Rührer

UM16VST2

Rührgerät



Softstart Funktion

Überlastschutz

Regelelektronik mit Drehzahlsteuerung

Verpackung	Karton
UVP	245,- (294,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UM16VST2UAZ
EAN-Nr.	4966376330775

Technische Daten

Rührer Ø (max.) 160 mm
Leistungsaufnahme 1.600 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang 150 - 300 /min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang 300 - 650 /min⁻¹
Gewindeanschluss Rührer M14
Abmessung L 337 mm
Gewicht 5,6 kg

Zubehör

1 Rührer

UM22VYST

Doppel-Rührgerät



Softstart Funktion

Überlastschutz

Regelelektronik mit Drehzahlsteuerung

Verpackung	Karton
UVP	306,- (367,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UM22VYSTUAZ
EAN-Nr.	4966376330812

Technische Daten

Rührer Ø (max.) 220 mm
Leistungsaufnahme 1.800 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang 150 - 300 /min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang 300 - 650 /min⁻¹
Gewindeanschluss Rührer M27
Abmessung L 337 mm
Gewicht 6,4 kg

Zubehör

2 Rührer

AL18DA

18V Akku-Fettpresse

NEU



 kompatibel

3-Wege-Befüllung: Fettkar-tuschen, Gebinde oder Direktbefüllung

2 Arbeitsstufen

Schalterarretierung

LED Zusatzleuchte für den Schlauch

Technische Daten

Aufnahmegröße	400 gL
Auspressdruck	690 / 414 bar
Auspressgeschwindigkeit	100 / 290 g/min
Schlauchlänge	1.200 mm
Abmessungen LxBxH	392x110x227 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,0 kg

Zubehör

LED Zusatzleuchte für Schlauch - Schultergurt

	BASIC	2.0Ah Li-Ion
Akku	OHNE	1x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	368,- (441,60 inkl. MwSt.)	481,- (577,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AL18DAW4Z	AL18DAWPZ
EAN-Nr.	4966376414871	4966376414888



Baustahl Schneid- und Biegegerät - Betonverdichter

VB3616DA

36V Akku-Baustahl Schneid- & Biegegerät



MV
BRUSHLESS

Für Ø 10-16 mm Baustahl

Automatischer Rücklauf
nach Bearbeitung

Einsatzbereiche: Baustelle
oder Montage

Technische Daten

Max. Biege-/Schnittleistung Ø 10-16 mm Baustahl
Schnitt pro Baustahl Ø 2x10, 1x13 oder 1x16 mm
Biegeleistung pro Baustahl Ø 3x10, 2x13 oder 1x16 mm
Abmessungen LxBxH 510 x 241 x 230 mm
Gewicht (ohne Akku) 18,2 kg

Zubehör

1 Messer - 1 Schlüssel

	BASIC	MULTIVOLT
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	2.595,- (3.114,00 inkl. MwSt.)	2.885,- (3.462,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	VB3616DAWZ	VB3616DAWGZ
EAN-Nr.	4966376331857	4966376331864



UV3628DA

36V Akku-Betonverdichter



Zwei Vibrationsstufen
(Normal/Power Modus)

Hohe Schwingungsfrequenz
40% schneller als Standard-
modelle

Spritzschutz für das
Motorgehäuse

Technische Daten

Schaftdurchmesser 28 mm
Länge des flexiblen Gummischafft 824 mm
Schwingungen 15.200 min⁻¹
2-Gang Modusschalter 12.000 / 15.200 /min⁻¹
Abmessung LxHxB 369 x 382 x 331 mm
Gewicht (ohne Akku) 4,2 kg

MV
BRUSHLESS

	BASIC	MULTIVOLT
Akku	OHNE	1x BSL36B18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	Karton
UVP	419,- (502,80 inkl. MwSt.)	624,- (748,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UV3628DAW4Z	UV3628DAWYZ
EAN-Nr.	4966376333011	4966376333028

Kartuschenpistolen

AC18DA

18V Akku-Kartuschenpistole (400 ml)



Hohe Ausdrückkraft von 3.000 N

Variable Geschwindigkeit

Automatische Rücklaufsperre

Werkzeugloser Kartuschenwechsel

Technische Daten

Kartuschen
Max. Vorschubkraft
Vorschubgeschwindigkeit
Vorschubstufen

400 ml
3000 N
0-14 mm/sek.
1 = 0,9 mm/sek.
2 = 2,5 mm/sek.
3 = 4,3 mm/sek.
4 = 8,0 mm/sek.
5 = 12,0 mm/sek.
6 = 14,0 mm/sek.
782 x 252 x 82 mm
2,0 kg

Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

	BASIC	2.0Ah Li-ion
Akku	OHNE	1x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	Karton
UVP	332,- (398,40 inkl. MwSt.)	470,- (564,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AC18DAW4Z	AC18DAWPZ
EAN-Nr.	4966376403608	4966376403622

AC18DA

18V Akku-Kartuschenpistole (600 ml)



Werkzeugloser Kartuschenwechsel

6 Dosiergeschwindigkeitsstufen

Hohe Ausdrückkraft von 3.000 N

Variable Geschwindigkeit

Technische Daten

Kartuschen
Max. Vorschubkraft
Vorschubgeschwindigkeit
Vorschubstufen

600 ml
3000 N
0-14 mm/sek.
1 = 0,9 mm/sek.
2 = 2,5 mm/sek.
3 = 4,3 mm/sek.
4 = 8,0 mm/sek.
5 = 12,0 mm/sek.
6 = 14,0 mm/sek.
782 x 252 x 82 mm
2,3 kg

Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

	BASIC	2.0Ah Li-ion
Akku	OHNE	1x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	Karton
UVP	342,- (410,40 inkl. MwSt.)	481,- (577,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AC18DAW5Z	AC18DAWQZ
EAN-Nr.	4966376403615	4966376403639

AC18DA



RH18DA

18V Akku-Heißluftpistole



Max. 550° Celsius

**Thermostat-Protektor
hält die Temperatur stabil**

Technische Daten

Temperatur Stufe 1	30°C - 400°C
Temperatur Stufe 2	30°C - 550°C
Dauer bis max. Temperatur	10 Sek. (300°C) - 60 Sek. (550°C)
Luftstrom 1./2. Stufe	200/300 l/min.
Abmessung LxHxB	165 x 217 x 78 mm
Gewicht	0,6 kg

Zubehör

5 teiliges Düsenset

	BASIC	BASIC
Akku	OHNE	OHNE
Ladegerät	OHNE	OHNE
Verpackung	Karton	HSC I
UVP	153,- (183,60 inkl. MwSt.)	173,- (207,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RH18DAW4Z	RH18DAW2Z
EAN-Nr.	4966376403288	4966376403271

RH18DA

RH600T

Heißluftgebläse



**Zwei Heißluftstufen
450/600°C**

Überhitzungsschutz

**Kühler Luftschuss für schnelle
Temperaturreduzierung**

Technische Daten

Temperatur	450 / 600°C
Leistungsaufnahme	2.000 W
Luftstrom	250 / 500 l/min.
Cool Air Shot	50°C, 500 l/min.
Abmessung LxHxB	245 x 250 x 83 mm
Gewicht	0,6 kg

Zubehör

5 teiliges Düsenset

Verpackung	Transportkoffer
UVP	81,- (97,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RH600TLAZ
EAN-Nr.	4966376278435

RH650V

Heißluftgebläse



**Zwei Heißluftstufen
50-650°C**

Überhitzungsschutz

**Kühler Luftschuss für schnelle
Temperaturreduzierung**

Technische Daten

Temperatur Stufe 1	50°C
Stufe 2	50-650°C
Leistungsaufnahme	2.000 W
Luftstrom	250 / 500 l/min.
Abmessung LxHxB	250 x 245 x 90 mm
Gewicht	0,8 kg

Zubehör

5 teiliges Düsenset

Verpackung	Transportkoffer
UVP	137,- (164,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RH650VLAZ
EAN-Nr.	4966376278596

Unsere Stichsägen für perfekte Holzarbeiten.



	CJ18DA	CJ18DB	CJ36DA	CJ36DB
	Akku-Stichsäge	Akku-Stichsäge	Akku-Stichsäge	Akku-Stichsäge

Technische Daten

Spannung	18 V	18 V	36 V	36 V
Griffform	Bügel	Stab	Bügel	Stab
Sägen in Holz	135 mm	135 mm	160 mm	160 mm
Sägen in Blech	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Sägen in Stahl	2,5 mm	2,5 mm	3,2 mm	3,2 mm
Kleinster Schnittradius	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Gehrungsschnitte R/L	45°	45°	45°	45°
Leerlaufhubzahl	0 - 2.500 min ⁻¹	550 - 2.500 min ⁻¹	800 - 3.500 min ⁻¹	800 - 3.500 min ⁻¹
Sägehub	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Werkzeugloser Sägeblattwechsel	Ja	Ja	Ja	Ja
Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)	Ja	Ja	Ja	Ja
4-stufige Pendelhubeinstellung	Ja	Ja	Ja	Ja
LED Licht	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessungen (LxHxB)	266x206x81 mm	300x174 mm	277x206x81 mm	298x175x81 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,1 kg	2,0 kg	2,1 kg	2,1 kg

PL kompatibel

PL kompatibel

BRUSHLESS
AT PL

BRUSHLESS
AT PL



CJ90VST2 CJ90VAST2 CJ160V CJ160VA

Stichsäge Stichsäge Stichsäge Stichsäge

Technische Daten

	CJ90VST2	CJ90VAST2	CJ160V	CJ160VA
Leistungsaufnahme	705 W	705 W	800 W	800 W
Griffform	Bügel	Stab	Bügel	Stab
Sägen in Holz	90 mm	90 mm	160 mm	160 mm
Sägen in Blech	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Sägen in Stahl	3,2 mm	3,2 mm	10 mm	10 mm
Kleinster Schnittradius	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Gehrungsschnitte R/L	45°	45°	45°	45°
Leerlaufhubzahl	850 - 3.000 min ⁻¹	850 - 3.000 min ⁻¹	800 - 2.800 min ⁻¹	800 - 2.800 min ⁻¹
Sägehub	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Werkzeugloser Sägeblattwechsel	Ja	Ja	Ja	Ja
Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)	Ja	Ja	Ja	Ja
4-stufige Pendelhubeinstellung	Ja	Ja	Ja	Ja
LED Licht	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessungen (LxHxB)	215x199x72 mm	246x182x72 mm	249x205x75 mm	273x190x75 mm
Gewicht	2,2 kg	2,2 kg	2,5 kg	2,5 kg

PL

PL

**AT
PL**

**AT
PL**

Stichsägen

CJ18DA

18V Akku-Stichsäge



MV kompatibel **PL**

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Werkzeugloser Sägeblatt-wechsel (PL-System)

	BASIC	5.0Ah Li-ion
Akku	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	265,- (318,00 inkl. MwSt.)	542,- (650,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ18DAWZ	CJ18DAWPZ
EAN-Nr.	4966376333615	4966376333639

Technische Daten

Sägen in Holz/Blech/VA
Kleinster Schnittradius
Gehrungsschnitte R/L
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

135 / 10 / 2,5 mm
25 mm
45 °
0 - 2.500 /min⁻¹
26 mm
266 x 202 x 81 mm
2,1 kg

Zubehör
1 Sägeblatt -
1 Absaugadapter -
1 Schlüssel -
1 Spanreißschutz

CJ18DB

18V Akku-Stichsäge



MV kompatibel **PL**

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Werkzeugloser Sägeblatt-wechsel (PL-System)

	BASIC	BASIC	5.0Ah Li-ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	224,- (268,80 inkl. MwSt.)	245,- (294,00 inkl. MwSt.)	522,- (626,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ18DBW4Z	CJ18DBWZ	CJ18DBWPZ
EAN-Nr.	4966376409617	4966376409600	4966376409624

Technische Daten

Sägen in Holz/Blech/VA
Kleinster Schnittradius
Gehrungsschnitte R/L
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Abmessung LxH
Gewicht (ohne Akku)

135 / 10 / 2,5 mm
25 mm
45 °
550 - 2.500 /min⁻¹
26 mm
300 x 174 mm
2,0 kg

Zubehör
1 Sägeblatt -
1 Absaugadapter -
1 Schlüssel -
1 Spanreißschutz

CJ36DA

36V Akku-Stichsäge



**MV AT PL
BRUSHLESS**

Werkzeugloser Sägeblatt-wechsel (PL-System)

Auto-Modus, Reduzierung von Vibrationen

	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	378,- (453,60 inkl. MwSt.)	686,- (823,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ36DAWZ	CJ36DAWRZ
EAN-Nr.	4966376331116	4966376331123

Technische Daten

Sägen in Holz/Blech/Stahl
Kleinster Schnittradius
Gehrungsschnitte R/L
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

160 / 10 / 3,2 mm
25 mm
45 °
800 - 3.500 /min⁻¹
26 mm
277 x 206 x 81 mm
2,1 kg

Zubehör
1 Sägeblatt -
1 Absaugadapter -
1 Splitterschutz

CJ36DB

36V Akku-Stichsäge



**MV AT PL
BRUSHLESS**

Werkzeugloser Sägeblatt-wechsel (PL-System)

Auto-Modus, Reduzierung von Vibrationen

	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC II	HSC II
UVP	378,- (453,60 inkl. MwSt.)	686,- (823,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ36DBWZ	CJ36DBWRZ
EAN-Nr.	4966376331161	4966376331178

Technische Daten

Sägen in Holz/Blech/Stahl
Kleinster Schnittradius
Gehrungsschnitte R/L
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

160 / 10 / 3,2 mm
25 mm
45 °
800 - 3.500 /min⁻¹
26 mm
298 x 175 x 81 mm
2,1 kg

Zubehör
1 Sägeblatt -
1 Absaugadapter -
1 Splitterschutz

CJ90VST2

Stichsäge

**PL****Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)****Werkzeugloser Sägeblatt-
wechsel (PL-System)****4-stufige
Pendelhubeinstellung**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	173,- (207,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ90VST2WAZ
EAN-Nr.	4966376333479

Technische Daten

Leistungsaufnahme	705 W
Sägen in Holz/Stahl/VA	90 / 10 / 3,2 mm
Leerlaufhubzahl	850 - 3.000 /min ⁻¹
Sägehub	26 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Kleinster Schnittradius	25 mm
Abmessung LxHxB	215 x 199 x 72 mm
Gewicht	2,2 kg

Zubehör

1 Sägeblatt - 1 Staubabsaugadapter - 1 Schlüssel

CJ90VAST2

Stichsäge

**PL****Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)****Werkzeugloser Sägeblatt-
wechsel (PL-System)****4-stufige
Pendelhubeinstellung**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	173,- (205,87 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ90VST2WAZ
EAN-Nr.	4966376333493

Technische Daten

Leistungsaufnahme	705 W
Sägen in Holz/Stahl/VA	90 / 10 / 3,2 mm
Leerlaufhubzahl	850 - 3.000 /min ⁻¹
Sägehub	26 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Kleinster Schnittradius	25 mm
Abmessung LxHxB	246 x 182 x 72 mm
Gewicht	2,2 kg

Zubehör

1 Sägeblatt - 1 Staubabsaugadapter - 1 Schlüssel

CJ160V

Stichsäge

**AT PL****Werkzeugloser Sägeblatt-
wechsel (PL-System)****4-stufige
Pendelhubeinstellung****Auto-Modus, Reduzierung
von Vibrationen**

Verpackung	HSC II
UVP	286,- (343,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ160VW1Z
EAN-Nr.	4966376293902

Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Sägen in Holz/Stahl/Alu	160 / 10 / 10 mm
Leerlaufhubzahl	800 - 2.800 /min ⁻¹
AT-Modus	1.400 oder 2.800 /min ⁻¹
Sägehub	26 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Kleinster Schnittradius	25 mm
Abmessung LxHxB	249 x 205 x 75 mm
Gewicht	2,5 kg

Zubehör

1 Sägeblatt - 1 Staubabsaugadapter - 1 Schlüssel

CJ160VA

Stichsäge

**AT PL****Werkzeugloser Sägeblatt-
wechsel (PL-System)****4-stufige
Pendelhubeinstellung****Auto-Modus, Reduzierung
von Vibrationen**

Verpackung	HSC II
UVP	286,- (343,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ160VAW1Z
EAN-Nr.	4966376293940

Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Sägen in Holz/Stahl/Alu	160 / 10 / 10 mm
Leerlaufhubzahl	800 - 2.800 /min ⁻¹
AT-Modus	1.400 oder 2.800 /min ⁻¹
Sägehub	26 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Kleinster Schnittradius	25 mm
Abmessung LxHxB	273 x 190 x 75 mm
Gewicht	2,5 kg

Zubehör

1 Sägeblatt - 1 Staubabsaugadapter - 1 Schlüssel

Maximale Leistung für saubere Schnitte.



CR18DA CR18DBL CR18DB CR18DMA CR36DA

Akku-Säbelsäge Akku-Säbelsäge Akku-Säbelsäge Akku-Säbelsäge Akku-Säbelsäge

Technische Daten

	CR18DA	CR18DBL	CR18DB	CR18DMA	CR36DA
Akku-Säbelsäge	Akku-Säbelsäge	Akku-Säbelsäge	Akku-Säbelsäge	Akku-Säbelsäge	Akku-Säbelsäge
Spannung	18 V	18 V	18 V	18 V	36 V
Sägen in Holz	50 mm	120 mm	120 mm	300 mm	300 mm
Sägen in Rohr	50 mm	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm
Sägen in Stahl	12 mm	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Leerlaufhubzahl	0 - 3.200 min ⁻¹	0 - 2.500 min ⁻¹	0 - 3.000 min ⁻¹	0 - 3.000 min ⁻¹	0 - 3.000 min ⁻¹
Sägehub	13 mm	32 mm	29 mm	29 mm	32 mm
Bremse	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Werkzeugloser Sägeblattwechsel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Sägeschuh werkzeuglos verstellbar	Ja	Ja	-	Ja	Ja
Mehrstufige Hubzahleinstellung	-	Ja	-	Ja	Ja
LED Licht	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessungen (LxHxB)	350x172x84 mm	435 mm	458x95x211 mm	377x207 mm	457 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,8 kg	2,9 kg	3,2 kg	2,1 kg	3,8 kg

kompatibel
PL

kompatibel
BRUSHLESS PL
AT PL

kompatibel
BRUSHLESS UVP PL
BRUSHLESS UVP PL



CR13V2

Säbelsäge

CR13VBY

Säbelsäge

CR13VEY

Säbelsäge

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.010 W	1.150 W	1.100 W
Sägen in Holz	300 mm	300 mm	300 mm
Sägen in Rohr	130 mm	130 mm	130 mm
Sägen in Stahl	19 mm	19 mm	19 mm
Leerlaufhubzahl	0 - 2.800 min ⁻¹	0 - 3.000 min ⁻¹	0 - 3.000 min ⁻¹
Sägehub	29 mm	32 mm	32 mm
Bremse	-	-	-
Werkzeugloser Sägeblattwechsel	Ja	Ja	Ja
Sägeschuh werkzeuglos verstellbar	-	Ja	Ja
Mehrstufige Hubzahleinstellung	-	Ja	Ja
LED Licht	-	-	-
Abmessungen (LxHxB)	435x165x95 mm	462 mm	490 mm
Gewicht	3,2 kg	4,4 kg	3,9 kg

PL

UVP PL

BRUSHLESS
UVP PL

Säbelsägen

CR18DA

18V Akku-Säbelsäge



kompatibel

PL

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

Regelektronik (Feedback-Kontrolle)

	BASIC	BASIC	5.0Ah Li-ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	230,- (276,00 inkl. MwSt.)	250,- (300,00 inkl. MwSt.)	527,- (632,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR18DAW4Z	CR18DAW2Z	CR18DAWPZ
EAN-Nr.	4966376334070	4966376337217	4966376334087

Technische Daten

Sägen in Holz/Rohr/Stahl
Leeraufhubzahl
Sägehub
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

50 / 50 / 12 mm
0 - 3.200 / min⁻¹
13 mm
350 x 172 x 84 mm
1,8 kg

Zubehör
2 Tigersägeblätter

CR18DBL

18V Akku-Säbelsäge



kompatibel

AT
BRUSHLESS **PL**

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

Regelektronik (Feedback-Kontrolle)

	BASIC	5.0Ah Li-ion
Akku	OHNE	2x BSL1850
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	306,- (367,20 inkl. MwSt.)	583,- (699,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR18DBLW4Z	CR18DBLWJZ
EAN-Nr.	4966376304936	4966376304943

Technische Daten

Sägen in Holz/Rohr/Stahl
Leeraufhubzahl
Hubzahl Auto-Mode
Sägehub
Abmessung L
Gewicht (ohne Akku)

120 / 130 / 19 mm
0 - 1.600 / 2.300 / 2.500 / min⁻¹
0 - 1.600 / min⁻¹
32 mm
435 mm
3,2 kg

Zubehör
1 Sägeblatt

CR18DB

18V Akku-Säbelsäge



kompatibel

PL

Regelektronik (Feedback-Kontrolle)

Pendelhub für höhere Schnittgeschwindigkeiten

	BASIC	5.0Ah Li-ion
Akku	OHNE	2x BSL1850
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	276,- (331,20 inkl. MwSt.)	552,- (662,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR18DBW4Z	CR18DBWJZ
EAN-Nr.	4966376403165	4966376403172

Technische Daten

Sägen in Holz/Rohr/Stahl
Leeraufhubzahl
Sägehub
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

120 / 130 / 19 mm
0 - 3.000 / min⁻¹
29 mm
458 x 211 x 95 mm
3,2 kg

Zubehör
1 Sägeblatt
1 Sechskantschlüssel

CR18DMA

18V Akku-Säbelsäge



kompatibel

UVP
BRUSHLESS **PL**

Regelektronik (Feedback-Kontrolle)

4 vorwählbare Hubzahlstufen

	BASIC	BASIC	4.0Ah Li-ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1840M
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	296,- (355,20 inkl. MwSt.)	306,- (367,20 inkl. MwSt.)	583,- (699,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR18DMAW4Z	CR18DMAW2Z	CR18DMAWWZ
EAN-Nr.	4966376408924	4966376408917	4966376408931

Technische Daten

Sägen in Holz/Rohr/Stahl
Leeraufhubzahl
Sägehub
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

300 / 130 / 19 mm
0 - 1.500 / 2.000 / 2.500 / 3.000 / min⁻¹
29 mm
377 x 207 mm
2,1 kg

Zubehör
1 Sägeblatt

CR36DA

36V Akku-Säbelsäge


UVP PL
BRUSHLESS
Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)**Mit zuschaltbarer Pendelhubeinstellung**

	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	388,- (465,60 inkl. MwSt.)	712,- (854,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR36DAW4Z	CR36DAWGZ
EAN-Nr.	4966376324903	4966376324927

Technische Daten

Sägen in Holz/Rohr/Stahl
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Abmessung L
Gewicht (ohne Akku)

300 / 130 / 19 mm
0 - 1.700 / 2.000 / 2.500 / 3.000 / min⁻¹
32 mm
457 mm
3,8 kg

Zubehör
1 Sägeblatt
CR13V2

Säbelsäge


PL
Steuerelektronik (Feedback)**Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)****3-fach Abdichtung gegen Wasser und Staub**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	230,- (276,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR13V2WSZ
EAN-Nr.	4966376282357

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Sägen in Holz/Rohr/Stahl
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Leerlaufgeräusch
Abmessung LxHxB
Gewicht

1.010 W
300 / 130 / 19 mm
0 - 2.800 / min⁻¹
29 mm
89,3 dB
435 x 165 x 95 mm
3,2 kg

Zubehör
1 Sägeblatt - 1 Schlüssel
CR13VBY

Säbelsäge


UVP PL
Regelelektronik mit Hubzahlvorwahl**Antivibrationssystem (UVP)****Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	424,- (508,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR13VBYWSZ
EAN-Nr.	4966376282494

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Sägen in Holz/Rohr/Stahl
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Leerlaufvibrationslevel
Vollastvibrationslevel
Abmessung L
Gewicht

1.150 W
300 / 130 / 19 mm
0 - 3.000 / min⁻¹
32 mm
6,8 m/sec²
9,0 m/sec.²
462 mm
4,4 kg

Zubehör
1 Sägeblatt - 1 Schlüssel
CR13VEY

Säbelsäge


UVP PL
BRUSHLESS
Regelelektronik mit Hubzahlvorwahl**Antivibrationssystem (UVP)****Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	501,- (601,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR13VEYWSZ
EAN-Nr.	4966376325085

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Sägen in Holz/Rohr/Stahl
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Leerlaufvibrationslevel
Vollastvibrationslevel
Abmessung L
Gewicht

1.100 W
300 / 130 / 19 mm
0 - 1.200 / 1.700 / 2.000 / 2.500 / 3.000 / min⁻¹
32 mm
6,8 m/sec²
9,0 m/sec.²
490 mm
3,9 kg

Zubehör
1 Sägeblatt - 1 Schlüssel

Kraftvolle, präzise und tiefe Schnitte.



C1805DA C3605DA C1806DA C1807DA

Technische Daten

	C1805DA	C3605DA	C1806DA	C1807DA
Spannung	18 V	36 V	18 V	18 V
Sägeblatt Ø	125 mm	125 mm	165 mm	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm
Leerlaufdrehzahl	AT 3.000/6.000 min ⁻¹	AT 2.600/5.000 min ⁻¹	3.800 min ⁻¹	AT 2.000/4.300 min ⁻¹
Max. Gehrungsschnitte	45°	45°	45°	55°
Sägeleistung bei 90°	47 mm	47 mm	57 mm	64,5 mm
Sägeleistung bei 45°	30 mm	30 mm	38 mm	49 mm
Direkter Einsatz auf der Führungsschiene	-	-	-	-
Tiefschnitt-Technologie	-	-	-	-
Soft-Start	Ja	Ja	Ja	Ja
Kickback Funktion	Ja	Ja	Ja	Ja
Bremse	Ja	Ja	Ja	Ja
Spindelarretierung	Ja	Ja	Ja	Ja
LED Licht	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessungen (LxHxB)	279x240x176 mm	276x247x177 mm	291x267x212 mm	317x267x204 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,1 kg	2,1 kg	3,5 kg	3,9 kg

 kompatibel

 **BRUSHLESS**

 kompatibel

 kompatibel
BRUSHLESS
APS



*Beispielbild

C1806DB	C1806DUM	C3606DB	C3606DUM	C3609DUM NEU
18 V	18 V	36 V	36 V	36 V
165 mm	165 mm	165 mm	165 mm	235 mm
20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm
4.500 min ⁻¹	AT 2.500/4.500 min ⁻¹	AT 2.000/5.600 min ⁻¹	AT 2.500/5.500 min ⁻¹	5.200 min ⁻¹
45°	45°	45°	45°	45°
66 mm	66 mm	66 mm	66 mm	86 mm
45 mm	43 mm	45 mm	43 mm	62 mm
-	Ja	-	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
285x263x188 mm	315x265x201 mm	285x263x188 mm	315x265x201 mm	432x299x275 mm
2,7 kg	3,2 kg	2,7 kg	3,4 kg	5,9 kg

kompatibel
BRUSHLESS
APS

kompatibel
BRUSHLESS

BRUSHLESS
APS

BRUSHLESS

BRUSHLESS

Handkreissägen

C1805DA

18V Akku-Handkreissäge



MV kompatibel

BRUSHLESS

Elektrische Bremse

2-stufiger Sicherheitsschalter

Verzugsichere Stahl-Grundplatte

Technische Daten

Sägeblatt Ø	125 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	47 mm
Sägeleistung bei 45°	30 mm
Leerlaufdrehzahl AT	3.000/6.000 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	0° bis 45°
Abmessung LxHxB	279 x 240 x 176 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,1 kg

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag

	BASIC	5.0Ah Li-ion
Akku	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	265,- (318,00 inkl. MwSt.)	542,- (650,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C1805DAW2Z	C1805DAWRZ
EAN-Nr.	4966376414956	4966376414963

C3605DA

36V Akku-Handkreissäge



MV

BRUSHLESS

Softstart Funktion

Automatische Power und Silent Funktion

Kickback-Protection-System

Selektiver LED-Modus

Technische Daten

Sägeblatt Ø	125 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	47 mm
Sägeleistung bei 45°	30 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	5.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.600 /min ⁻¹
Abmessung LxHxB	276 x 247 x 177 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,1 kg

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	HSC IV
UVP	343,- (411,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3605DAW2Z
EAN-Nr.	4966376338436

C1806DA

18V Akku-Handkreissäge



MV kompatibel

Elektrische Bremse

2-stufiger Sicherheitsschalter

Verzugsichere Stahl-Grundplatte

Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	57 mm
Sägeleistung bei 45°	38 mm
Leerlaufdrehzahl	3.800 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	0° bis 45°
Abmessung LxHxB	291 x 267 x 212 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,5 kg

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag

	BASIC	BASIC	5.0Ah Li-ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC IV	HSC IV
UVP	183,- (219,60 inkl. MwSt.)	204,- (244,80 inkl. MwSt.)	481,- (577,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C1806DAW4Z	C1806DAW2Z	C1806DAWRZ
EAN-Nr.	4966376338283	4966376338276	4966376338290

C1807DA

18V Akku-Handkreissäge



MV kompatibel **APS**
BRUSHLESS

Automatische Power und Silent Funktion

Überlastschutz, stoppt ohne Rückstoß

Wirksame Staubblasfunktion

Technische Daten

Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Sägeleistung bei 90°	64,5 mm
Sägeleistung bei 45°	49 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	4.300 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.000 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	0° bis 55°
Abmessung LxHxB	317 x 267 x 204 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,9 kg

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag -
1 Staubsaugadapter

	BASIC	BASIC	5.0Ah Li-ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC IV	HSC IV
UVP	265,- (318,00 inkl. MwSt.)	286,- (343,20 inkl. MwSt.)	563,- (675,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C1807DAW4Z	C1807DAW2Z	C1807DAWRZ
EAN-Nr.	4966376338375	4966376338368	4966376338382

C1806DB

18V Akku-Handkreissäge



MV kompatibel

BRUSHLESS APS

Elektrische Bremse

2-stufiger Sicherheitsschalter

Anlaufstrombegrenzung für Soft-Start

Automatische Power/Silent Funktion

Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	45 mm
Leerlaufdrehzahl	4.500 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.500 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	-5° bis 45°
Abmessung LxHxB	285 x 263 x 188 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,7 kg

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag -
1 Staubsaugadapter

	BASIC	5.0Ah Li-ion
Akku	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	347,- (416,40 inkl. MwSt.)	624,- (748,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C1806DBW2Z	C1806DBWPZ
EAN-Nr.	4966376408252	4966376408269

C1806DUM

18V Akku-Handkreissäge



MV kompatibel

BRUSHLESS

Automatische Power und Silent Funktion

Überlastschutz, stoppt ohne Rückstoß

2-stufiger Sicherheitsschalter

Für direkten Einsatz auf einer Schnittschiene

Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	43 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	4.500 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.500 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	0° bis 45°
Abmessung LxHxB	315 x 265 x 201 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,2 kg

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag -
1 Staubsaugadapter

	BASIC	BASIC	5.0Ah Li-ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV	HSC IV
UVP	368,- (441,60 inkl. MwSt.)	388,- (465,60 inkl. MwSt.)	665,- (798,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C1806DUMW4Z	C1806DUMW2Z	C1806DUMWPZ
EAN-Nr.	4966376412310	4966376412303	4966376412327

Handkreissägen

C3606DB

36V Akku-Handkreissäge



MV **APS**
BRUSHLESS

Automatische Power und Silent Funktion

Überlastschutz, stoppt ohne Rückstoß

2-stufiger Sicherheitsschalter

Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägebohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	45 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	5.600 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.000 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	-5° bis 45°
Abmessung LxHxB	285 x 263 x 188 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,7 kg

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag -
1 Staubabsaugadapter

	BASIC	MV MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	399,- (478,80 inkl. MwSt.)	706,- (847,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3606DBW2Z	C3606DBWPZ
EAN-Nr.	4966376408160	4966376408177

C3606DB

C3606DUM

36V Akku-Handkreissäge



Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägebohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	43 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	5.500 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.500 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	0° bis 45°
Abmessung LxHxB	315 x 265 x 201 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,4 kg

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag -
1 Staubabsaugadapter

Automatische Power und Silent Funktion

Überlastschutz, stoppt ohne Rückstoß

2-stufiger Sicherheitsschalter

Für direkten Einsatz auf einer Schnittschiene

MV **BRUSHLESS**

	BASIC	MV MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	440,- (528,00 inkl. MwSt.)	747,- (896,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3606DUMW2Z	C3606DUMWPZ
EAN-Nr.	4966376412273	4966376412280



C3606DUM

C3609DUM

36V Akku-Handkreissäge

NEU



*Beispielbild

2-stufiger Sicherheitsschalter

Für direkten Einsatz auf einer Schnittschiene

Überlastschutz, stoppt ohne Rückstoß

Bis zu 86 mm Schnitttiefe

Technische Daten

Sägeblatt Ø	235 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Sägeleistung bei 90°	86 mm
Sägeleistung bei 45°	62 mm
Leerlaufdrehzahl	5.200 /min ⁻¹
Gehungsschnitte von/bis	0° bis 45°
Abmessung LxHxB	432 x 299 x 275 mm
Gewicht (ohne Akku)	5,9 kg

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag -
1 Staubabsaugadapter

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	569,- (682,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3609DUMW4Z
EAN-Nr.	4966376417506

Voraus lieferbar ab Juli 2025.

MV
BRUSHLESS

Stark, präzise, unverzichtbar in jeder Werkstatt.



	C6U3	C6MEY2	C6BUM	C7MFA
Technische Daten				
Leistungsaufnahme	1.300 W	1.050 W	1.300 W	1.010 W
Sägeblatt Ø	165 mm	165 mm	165 mm	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm	20 mm	30 mm	30 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹	AT 2.000/4.500 min ⁻¹	5.800 min ⁻¹	5.500 min ⁻¹
Max. Gehrungsschnitte	45°	45°	45°	45°
Sägeleistung bei 90°	54 mm	66 mm	54 mm	68 mm
Sägeleistung bei 45°	40 mm	46 mm	40 mm	46 mm
Direkter Einsatz auf der Führungsschiene	-	-	Ja	-
Tiefschnitt-Technologie	-	Ja	-	-
Soft-Start	-	Ja	-	-
Kickback Funktion	-	Ja	-	-
Bremse	-	Ja	Ja	-
Spindelarretierung	Ja	Ja	Ja	Ja
LED Licht	-	Ja	-	-
Abmessungen (LxHxB)	290x240x221 mm	271x250x185 mm	366x240x240 mm	291x242x210 mm
Gewicht	4,2 kg	2,9 kg	4,9 kg	3,6 kg

**BRUSHLESS
APS**



C7U3	C7BU3	C7BUM	C9U3	C9BU3
1.300 W	1.300 W	1.300 W	2.000 W	2.000 W
190 mm	190 mm	190 mm	235 mm	235 mm
30 mm				
5.800 min ⁻¹	5.800 min ⁻¹	5.800 min ⁻¹	5.200 min ⁻¹	5.200 min ⁻¹
45°	45°	45°	45°	45°
66 mm	66 mm	66 mm	86 mm	86 mm
48 mm	48 mm	48 mm	65 mm	65 mm
-	-	Ja	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	Ja	Ja	-	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
-	-	-	-	-
314x250x227 mm	314x250x227 mm	366x250x241 mm	397x298x282 mm	397x298x282 mm
4,7 kg	4,7 kg	5,2 kg	7,2 kg	7,0 kg

Handkreissägen

C6U3

Handkreissäge



Nachjustierbare
Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Aluminium Sägeblatt-
abdeckung

Neue Gebläsefunktion für
freien Anriss und Schnittlinie

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	54 mm
Sägeleistung bei 45°	40 mm
Leeraufdrehzahl	5.800 /min ⁻¹
Leeraufgeräusch	84 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxHxB	290 x 240 x 221 mm
Gewicht	4,2 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

Verpackung	Transportkoffer
UVP	252,- (302,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C6U3WBZ
EAN-Nr.	4966376291571

C6MEY2

Handkreissäge mit Bremse



Automatische Power und
Silent Funktion

2-stufiger Sicherheitsschalter

Elektrische Bremse

Beidseitige LED auf das
Sägeblatt

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.050 W
Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung Ø	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	45 mm
Leeraufdrehzahl (Power)	4.500 /min ⁻¹
Leeraufdrehzahl (Silent)	2.000 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte (von/bis)	-5° bis 45°
Abmessung LxHxB	271 x 250 x 185 mm
Gewicht	2,9 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

Verpackung	Karton
UVP	317,- (380,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C6MEY2WBZ
EAN-Nr.	4966376408313

APS
BRUSHLESS

C6MEY



C7MFA

Handkreissäge



Nachjustierbare Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Schnellverstellung der Schnitttiefe durch Klemmhebel

Anschluss für Absaugadapter

Spindelarretierung

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.010 W
Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	0-68 mm
Leeraufdrehzahl	5.500 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxHxB	291 x 242 x 210 mm
Gewicht	3,6 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 HM-Sägeblatt - 2 Schlüssel

Verpackung	Karton
UVP	163,- (195,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C7MFALAZ
EAN-Nr.	4966376292035

C7U3

Handkreissäge



Nachjustierbare Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Aluminium Sägeblatt-abdeckung

Neue Gebläsefunktion für freien Anriß und Schnittlinie

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	48 mm
Leeraufdrehzahl	5.800 /min ⁻¹
Leeraufgeräusch	84 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxHxB	314 x 250 x 227 mm
Gewicht	4,7 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

Verpackung	Transportkoffer
UVP	286,- (343,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C7U3WBZ
EAN-Nr.	4966376292714

C7BU3

Handkreissäge mit Bremse



Elektrische Bremse

Nachjustierbare Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Aluminium Sägeblatt-abdeckung

Anschluss für Absaugadapter oder Spänesack

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	48 mm
Leeraufdrehzahl	5.800 /min ⁻¹
Leeraufgeräusch	84 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxHxB	314 x 250 x 227 mm
Gewicht	4,7 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

Verpackung	HSC IV
UVP	317,- (380,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C7BU3W1Z
EAN-Nr.	4966376291809

Handkreissägen

C7BUM

Handkreissäge mit Bremse



Für den direkten Einsatz auf einer Hikoki-Führungsschiene

Elektrische Bremse

Nachjustierbare Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Aluminium Sägeblatt-abdeckung

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	48 mm
Leeraufdrehzahl	5.800 /min ⁻¹
Leeraufgeräusch	84 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxHxB	366 x 250 x 241 mm
Gewicht	5,2 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

Verpackung	HSC IV
UVP	358,- (429,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C7BUMW1Z
EAN-Nr.	4966376291823

C9U3

Handkreissäge



Nachjustierbare Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Aluminium Sägeblatt-abdeckung

Neue Gebläsefunktion für freien Anriß und Schnittlinie

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.000 W
Sägeblatt Ø	235 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	86 mm
Sägeleistung bei 45°	65 mm
Leeraufdrehzahl	5.200 /min ⁻¹
Leeraufgeräusch	88 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxHxB	397 x 298 x 282 mm
Gewicht	7,2 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

Verpackung	Transportkoffer
UVP	378,- (453,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C9U3WBZ
EAN-Nr.	4966376293520

C9BU3

Handkreissäge mit Bremse



Elektrische Bremse

Nachjustierbare Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Aluminium Sägeblatt-abdeckung

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.000 W
Sägeblatt Ø	235 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	86 mm
Sägeleistung bei 45°	65 mm
Leeraufdrehzahl	5.200 /min ⁻¹
Leeraufgeräusch	88 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxHxB	397 x 298 x 282 mm
Gewicht	7,0 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

Verpackung	Transportkoffer
UVP	409,- (490,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C9BU3WBZ
EAN-Nr.	4966376293322

C3606DPA

36V Akku-Tauchkreissäge


MV
BRUSHLESS
Variabel einstellbare Drehzahl**Soft Start Einrichtung****Mit Schnellstopp Bremse für hohe Sicherheit****Kompatibel mit den Führungs- schienen der namhaften Wettbewerber****Technische Daten**

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	43 mm
Leerlaufdrehzahl	2.500 - 5.200 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	-1° bis 46°
Abmessung LxHxB	292 x 188 x 262 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,4 kg

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag

	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	573,- (687,60 inkl. MwSt.)	911,- (1.093,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3606DPAW2Z	C3606DPAWVZ
EAN-Nr.	4966376409198	4966376409204



Tischkreissäge

C3610DRJ

36V Akku-Tischkreissäge



BRUSHLESS

Softstart Funktion

Überlastschutz

Elektrische Bremse

Staubabsaugadapter für Fremdabsaugung

Perfekte Auflage-
fläche durch Tisch-
verlängerung


Technische Daten

Sägeblatt Ø	255 mm
Bohrung Ø	30 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min ⁻¹
Sägeleistung bei 90°	79 mm
Sägeleistung bei 45°	57 mm
Abmessung LxBxH	915 x 765 x 375 mm
Gewicht (ohne Akku)	30,5 kg

Zubehör

1 Gehärtungslehre - 1 Sägeblatt - 1 Sägeblattschutzbdeckung -
1 Parallelanschlag - 1 Spanreißschutz - 1 Schiebestock -
1 Tischvergrößerung - 2 Schlüssel - 1 Innensechskantschlüssel

	BASIC
Untertisch	OHNE
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	655,- (786,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3610DRJW4Z
EAN-Nr.	4966376334506



C10RJ

Tischkreissäge

**Überlastschutz****Elektrische Bremse****Staubabsaugadapter
für Fremdabsaugung****Perfekte Auflage-
fläche durch Tisch-
verlängerung****Robuster Universal-
Untertisch mit
Rädern**

Nutbreite
oben: 19,7 mm
unten: 23,8 mm
Nuttiefe: 10,2 mm

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.500 W
Sägeblatt Ø	255 mm
Bohrung Ø	30 mm
Leerlaufdrehzahl	4.500 /min ¹
Sägeleistung bei 90°	79 mm
Sägeleistung bei 45°	57 mm
Abmessung LxBxH	920 x 720 x 600 mm
Gewicht	44 kg

Zubehör

1 Gehungslehre - 1 Sägeblatt - 1 Sägeblattschutzabdeckung -
1 Parallelanschlag - 1 Spanreißschutz - 1 Schiebestock -
1 Tischvergrößerung - 2 Schlüssel - 1 Innensechskantschlüssel -
Untertisch mit Rädern

Untertisch	Inklusive
Verpackung	Karton
UVP	593,- (711,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C10RJWAZ
EAN-Nr.	4966376334483



Paneelsägen

C3610DRA

36V Akku-Paneelsäge



MV
BRUSHLESS

Überlastschutz stoppt ohne Rückstoß

Laseranzeige für präzise, saubere Schnitte

Beidseitige Neigung L/R bis 48° möglich

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	737,- (884,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3610DRAW4Z
EAN-Nr.	4966376324408

Technische Daten

Sägeblatt Ø	255 mm
Sägeleistung bei 90°	89 x 292 mm
Sägeleistung/Gehrung 45° L/R	89 x 204 mm
Sägeleistung bei 45° Neigung L	45 x 292 mm
Sägeleistung bei 45° Neigung R	25 x 292 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Neigungsschnitte	0 - 48°
Leerlaufdrehzahl	4.000 /min ¹
Abmessung BxTxH	778 x 792 x 686 mm
Gewicht (inkl. Akku)	20,6 kg

Zubehör

1 Sägeblatt 255mm /40 Zähne - 1 Staubbeutel - 1 Halter - 1 Anschlagbügel - 1 Schlüssel -

C3612DRA

36V Akku-Paneelsäge



MV
BRUSHLESS

Positive Stopps für genaue Gehrungseinstellungen

Effiziente Späneabsaugung

Großer Aluminiumdruckguß Drehsteller

Laseranzeige für präzise, saubere Schnitte

	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	1x BSL36B18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	1.096,- (1.315,20 inkl. MwSt.)	1.321,- (1.585,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3612DRAW4Z	C3612DRAWRZ
EAN-Nr.	4966376412990	4966376413003

Technische Daten

Sägeblatt Ø	305 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	107 x 312 mm
Gehrungsschnitt L 0-45°	107 x 220 mm
Gehrungsschnitt R 0-57°	107 x 170 mm
Neigungsschnitt L 45°	70 x 312 mm
Neigungsschnitt R 45°	45 x 312 mm
Kombischmitt L 45°	70 x 220 mm
Kombischmitt R 45°	45 x 220 mm
Positive Stopps L/R	0° / 15° / 22,5° / 30° / 45°
Leerlaufdrehzahl AT	4.000 /min ¹
Abmessung LxTxT	655 x 890 x 724 mm
Gewicht (ohne Akku)	25,0 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schlüssel - 1 Klemme - 1 HM-Sägeblatt

C12RSH3

Paneelsäge



BRUSHLESS

Positive Stopps für genaue Gehrungseinstellungen

Effiziente Späneabsaugung

Großer Aluminiumdruckguß Drehsteller

Laseranzeige für präzise, saubere Schnitte

Verpackung	Karton
UVP	819,- (982,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C12RSH3WAZ
EAN-Nr.	4966376412891

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.520 W
Sägeblatt Ø	305 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	107 x 312 mm
Gehrungsschnitt L 0-45°	107 x 220 mm
Gehrungsschnitt R 0-57°	107 x 170 mm
Neigungsschnitt L 45°	70 x 312 mm
Neigungsschnitt R 45°	45 x 312 mm
Kombischmitt L 45°	70 x 220 mm
Kombischmitt R 45°	45 x 220 mm
Positive Stopps L/R	0° / 15° / 22,5° / 30° / 45°
Leerlaufdrehzahl	4.000 /min ¹
Abmessung LxTxT	655 x 890 x 724 mm
Gewicht	29,0 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schlüssel - 1 Klemme - 1 HM-Sägeblatt

C8FSHG

Paneelsäge

**Hochwertiger, großer Drehsteller****Digitallaser für saubere und präzise Schnitte****Effiziente Staubabsaugung in den Staubbeutel****Spindelarretierung****Technische Daten**

Leistungsaufnahme	1.100 W
Sägeblatt Ø	216 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	65 x 280, 54 x 305 mm
Gehrungsschnitt L/R 45°	65 x 203, 54 x 210 mm
Neigungsschnitt L 45°	38 x 280, 26 x 305 mm
Gehrungsschnitte R/L	48°
Leerlaufdrehzahl	5.300 /min ⁻¹
Gewicht	13,8 kg

Zubehör1 Staubbeutel - 1 Schlüssel - 1 Klemme -
1 Werkstückeinspannung - 1 HM-Sägeblatt

Verpackung	Karton
UVP	306,- (367,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C8FSHGWAZ
EAN-Nr.	4966376331611

C8FSE

Paneelsäge

**Hochwertiger, großer Drehsteller****Effiziente Staubabsaugung in den Staubbeutel****Soft-touch-Handgriff dämpft die vorhandene Restvibration****Spindelarretierung****Technische Daten**

Leistungsaufnahme	1.050 W
Sägeblatt Ø	216 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	65 x 312 mm
Sägeleistung/Gehrung 45° L/R	65 x 220 mm
Sägeleistung bei 45° Neigung L	45 x 312 mm
Sägeleistung bei 45° Kombi.	45 x 220 mm
Gehrungsschnitte R/L	0 - 57° / 0 - 45°
Neigungsschnitte R/L	0 - -5° / 0 - 48°
Leerlaufdrehzahl	5.500 /min ⁻¹
Positive Stopps L/R	0° / 15° / 22,5° / 30° / 45°
Staubbeutel LxHxT	250 x 160 mm
Abmessung LxHxT	790 x 485 x 555 mm
Gewicht	15,0 kg

Zubehör1 Staubbeutel - 1 Schlüssel - 1 Klemme -
1 Werkstückeinspannung - 1 HM-Sägeblatt

Verpackung	Karton
UVP	542,- (650,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C8FSEUAZ
EAN-Nr.	4966376293186

C8FSHE

Paneelsäge

**Hochwertiger, großer Drehsteller****Digitallaser für saubere und präzise Schnitte****Effiziente Staubabsaugung in den Staubbeutel****Spindelarretierung****Technische Daten**

Leistungsaufnahme	1.050 W
Sägeblatt Ø	216 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	65 x 312 mm
Sägeleistung/Gehrung 45° L/R	65 x 220 mm
Sägeleistung bei 45° Neigung L	45 x 312 mm
Sägeleistung bei 45° Kombi.	45 x 220 mm
Gehrungsschnitte R/L	0 - 57° / 0 - 45°
Neigungsschnitte R/L	0 - -5° / 0 - 48°
Leerlaufdrehzahl	5.500 /min ⁻¹
Positive Stopps L/R	0° / 15° / 22,5° / 30° / 45°
Staubbeutel LxHxT	250 x 160 mm
Abmessung LxHxT	790 x 485 x 555 mm
Gewicht	15,0 kg

Zubehör1 Staubbeutel - 1 Schlüssel - 1 Klemme -
1 Werkstückeinspannung - 1 HM-Sägeblatt

Verpackung	Karton
UVP	573,- (687,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C8FSHEUAZ
EAN-Nr.	4966376293285

Kantenfräse

M1808DA

18V Akku-Kantenfräse



MV kompatibel
BRUSHLESS

Konstantelektronik und Softstart

Variable 6-stufige Drehzahlelektronik

Spezieller Sicherheits-einschalter

Technische Daten

Spannzange	6 / 8 mm
Tauchtiefe	40 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 - 30.000 /min ⁻¹
Abmessung LxHxB	109 x 229 x 100 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,2 kg

Zubehör

2 Spannzangen (6 und 8 mm) - Schablonenführung - Trimmer-Führungsset - Schlüssel - Staubabsaug-Adapter-Set

	BASIC	5.0Ah Li-ion
Akku	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	327,- (392,40 inkl. MwSt.)	604,- (724,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	M1808DAW2Z	M1808DAWPZ
EAN-Nr.	4966376336159	4966376336180



M1808DA



M3612DA

M3612DA

36V Akku-Oberfräse



BRUSHLESS

Erste 36V, 12 mm Akku-Oberfräse der Welt

Konstantelektronik und Softstart

Stufenlos regulierbare Drehzahlen

Technische Daten

Spannzange	8 / 12 mm
Tauchtiefe	50 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 - 25.000 /min ¹
Abmessung LxHxB	148 x 280 x 275 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,9 kg

Zubehör

Spannzangen 8/12 mm - Reduzierhülse 12 auf 6 mm - Schablonenführung - Schlüssel - Staubabsaug-Adapter-Set - Parallelanschlag

	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	460,- (552,00 inkl. MwSt.)	768,- (921,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	M3612DAWZ	M3612DAWPZ
EAN-Nr.	4966376335978	4966376336005

Oberfräsen - Rinnenträgereinlassfräse

M8V2

Oberfräse



**3-fach in der Richtung
verstellbare Handgriffe**

Exakte Tiefenfeinjustierung

**Dreistufiger
Revolvertiefenanschlag**

**Einstellung der Frästiefe
durch fixierbare Skala**

Technische Daten

Spannzange Ø	8 mm
Leistungsaufnahme	1.150 W
Tauchtiefe	60 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 - 25.000 /min ¹
Abmessung H	232 - 292 mm
Gewicht	3,6 kg

Zubehör

- 1 Parallelanschlag - 1 Schlüssel - 1 Führungsschablone 18 mm -
- 1 Reduzierhülse 8 auf 6 - 1 Staubabsaugadapter

Verpackung	HSC IV
UVP	388,- (465,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	M8V2LXZ
EAN-Nr.	4966376295524

M12V2

Oberfräse



Konstantelektronik

Anlaufstrombegrenzung

**Optimierte Position der
Drehzahlregulierung**

**Dreistufiger
Revolvertiefenanschlag**

Technische Daten

Spannzange Ø	12 mm
Leistungsaufnahme	2.000 W
Tauchtiefe	65 mm
Leerlaufdrehzahl	8.000 - 22.000 /min ¹
Abmessung H	255 - 320 mm
Gewicht	6,3 kg

Zubehör

- 1 Parallelanschlag - 1 Schlüssel - 1 Führungsschablone 18 mm -
- 1 Reduzierhülse 12 auf 8 - 1 Staubabsaugadapter

Verpackung	Transportkoffer
UVP	491,- (589,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	M12V2WSZ
EAN-Nr.	4966376295166

SB3608DA

36V Akku-Bandschleifer



**5-stufige Drehzahlregelung
plus AT-Stufe**

Rand & wand nahe Schleifen

Technische Daten

Schleiffläche (Breite)	76 mm
Bandlänge	533 mm
Leerlauf-Bandgeschwindigkeit	122 - 450 m/min ¹
Abmessung LxHxB	323x150x199 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,5 kg

Zubehör

- 1 Staubbeutel
- 1 Schleifpapier
- 1 Staubabsaugadapter

	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III
UVP	378,- (453,60 inkl. MwSt.)	686,- (823,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SB3608DAW4Z	SB3608DAWPZ
EAN-Nr.	4966376408696	4966376408702

**AT
BRUSHLESS**

SB10V2

Bandschleifer



**Regelektronik für
materialgerechtes Arbeiten**

**Staubgeschützter
großflächiger Ein-/Ausschalter**

**Sichere Führung durch
Zusatztandgriff**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.020 W
Schleiffläche (Breite)	100 mm
Bandlänge	610 mm
Leerlauf-Bandgeschwindigkeit	240 - 420 m/min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	88 dB
Abmessung B	189 mm
Gewicht	5,2 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schleifband

Verpackung	Karton
UVP	337,- (404,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SB10V2WAZ
EAN-Nr.	4966376296613

P18DSL

18V Akku-Hobel



**Stufenlos einstellbare Hobel
und Falztiefe**

**Anschluss für Staubbeutel
oder Staubabsaugadapter**

Sichere Auslaufablage

**Ergonomischer Soft-touch
Handgriff**

Technische Daten

Hobelbreite	82 mm
Maximale Spantiefe	2,0 mm
Maximale Falztiefe	9 mm
Leerlaufdrehzahl	16.000 /min ⁻¹
Abmessung LxHxB	332 x 160 x 166 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,3 kg

Zubehör

1 Paar Hobelmesser - 1 Einstelllehre - 1 Schlüssel

	BASIC	
Akku	OHNE	
Ladegerät	OHNE	
Verpackung	HSC III	
UVP	286,- (343,20 inkl. MwSt.)	
Art-Nr.	P18DSLW2Z	
EAN-Nr.	4966376316991	

P20SF

Hobel



**Stufenlos einstellbare Hobel
und Falztiefe**

**Anschluss für Staubbeutel
oder Staubabsaugadapter**

V-Nut zum Anfasen

Sichere Auslaufablage

Technische Daten

Hobelbreite	82 mm
Maximale Spantiefe	2,6 mm
Maximale Falztiefe	9 mm
Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	17.000 /min ⁻¹
Abmessung LxHxB	296 x 165 x 165 mm
Gewicht	2,5 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Einstelllehre - 1 Absaugadapter

Verpackung	Karton
UVP	199,- (238,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	P20SFWAZ
EAN-Nr.	4966376296088

Exzenterorschleifer - Schwingschleifer

SV1813DA

18V Akku-Exzenterorschleifer



kompatibel
BRUSHLESS

Regel Elektronik für materialgerechtes Schleifen

Höchste Abtragrate seiner Klasse

Technische Daten

Schleifplatte Ø	125 mm
Schleifpapier Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7.000 - 11.000 /min ⁻¹
Schwingkreis Ø	3,0 mm
Leerlaufgeräusch	77,1 dB(A)
Leerlaufvibration	2,6 m/s ²
Abmessung LxHxB	158 x 153 x 158 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,2 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 2 Schleifpapier - 2 Staubabsaugadapter

	BASIC	BASIC	5.0Ah Li-Ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	179,- (214,80 inkl. MwSt.)	199,- (238,80 inkl. MwSt.)	469,- (562,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV1813DAW4Z	SV1813DAW2Z	SV1813DAWPZ
EAN-Nr.	4966376402335	4966376402328	4966376402342

SV13YA

Exzenterorschleifer



Direktantrieb des Motors für ruhigen Lauf

Einhandbedienung durch optimierte Gehäuseform

Gut und sicher positionierter Ein-/Ausschalter

Technische Daten

Leistungsaufnahme	230 W
Schleifplatte Ø	125 mm
Schleifpapier Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7.000 - 12.000 /min ⁻¹
Schwingkreis Ø	3,2 mm
Leerlaufgeräusch	79 dB(A)
Leerlaufvibration	122 dB
Abmessung L	145 mm
Gewicht	1,4 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

Verpackung	HSC II
UVP	202,- (242,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV13YAW2Z
EAN-Nr.	4966376279913

SV15YC

Exzenterorschleifer



Regelektronik für materialgerechtes Schleifen

Patentierte Duo-Schwingkreiseinstellung

Durch Power Control System keine Riefen beim Aufsetzen

Technische Daten

Leistungsaufnahme	350 W
Schleifplatte Ø	150 mm
Schleifpapier Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	4.200 - 11.000 /min ⁻¹
Schwingkreis Ø	2,8 / 6,2 mm
Abmessung LxH	306 x 180 mm
Gewicht	2,5 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier - 1 Zusatzhandgriff - 1 Schlüssel

Verpackung	Karton
UVP	304,- (364,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV15YCWZ
EAN-Nr.	4966376280162

SV12SH

Schwingschleifer



Direktantrieb des Motors für ruhigen Lauf

Einhandbedienung durch optimierte Gehäuseform

Hohe Abtragleistung

Technische Daten

Leistungsaufnahme	200 W
Schleifplatte LxB	110 x 100 mm
Delta-Abmessung	96 x 96 x 96 mm
Schleifpapier LxB	114 x 104 mm
Leerlaufdrehzahl	14.000 /min ⁻¹
Schwingkreis Ø	1,5 mm
Leerlaufgeräusch	79 dB(A)
Abmessung H	133 mm
Gewicht	1,0 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

Verpackung	Karton
UVP	142,- (170,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV12SHWBZ
EAN-Nr.	4966376279753

SV12SG

Schwingschleifer



Direktantrieb des Motors für ruhigen Lauf

Einhandbedienung durch optimierte Gehäuseform

Hohe Abtragleistung

Technische Daten

Leistungsaufnahme	200 W
Schleifplatte LxB	110 x 100 mm
Delta-Abmessung	114 x 104 mm
Schleifpapier LxB	14.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	1,5 mm
Schwingkreis Ø	137 mm
Abmessung H	1,1 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

Verpackung	Karton
UVP	153,- (183,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV12SGWBZ
EAN-Nr.	4966376279647

SV12V

Schwingschleifer



Direktantrieb des Motors für ruhigen Lauf

Hohe Abtragleistung

Absaugung über Staubsauger möglich (Sonderzubehör)

Technische Daten

Leistungsaufnahme	300 W
Schleifplatte LxB	114 x 228 mm
Leerlaufdrehzahl	4.000 - 10.000 /min ⁻¹
Schwingkreis Ø	2,4 mm
Abmessung L	300 mm
Gewicht	2,8 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

Verpackung	Karton
UVP	245,- (294,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV12VUAZ
EAN-Nr.	4966376279784

Saubere Leistung für den Einstieg.



	RP200SL NEU	RP200YL NEU	RP300YL NEU	RP300YM NEU	RP300YH NEU
Nass-/Trockensauger	Nass-/Trockensauger	Nass-/Trockensauger	Nass-/Trockensauger	Nass-/Trockensauger	Nass-/Trockensauger
Technische Daten					
Spannung	230V	230V	230V	230V	230V
Leistungsaufnahme	1.200 W				
Luftstrom (max.)	4,2 m³/min				
Max. Saugleistung	22,5 kPa				
Staubklasse	L	L	L	M	H
Anwendung	Nass / Trocken (Press)				
Filterreinigungssystem	Manuelle Filterreinigung				
Anschluss Steckdose	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Volumen	20 Liter	20 Liter	30 Liter	30 Liter	30 Liter
Schlauch Länge	1,75 m	3,2 m	3,2 m	4 m	4 m
Schlauch Ø	32 mm				
Stromkabel Länge	5,5 m	5,5 m	5,5 m	8 m	8 m
Abm. (LxHxB) in mm	377x400x381	377x400x500	377x493x500	377x493x500	377x493x500
Gewicht	9,4 kg	10,0 kg	10,8kg	10,8kg	10,8kg



Leistung und Komfort auf höchstem Niveau.



RP250YDL	RP250YBL	RP350YBL	RP250YDM	RP350YDM	RP500YDM	RP350YDH
Nass-/Trockensauger	Nass-/Trockensauger	Nass-/Trockensauger	Nass-/Trocken-Rüttelsauger	Nass-/Trocken-Rüttelsauger	Nass-/Trocken-Rüttelsauger	Nass-/Trocken-Rüttelsauger
230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V
1.000 W	1.400 W	1.400 W	1.400 W	1.400 W	1.400 W	1.400 W
3,6 m³/min	4,3 m³/min	4,3 m³/min	4,3 m³/min	4,3 m³/min	4,3 m³/min	4,3 m³/min
21 kPa	27 kPa	270 hPa	270 hPa	270 hPa	270 hPa	270 hPa
L	L	L	M	M	M	H
Nass / Trocken	Nass / Trocken	Nass / Trocken	Nass / Trocken	Nass / Trocken	Nass / Trocken	Nass / Trocken
Druckreinigung	Selbstreinigung	Autom. Reinigung	Selbstreinigung	Autom. Reinigung	Selbstreinigung	Autom. Reinigung
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
25 Liter	25 Liter	35 Liter	25 / 15 Liter	35 / 22 Liter	25 / 40 Liter	25 / 22 Liter
3,5 m	3,2 m	3,2 m	5 m	5 m	5 m	5 m
32 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
7,5 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
392x550x374	457x400x535	550x400x550	430x390x490	550x400x550	600x960x465	550x550x400
6,6 kg	12,4 kg	15,2 kg	12,7 kg	15,7 kg	18,0 kg	18,0 kg

Nass-/Trockensauger

RP18DLA

18V Akku-Nass-/Trockensauger



 kompatibel

**Luftmenge/Druck umschaltbar
Eco/Boost Modus**

**Großer Aktionsradius
Saugschlauch bis 2,5 Meter**

Filterstaub Entfernungsfunktion

Technische Daten

Filtertyp	EPA (Klasse L)
Leistungsaufnahme	90 W
Saugleistung (max.)	12 kPa
Luftstrom (max.)	2,1 m ³ /min
Volumen Staub/flüssig	5,1 / 3,5 Liter
Schallpegel/Schalldruck	84 / 73 dB(A)
Abmessung LxHxB	330 x 393 x 210 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,8 kg

Zubehör

- 1 Saugschlauch - 3 Saugrohre - 1 Bodendüse
- 1 Fugendüse - 1 Zubehörhalter - 1 Adapter - 1 Staubbeutel

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	153,- (183,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP18DLAW4Z
EAN-Nr.	4966376413867

RP18DA

RP18DA

18V Akku-Nass-/Trockensauger



 kompatibel

**Luftmenge/Druck umschaltbar
Eco/Boost Modus**

**Großer Aktionsradius
Saugschlauch bis 2,5 Meter**

Filterstaub Entfernungsfunktion

Mit HEPA Filter ausgerüstet

Technische Daten

Filtertyp	HEPA
Leistungsaufnahme	80 W
Saugleistung (max.)	12 kPa
Luftstrom (max.)	2,1 m ³ /min
Volumen Staub/flüssig	5,1 / 3,5 Liter
Schallpegel/Schalldruck	84 / 73 dB(A)
Abmessung LxHxB	330 x 393 x 210 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,8 kg

Zubehör

- 1 Saugschlauch - 3 Saugrohre - 1 Bodendüse
- 1 Fugendüse - 1 Zubehörhalter - 1 Adapter - 1 Staubbeutel

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	163,- (195,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP18DAW4Z
EAN-Nr.	4966376413850

RP3608DA

36V Akku-Nass-/Trockensauger (L-Klasse)



BRUSHLESS

Bajonettanschluss für den Saugschlauch

Staubtank ohne Ecken und Kanten

1,5 Meter langer Saugschlauch (38 mm)

Technische Daten

Luftstrom (max.)	3,5 m³/min
Volumen Staub/flüssig	8/6 Liter
Saugschlauch LxØ	1,5 m x 38 mm
Abmessung LxHxB	369 x 382 x 331 mm
Gewicht	10,4 kg

Zubehör

1 Fugendüse - 1 Saugschlauch (1,5 Meter) Ø 38 mm -
1 Bodendüse - 1 Anschlussstück - 1 Saugrohr

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	573,- (687,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP3608DAW7Z
EAN-Nr.	4966376129621

Staubklassen

L-Klasse:

Geeignet zum Auf- und Absaugen von trockenen, nicht brennbaren, gesundheitsgefährlichen Stäuben mit Arbeitsplatzgrenzwerten (AGWs) > 1mg/m³

M-Klasse:

Geeignet für das Auf- und Absaugen von trockenen, nicht brennbaren Stäuben, nicht brennbaren Flüssigkeiten, Holzstäuben und gefährlichen Stäuben größer als 0,1mg/m³

H-Klasse:

Geeignet zum Auf- und Absaugen von trockenen, nicht brennbaren Stäuben, krebserzeugenden und krankheitserregenden Partikeln (kein Asbest), sowie nicht brennbaren Flüssigkeiten, Holzstäuben und gesundheitsgefährlichen Stäuben mit allen AGWs

RP250YDL

Nass-/Trockensauger (L-Klasse)



Zertifiziert nach Klasse L

Ein- und Ausschaltautomatik in Kombination mit einem Elektrowerkzeug (max. 2.600W)

Einfache Filterreinigung

3,5 Meter langer Saugschlauch (Ø 32 mm)

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.000 W
Luftstrom (max.)	3,6 m³/min
Unterdruck (max.)	21 kPa
Anschluss Steckdose (max.)	2.600 W
Volumen	25L Staub
Saugschlauch LxØ	3,5 m x 32 mm
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxHxB	392 x 550 x 374 mm
Gewicht	6,6 kg

Zubehör

2 Saugrohr - 1 Bodendüse - 1 Fugendüse - 1 Saugdüse -
1 Saugschlauch (3,5 Meter), Ø 32 mm - 1 Haken - 1 Adapter -
1 Rundbürstdüse - 1 Rohrhalter - 1 PE-Filter - 1 Vliesfilterbeutel

Verpackung	Karton
UVP	301,- (361,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP250YDLWAZ
EAN-Nr.	4966376280964

Nass-/Trockensauger

RP200SL

Nass-/Trockensauger

NEU



Zertifiziert nach Klasse L

Nass- und Trocken-anwendung möglich

Per Druckknopf:
Manuelle Filterreinigung

Geringes Gewicht, kompakt

Verpackung	Karton
UVP	194,- (232,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP200SLWAZ
EAN-Nr.	4966376417186

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1.200 W
Luftstrom (max.) 4,2 m³/min
Unterdruck (max.) 22,5 kPa
Volumen 20 l Staub
Steckdosen-Anschluss Nein
Saugschlauch LxØ 1,75 m x 32 mm
Abmessung LxHxB 377 x 400 x 381 mm
Gewicht 9,4 kg

Zubehör

1 Vlies-Filterbeutel - 3 Metall-Saugrohre - 1 Saugschlauch -
1 Bodendüse (300 mm breit) - 1 Fugendüse -
1 Saugdüse (120 mm breit)

RP200YL

Nass-/Trockensauger

NEU



Zertifiziert nach Klasse L

Nass- und Trocken-anwendung möglich

Per Druckknopf:
Manuelle Filterreinigung

Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug
(max. 2.300W)

Verpackung	Karton
UVP	235,- (282,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP200YLWAZ
EAN-Nr.	4966376417193

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1.200 W
Luftstrom (max.) 4,2 m³/min
Unterdruck (max.) 22,5 kPa
Volumen 20 l Staub
Steckdosen-Anschluss Ja
Saugschlauch LxØ 3,2 m x 32 mm
Abmessung LxHxB 377 x 400 x 500 mm
Gewicht 10,0 kg

Zubehör

1 Vlies-Filterbeutel - 3 Metall-Saugrohre - 1 Saugschlauch -
1 Bodendüse (300 mm breit) - 1 Fugendüse -
1 Saugdüse (120 mm breit)

RP300YL

Nass-/Trockensauger

NEU



Zertifiziert nach Klasse L

Nass- und Trocken-anwendung möglich

Per Druckknopf:
Manuelle Filterreinigung

Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug
(max. 2.300W)

Verpackung	Karton
UVP	265,- (318,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP300YLWAZ
EAN-Nr.	4966376417209

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1.200 W
Luftstrom (max.) 4,2 m³/min
Unterdruck (max.) 22,5 kPa
Volumen 30 l Staub
Steckdosen-Anschluss Ja
Saugschlauch LxØ 3,2 m x 32 mm
Abmessung LxHxB 377 x 439 x 500 mm
Gewicht 10,8 kg

Zubehör

1 Vlies-Filterbeutel - 3 Metall-Saugrohre - 1 Saugschlauch -
1 Bodendüse (300 mm breit) - 1 Fugendüse -
1 Saugdüse (120 mm breit)

RP300YM

Nass-/Trockensauger

NEU



Zertifiziert nach Klasse M

Per Druckknopf:
Manuelle Filterreinigung

Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug
(max. 2.300W)

Antistatischer Saugschlauch

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftstrom (max.)	4,2 m ³ /min
Unterdruck (max.)	22,5 kPa
Volumen	30 l Staub
Steckdosen-Anschluss	Ja
Saugschlauch LxØ	4,0 m x 32 mm
Abmessung LxHxB	377 x 493 x 500 mm
Gewicht	10,8 kg

Zubehör

1 Vlies-Filterbeutel - 3 Metall-Saugrohre-1 Saugschlauch
(antistatisch) - 1 Bodendüse (300 mm breit) -
1 Fugendüse - 1 Saugdüse (120 mm breit)

Verpackung	Karton
UVP	327,- (392,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP300YMWAZ
EAN-Nr.	4966376417216

RP300YM

RP300YH

Nass-/Trockensauger

NEU



Zertifiziert nach Klasse H

Per Druckknopf:
Manuelle Filterreinigung

Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug
(max. 2.300W)

Antistatischer Saugschlauch

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftstrom (max.)	4,2 m ³ /min
Unterdruck (max.)	22,5 kPa
Volumen	30 l Staub
Steckdosen-Anschluss	Ja
Saugschlauch LxØ	4,0 m x 32 mm
Abmessung LxHxB	377 x 500 x 493 mm
Gewicht	10,8 kg

Zubehör

1 Vlies-Filterbeutel - 3 Metall-Saugrohre-1 Saugschlauch
(antistatisch) - 1 Bodendüse (360 mm breit) -
1 Fugendüse - 1 Saugdüse (120 mm breit)

Verpackung	Karton
UVP	378,- (453,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP300YHWAZ
EAN-Nr.	4966376417223

Nass-/Trockensauber

RP250YBL

Nass-/Trockensauber (L-Klasse)



Zertifiziert nach Klasse L

**Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug
(max. 2.600W)**

Einfache Filterreinigung

**3,5 Meter langer
Saugschlauch (Ø 32 mm)**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.400 W
Luftstrom (max.)	4,38 m ³ /min
Unterdruck (max.)	27 kPa
Volumen	25 L
Saugschlauch LxØ	3,2 m x 35 mm
Kabellänge	8 m
Leerlaufgeräusch	72 dB(A)
Abmessung LxHxB	457 x 535 x 400 mm
Gewicht	12,6 kg

Zubehör

1 Saugschlauch (3,2 Meter) Ø 35 mm - 2 PVC Rohre -
1 Universaldüse - 1 Fugendüse - 1 Vliesfilterbeutel - 1 Handgriff -
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)

RP350YBL

Nass-/Trockensauber (L-Klasse)



Zertifiziert nach Klasse L

**Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug
(max. 2.600W)**

Einfache Filterreinigung

**3,5 Meter langer
Saugschlauch (Ø 32 mm)**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.400 W
Luftstrom (max.)	4,38 m ³ /min
Unterdruck (max.)	27 kPa
Volumen	35 L
Saugschlauch LxØ	3,2 m x 35 mm
Kabellänge	8 m
Leerlaufgeräusch	69 dB(A)
Abmessung LxHxB	457 x 535 x 400 mm
Gewicht	16,0 kg

Zubehör

1 Saugschlauch (3,2 Meter) Ø 35 mm - 2 PVC Rohre -
1 Universaldüse - 1 Fugendüse - 1 Vliesfilterbeutel - 1 Handgriff -
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)

RP250YDM

Nass-/Trocken-Rüttelsauber (M-Klasse)



Zertifiziert nach Klasse M

**Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug
(max. 2.000W)**

**2 Hochleistungsfilter-
Kassetten**

**Bajonettanschluss für den
Saugschlauch**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.400 W
Luftstrom (max.)	3,6 m ³ /min
Unterdruck (max.)	25 kPa
Volumen	20 l Staub, 15 l flüssig
Saugschlauch LxØ	5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB	430 x 490 x 390 mm
Gewicht	12,7 kg

Zubehör

2 Filterkassetten (Polyester) - 1 PE-Beutel - 1 Behälterstopfen -
1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm - 1 Anschlusskabel (8 Meter)

RP350YDM

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)



Zertifiziert nach Klasse M

**Automatische Filterabriegelung
Drucksensor gesteuert**

**Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug
(max. 2.000W)**

**2 Hochleistungsfilter-
Kassetten**

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Luftstrom (max.)
Unterdruck (max.)
Volumen
Saugschlauch LxØ
Abmessung LxHxB
Gewicht

1.400 W
3,6 m³/min
25 kPa
25 l Staub, 22 l flüssig
5 m x 35 mm
550 x 550 x 400 mm
15,7 kg

Zubehör

2 Filterkassetten (Polyester) - 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm -
1 PE-Beutel - 1 Anschlusskabel (8 Meter) - 1 Behälterstopfen

Verpackung	Karton
UVP	727,- (872,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP350YDMWAZ
EAN-Nr.	4966376281077

RP500YDM

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)



Zertifiziert nach Klasse M

**Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug
(max. 2.000W)**

**2 Hochleistungsfilter-
Kassetten**

**Bajonettanschluss für den
Saugschlauch**

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Luftstrom (max.)
Unterdruck (max.)
Volumen
Saugschlauch LxØ
Abmessung LxHxB
Gewicht

1.400 W
3,6 m³/min
25 kPa
45 l Staub, 40 l flüssig
5 m x 35 mm
595 x 960 x 465 mm
18,0 kg

Zubehör

2 Filterkassetten (Polyester) - 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm -
1 PE-Beutel - 1 Anschlusskabel (8 Meter) - 1 Behälterstopfen -
1 Schiebebügel

Verpackung	Karton
UVP	835,- (1.002,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP500YDMWAZ
EAN-Nr.	4966376281138

RP350YDH

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (H-Klasse)



Zertifiziert nach Klasse H

**Automatische Filterabriegelung
Drucksensor gesteuert**

**Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug
(max. 2.000W)**

**2 Hochleistungsfilter-
Kassetten**

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Luftstrom (max.)
Unterdruck (max.)
Volumen
Saugschlauch LxØ
Abmessung LxHxB
Gewicht

1.400 W
3,6 m³/min
25 kPa
25 l Staub, 22 l flüssig
5 m x 35 mm
550 x 550 x 400 mm
15,7 kg

Zubehör

2 Filterkassetten - 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm -
1 PE-Beutel - 1 Anschlusskabel (8 Meter) - 1 Behälterstopfen

Hinweis

Nicht für Asbest geeignet!

Verpackung	Karton
UVP	839,- (1.006,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP350YDHWAZ
EAN-Nr.	4966376281060

Handstaubsauger - Gebläse

R36DB

36V Akku-Staubsauger



MV
BRUSHLESS

R18DSL

18V Akku-Sauger



MV kompatibel

Leistungsstark und langlebig

Sehr hohe Saugleistung

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	189,- (226,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	R36DBW4Z
EAN-Nr.	4966376409129

Technische Daten

Saugleistung max. 155 W
Auffangbehälter 560 ml
Geräuschpegel 72 dB
Gewicht 1,6 kg

Zubehör

Saugrohr - Bodendüse - Flachdüse - Handtrageschlaufe

RA18DA

18V Akku-Gebläse



MV kompatibel

BRUSHLESS

Elektronik, Luftmenge über Schalter regulierbar

Schnelles Aufblasen und Ablassen von Luft

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	122,- (146,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RA18DAW4Z
EAN-Nr.	4966376412174

Technische Daten

Max. Luftvolumen 0,7 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit 122 m/s
Durchschnitts-Luftgeschwindigkeit 100 m/s
Max. Luftdruck 18 kPa
Geräuschentwicklung 74 dB(A)
Abmessung LxHxB 224 x 250 x 94 mm
Gewicht (ohne Akku) 0,4 kg

Zubehör

3 Luftpistolen (lang, kurz und spitz) - 1 Absaugaufsatz

RA18DA



UF18DSAL

Akku-Ventilator



kompatibel

2 umschaltbare Gebläsestufen

Schwenkbar L/R 36°

**Im Akkubetrieb zwischen
1,5-7,5 Stunden Einsatzzeit**

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	137,- (164,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UF18DSALL0Z
EAN-Nr.	4966376319268

Technische Daten

Ventilatordurchmesser	255 mm
Windgeschwindigkeit "hoch"	190 m/min
Windgeschwindigkeit "tief"	160 m/min
Max. Luftvolumen "hoch"	18 m³/min
Max. Luftvolumen "tief"	14 m³/min
Geräuschentwicklung	52 dB(A)
Abmessung LxHxB	264 x 620 x 370 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,0 kg

Zubehör

1 Netzadapter

RB18DC

18V Akku-Gebläse+Sauger



kompatibel

**Regelektronik
(Feedback-Kontrolle)**

**3-Stufen Geschwindigkeits-
umschalter**

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	101,- (121,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RB18DCW4Z
EAN-Nr.	4966376338689

Technische Daten

Förderleistung ohne Düse	0-3,5 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit (mit Düse)	95 m/s
Durchschnitts-Luftgeschwindigkeit	78 m/s
Leeraufdrehzahl	0 - 15.000 /min ⁻¹
Abmessung LxHxB	490 x 207 x 150 mm
Gewicht	1,1 kg

Zubehör

1 Ausblas-/Saugdüse 200 mm

RB36DA

36V Akku-Gebläse



BRUSHLESS

**4-stufiger Gebläseschalter
plus Turbo-Zuschaltung**

**Automatisch abschaltender
Turbomodus (nach 10 Sek.)**

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	379,- (454,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RB36DAW4Z
EAN-Nr.	4966376317523

Technische Daten

Luftvolumen	680 m³/h (Turbo 800 m³/h)
Luftgeschwindigkeit	45 m/s (Turbo 53 m/s)
Abmessung L	948 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,5 kg

Zubehör

1 Ausblasrohr

RB40VA

Gebläse



**Hohe Luftfördermenge
3,8m³/min**

**Auch als Staubsauger
einsetzbar**

Verpackung	Karton
UVP	240,- (288,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RB40VAUTZ
EAN-Nr.	4966376278350

Technische Daten

Förderleistung	0 - 3,8 m³/min
Leeraufdrehzahl	0 - 16.000 /min ⁻¹
Leistungsaufnahme	550 W
Geräuschentwicklung	84 dB
Abmessung L mit Rohr	447 mm
Gewicht	1,7 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Rohr

Hochdruckreiniger

AW18DBL

18V Akku-Hochdruckreiniger



MV kompatibel
BRUSHLESS

AW100

Hochdruckreiniger



Hervorragende Manövrier-fähigkeit der Pistole

Variabel einstellbare Düse

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	563,- (675,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AW18DBLW4Z
EAN-Nr.	4966376301584

Technische Daten

Wasserdruck (max.)	20 bar
Wasserdurchfluss	0,5 - 1,2 l/min
Tankkapazität	8 l
Zulässige Wassertemperatur	40° max.
Abmessung LxHxB	254 x 473 x 302 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,5 kg

Zubehör

- 1 Akkuabdeckung - 1 Lanzenpistole -
- 1 Hochdruckschlauch (3m) - 1 Variable Düse -
- 1 Düsenreiniger Stift

AW130

Hochdruckreiniger



Leichter und kompakter Hochdruckreiniger

10 m langer Druckschlauch

Verpackung	Karton
UVP	163,- (195,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AW100LAZ
EAN-Nr.	4966376297474

Technische Daten

Druck (max.)	100 bar
Arbeitsdruck (max.)	70 bar
Wasserdurchfluss pro Minute	5,5 l
Leistungsaufnahme	1.400 W
Abmessung LxHxB	305 x 465 x 245 mm
Gewicht	5,5 kg

Zubehör

- 1 Pistolenhandgriff - 10 m Hochdruckschlauch -
- 1-fach Strahlrohr mit Vario Powerdüse -
- Kabel- und Schlauchhaken am Gerät

AW150

Hochdruckreiniger



Mit Schlauchtrommel

10 m langer Druckschlauch

Verpackung	Karton
UVP	286,- (343,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AW130LAZ
EAN-Nr.	4966376297597

Technische Daten

Druck (max.)	130 bar
Arbeitsdruck (max.)	90 bar
Wasserdurchfluss pro Minute	6,0 l
Leistungsaufnahme	1.600 W
Abmessung LxHxB	325 x 790 x 260 mm
Gewicht	8,3 kg

Zubehör

- 1 Pistolenhandgriff - 10 m Hochdruckschlauch -
- 1-fach Strahlrohr mit Vario Powerdüse - 1 Dreckfräser -
- Kabel- und Schlauchhaken am Gerät

CG36DB

36V Akku-Freischneider

**Neuentwickelter HiKOKI Hochleistungsmotor****Elektrische Bremse****Absolut geräuscharm,
sehr geringe Vibration****3-stufige Geschwindigkeitsregelung**

	BASIC	BASIC
Griff	loop handle	bike handle
Akku	OHNE	OHNE
Ladegerät	OHNE	OHNE
Verpackung	Karton	Karton
UVP	306,- (367,20 inkl. MwSt.)	327,- (392,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CG36DBW4Z	CG36DBW5Z
EAN-Nr.	4966376336296	4966376336302

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl "eco", "mittel", "hoch"	4.000, 5.500, 6.500 /min ¹
Schnittdurchmesser	310 mm
Faden Ø	2 mm
Faden Länge	4 m

Loop handle

Abmessung LxHxB	1.803 x 236 x 340 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,6 kg

Bike handle

Abmessung LxHxB	1.803 x 420 x 620 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,2 kg

Zubehör

1 Maulschlüssel (17/19) -
1 Halbautomat-Fadenkopf -
1 Schutzbrille -
1 Schulterband -
1 Werkzeugbeutel

CG36DC

36V Akku-Freischneider

**BRUSHLESS****3-stufige Geschwindigkeitsregelung****Auto-Modus-Belastungsfunktion****Sicherheitssperre verhindert
einen versehentlichen Start****Hohes Drehmoment ermöglicht
Arbeiten mit einem Ø 255 mm
3-Zahn Blatt**

	BASIC	BASIC
Griff	loop handle	bike handle
Akku	OHNE	OHNE
Ladegerät	OHNE	OHNE
Verpackung	Karton	Karton
UVP	378,- (453,60 inkl. MwSt.)	399,- (478,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CG36DCW4Z	CG36DCW5Z
EAN-Nr.	4966376413997	4966376414000

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl "eco", "mittel", "hoch"	3.500, 5.500, 6.500 /min ¹
Schnittdurchmesser "Faden"	440 mm
Schnittdurchmesser "Blatt"	255 mm
Faden Ø	2,4 mm

Loop handle

Abmessung LxHxB	1.840 x 340 x 193 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,3 kg

Bike handle

Abmessung LxHxB	1.840 x 482 x 627 mm
Gewicht (ohne Akku)	5,0 kg

Zubehör

1 Maulschlüssel (17/19)
1 Halbautomat-Fadenkopf
1 3-Zahn-Blatt Ø 255 mm
1 Blattabdeckung
1 Schutzbrille -
1 Schulterband -
1 Werkzeugbeutel

CG18DA

18V Akku-Freischneider

**kompatibel**
BRUSHLESS**3-stufige Geschwindigkeitsregelung****Sicherheitssperre verhindert
einen versehentlichen Start****Hohes Drehmoment ermöglicht
Arbeiten mit einem Ø 230 mm
Gras-Blatt**

	BASIC
Griff	loop handle
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	265,- (318,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CG18DAW4Z
EAN-Nr.	4966376414017

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl "eco", "mittel", "hoch"	4.300, 4.900, 5.600 /min ¹
Faden Ø	310 mm
Gras Blatt Ø	230 mm
Bohrung Zähne	25,4 mm x 34 Z

Loop handle

Abmessung LxHxB	1.800 x 214 x 220 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,8 kg

Zubehör

1 Maulschlüssel (17/19)
1 Gras-Blatt Ø 230 mm
1 Fadenkopf
1 Blattabdeckung
1 Schutzbrille -
1 Schulterband -
1 Werkzeugbeutel

Kettensägen

CS3630DB

36V Akku-Kettensäge



BRUSHLESS

Mechanische Rückschlagbremse (Kickback Bremse)

Kettenschiene mit Umlenkstern

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	358,- (429,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CS3630DBW4Z
EAN-Nr.	4966376335770

Technische Daten

Geschwindigkeit	14,9 m/s
Schwertlänge	300 mm
Type der Sägekette	90PX 45E
Öltankkapazität	120 ml
Vibrationslevel	3,0 m/sec ²
Abmessung LxHxB	710 x 214 x 247 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,5 kg

Zubehör

1 Sägekette - 1 Kettenschiene - 1 Kettenenschutz - 1 Rundfeile - 1 Kettenhaftöl 50cc

CS3635DB

36V Akku-Kettensäge



BRUSHLESS

Mechanische Rückschlagbremse (Kickback Bremse)

Kettenschiene mit Umlenkstern

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	394,- (472,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CS3635DBW4Z
EAN-Nr.	4966376335824

Technische Daten

Geschwindigkeit	14,9 m/s
Schwertlänge	350 mm
Type der Sägekette	90PX 52E
Öltankkapazität	120 ml
Vibrationslevel	3,0 m/sec ²
Abmessung LxHxB	760 x 214 x 247 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,6 kg

Zubehör

1 Sägekette - 1 Kettenschiene - 1 Kettenenschutz - 1 Rundfeile - 1 Kettenhaftöl 50cc

CS3630DC

36V Akku-Kettensäge



BRUSHLESS

Mechanische Rückschlagbremse (Kickback Bremse)

Kettenschiene mit Umlenkstern

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	337,- (404,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CS3630DCW4Z
EAN-Nr.	4966376409457

Technische Daten

Geschwindigkeit	12,6 m/s
Schwertlänge	300 mm
Type der Sägekette	90PX 45E
Öltankkapazität	70 ml
Vibrationslevel	3,0 m/sec ²
Abmessung LxHxB	578 x 194 x 184 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,5 kg

Zubehör

1 Sägekette - 1 Kettenschiene - 1 Kettenenschutz - 1 Schlüssel - 1 Kettenhaftöl 50cc

CS1825DC

18V Akku-Kettensäge



Mechanische Rückschlagbremse (Kickback Bremse)

Kettenschiene mit Umlenkstern

Technische Daten

Geschwindigkeit	12,1 m/s
Schwertlänge	250 mm
Type der Sägekette	90PX 40E
Öltankkapazität	70 ml
Vibrationslevel	2,5 m/sec ²
Abmessung LxHxB	514 x 184 x 194 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,7 kg

Zubehör

1 Sägekette - 1 Kettenschiene - 1 Kettenschutz - 1 Rundfeile - 1 Kettenhaftöl 50cc

kompatibel
BRUSHLESS

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	317,- (380,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CS1825DCW4Z
EAN-Nr.	4966376409327

CS1825DC

CS1810DD

18V Akku-Astsäge

NEU

Werkzeugloser Kettenwechsel

Automatischer Kettenspanner

2-Stufen Sicherheitsschalter

Automatische Ölzufluss und Kettenbeschaffung

Technische Daten

Ketten-Geschwindigkeit	8,0 m/s (480 m/min)
Kettenschiene (Länge)	100 mm
Type der Sägekette	80TXL (0,325")
Öltankkapazität	55 ml
Vibrationswert (3-achsig)	2,5 m/sec ²
Abmessung LxHxB	401 x 190 x 89 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,2 kg

Zubehör

1 Sägekette - 1 Kettenschiene - 1 Kettenschutz - 1 Kettenhaftöl 50ml



kompatibel
BRUSHLESS

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	173,- (207,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CS1810DDW4Z
EAN-Nr.	4966376416318

Heckenscheren

CH3656DA

36V Akku-Heckenschere

Sicherheits-Schnellstoppbremse

Dreiseitig geschliffenes, hochwertiges Blatt

Stoßschutz am Blattende



Technische Daten

Blattlänge	620 mm
Nutzlänge	560 mm
Leerlaufhubzahl	1.000 - 1.500 /min ⁻¹
Blattöffnung	35 mm
Abmessung L	1.088 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,1 kg

Zubehör

1 Blattschutz



	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	255,- (306,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CH3656DAW4Z
EAN-Nr.	4966376303496

CH3672DA



CH3672DA

36V Akku-Heckenschere

Sicherheits-Schnellstoppbremse

4-Stufen Hubzahlregler

Dreifaches Blatt für feine, saubere Schnitte

Stoßschutz am Blattende



Technische Daten

Blattlänge	780 mm
Nutzlänge	720 mm
Leerlaufhubzahl	1.000 - 1.500 /min ⁻¹
Blattöffnung	35 mm
Abmessung L	1.240 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,7 kg

Zubehör

1 Blattschutz

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	332,- (398,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CH3672DAW4Z
EAN-Nr.	4966376414246



UL18DBA

18V Akku-Kompressor Kühl- und Wärmebox



kompatibel

Temperaturstellungen von -18° bis 60° in 5-Grad-Schritten

3 Stromquellen möglich:
18V Akku, 12V KFZ, 230V

Große Kapazität 25 L

Bei Anschluss an 12V/230V wird der Akku geladen

Technische Daten

Akkuspannung	18V
Auto-Anschluss	12 V (KFZ)
Wechselstrom	230V
Temperaturbereich	-18 bis + 60° C
Kapazität	25 Liter
Abmessung LxBxH	340 x 653 x 450 mm
Gewicht (ohne Akku)	15,7 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	747,- (896,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UL18DBAW4Z
EAN-Nr.	4966376415878

UL18DF

18V Akku-Kühl- und Wärmebox



kompatibel

Temperaturstellungen von 8° bis 60° (richtet sich nach der Außentemperatur)

3 Stromquellen möglich:
18V Akku, 12V KFZ, 230V

Große Kapazität 24 L

Technische Daten

Akkuspannung	18V
Auto-Anschluss	12 V (KFZ)
Wechselstrom	230V
Max. Kühlleistung	17° (unter Umgebungstemperatur)
Max. Warmhaltemaximaltemperatur	60 °C
Kapazität	24 Liter
Abmessung LxBxH	425 x 325 x 490 mm
Gewicht (ohne Akku)	5,3 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	137,- (164,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UL18DFW4Z
EAN-Nr.	4966376414819

UR18DA

Akku-Radio



kompatibel

Robustes Baustellenradio mit digitalem DAB+

Programmspeicherplätze für AM/FM

Digitaler DSP Tuner mit beleuchtetem LCD Display

Technische Daten

Radiofrequenz	AM: 522-1.620 kHz FM: 87,5-108 MHz
Abmessung LxBxH	240 x 185 x 176 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,8 kg

Zubehör
1 Netzadapter

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	132,- (158,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UR18DAW4Z
EAN-Nr.	4966376407460

Baustellenstrahler

UB18DG

Akku-Baustellenstrahler inkl. Stativ



 kompatibel

**Hohe Leuchtkraft, bis zu
4.000 Lumen**

**Höhenverstellbar von 1,06 bis
max. 2,15 Meter**

**Bewegliche Leuchtköpfe:
Vertikal 220° und
horizontal bis 230°**

**Wasser und staubgeschützt
nach IP55**

Technische Daten

Helligkeit
Leuchtdauer mit 5,0 Ah
Leuchtdauer mit BSL36A18
Abmessung LxHxB
Abmessung LxHxB (max.)
Gewicht (ohne Akku)

1.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 lm
2,25 / 3,0 / 4,5 / 9,0 Std.
2,5 / 3,5 / 5,5 / 10,5 Std.
235 x 1.060 x 230 mm
720 x 2.150 x 630 mm
8,0 kg

BASIC

Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	327,- (392,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DGW4Z
EAN-Nr.	4966376410262



UB18DA

Akku-LED Baustellenstrahler



kompatibel

Ultrahelle, weiße LEDs

**Lange Laufzeit von bis zu
22 Stunden möglich**

**Geringes Gewicht von
nur 1,85 kg**

Technische Daten

Leuchtstärke Spot+Wide	2.500 lm
Leuchtstärke Spot	1.100 lm
Leuchtstärke Wide	1.300 lm
Leuchtstärke Wide (eco)	400 lm
Abmessung LxHxB	280 x 204 x 203 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,85 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	168,- (201,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DAW4Z
EAN-Nr.	4966376328734

UB18DH

Akku-LED Lampe



kompatibel

IP 55

**Bis zu 24 Stunden Leuchtdauer
mit einem 5,0 Ah Akku**

Leuchtet bis zu 670 Meter weit

**Staub- und wasserdicht
nach IP55**

Technische Daten

Helligkeit Spot Mode	950 / 750 / 400 lm
Helligkeit Wide Mode	1.050 / 800 / 400 lm
Winkelgrad/schwenkbar	5 Stufen 0 - 90°
Leuchtdauer mit 5,0 Ah	8 - 24 Std.
Abmessung LxHxB	174 x 268 x 101 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,8 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	132,- (158,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DHW4Z
EAN-Nr.	4966376410705

UB18DGL

Akku-LED Baustellenstrahler



kompatibel

36 ultrahelle, weiße LEDs

**240° verstellbarer Kopf
(16 Positionen)**

**Lange Laufzeit von bis zu
11,5 Stunden**

Technische Daten

Anzahl LED	36 Stück a 0,5W
Leuchtstärke „Power“	250 lx
Leuchtstärke „Save“	140 lx
Abmessung LxHxB	198 x 252 x 256 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,7 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	107,- (128,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DGLL0Z
EAN-Nr.	4966376317707

Lampen

UB18DE

Akku-LED Lampe



kompatibel

Leuchtstärke in 2 Stufen einstellbar

**130° Leuchtwinkel
(6 Stufen verstellbar)**

Bis zu 78 Stunden Leuchtdauer mit einem 5,0 Ah Akku

Technische Daten

Helligkeit (High/low)	250 / 100 lm
Leuchtdauer (High/low)	30 / 78 Std.
Winkelleinstellungen	0 / 30 / 60 / 90 / 110 / 130°
Abmessung LxHxB	95 x 250 x 79 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,4 kg

BASIC

Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	71,- (85,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DEW4Z
EAN-Nr.	4966376408733

UB18DF

Akku-Laterne



kompatibel

Neu entwickelte Akku Laterne

360° rundum Beleuchtung

Leuchtstärke in 2 Stufen einstellbar

Leuchtdauer mit z.B. 5,0 Ah bis zu 29 Stunden

Technische Daten

Helligkeit (High/low)	750 / 320 lm
Abmessung LxHxB	98 x 301 x 79 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,4 kg

BASIC

Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	81,- (97,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DFW4Z
EAN-Nr.	4966376408764

UB18DJL

Akku-LED Lampe



kompatibel

Maximal können 12 LED geschaltet werden

7-stufiger bis 270° drehbarer Kopf

5-stufiger bis 180° Up/Down schwenkbarer Kopf

Technische Daten

Als Arbeitslicht mit 12 LED	16 Stunden (mit BSL1850MA)
Als Arbeitslicht mit 6 LED	30 Stunden (mit BSL1850MA)
Als Arbeitslicht mit 3 LED	51 Stunden (mit BSL1850MA)
Klassisch	Bis zu 43 Stunden (mit BSL1850)
Abmessung LxBxH	205 x 78 x 108 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,3 kg

Zubehör
1 Schultertrageriemen

BASIC

Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	60,- (72,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DJLL0Z
EAN-Nr.	4966376317745

UB18DB

Akku-Baustellenstrahler



kompatibel



30 Stufen für die Strahleinstellung

Wasser und staubgeschützt nach IP54

Der Leuchtwinkel ist um 360° in 18 Stufen verstellbar

Technische Daten

Helligkeit Low	350 lm
Helligkeit High	2.000 lm
Abmessung LxHxB	162 x 202 x 140 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,4 kg

BASIC

Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	132,- (158,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DBW4Z
EAN-Nr.	4966376402069

**UB18DC**

Akku-Baustellenstrahler

M⁺ kompatibel

IP56

Der Leuchtwinkel ist um 126° in 8 Stufen verstellbar

Wasser und staubgeschützt nach IP65

Solider Standfuß sowie Haken zum Hängen

Technische Daten

Helligkeit Low
Helligkeit High
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

700 lm
4.000 lm
186 x 270 x 155 mm
2,1 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	214,- (256,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DCW4Z
EAN-Nr.	4966376402120

UB18DD

Baustellenstrahler 18V / 230V

M⁺ kompatibel

IP56

Für 18V Akkus sowie 230V Netzanschluss

Wasser und staubgeschützt nach IP65

Der Leuchtwinkel ist um 144° in 9 Stufen verstellbar

Technische Daten

Spannung
Helligkeit Low
Helligkeit High
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

18V / 230V
1.000 lm
10.000 lm
150 x 323 x 314 mm
4,1 kg

Zubehör
1 Anschlusskabel (230V)

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	337,- (404,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DDW4Z
EAN-Nr.	4966376402168

Koffersystem

HIK-System Case I



UVP	44,- (52,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	402538
EAN-Nr.	4549115077508

Technische Daten
Abmessung (LxBxH)
Gewicht

295x395x105 mm
1,95 kg

HIK-System Case II



UVP	44,- (52,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	402539
EAN-Nr.	4549115077515

Technische Daten
Abmessung (LxBxH)
Gewicht

295x395x158 mm
1,60 kg

HIK-System Case III



UVP	49,- (58,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	402540
EAN-Nr.	4549115077522

Technische Daten
Abmessung (LxBxH)
Gewicht

295x395x210 mm
1,95 kg

HIK-System Case IV



UVP	55,- (66,- inkl. MwSt.)
Art-Nr.	402541
EAN-Nr.	4549115077539

Technische Daten
Abmessung (LxBxH)
Gewicht

295x395x315 mm
2,55 kg

HIK-System Case IV

mit Schublade und 100-tlg. Zubehör



UVP	103,- (123,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	40030037
EAN-Nr.	4250155824037

Technische Daten
Abmessung (LxBxH)
Gewicht

295x395x250 mm
4,45 kg

HIK-System Rollbrett




Musterabbildung inkl. Koffer

UVP	51,- (61,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	402543
EAN-Nr.	4549115077553

Technische Daten
Abmessung (LxBxH)
Gewicht

372x526x140 mm
2,8 kg

DAS RICHTIGE ZUBEHÖR FÜR JEDES PROJEKT





MV

- MULTI VOLT** ist das intelligenteste 36V-Akku-System. Es kombiniert die besten Hochleistungsmaschinen mit unseren stärksten Akkus und Zubehörteilen, für eine konstant hohe Leistung. Ein Akkupack, zwei Spannungen - Je nach Werkzeug schaltet die Spannung automatisch auf 18V oder 36V um und ist so mit den Geräten aus beiden Spannungsbereichen kompatibel.

BRUSHLESS

Aufgrund ihrer kompakteren Bauweise als bürstenbehaftete Motoren, ermöglichen bürstenlose Motoren kleinere und leichtere Werkzeuge. Selbst bei starker Beanspruchung verlängern die bürstenlosen Motoren die Lebensdauer des Produkts erheblich, weil kein Durchbrennen des Ankers, Kurzschlüsse oder ein Verschleiß der Kommutatoren auftreten können. Außerdem müssen Kohlebürsten nicht regelmäßig ausgetauscht werden.

PL

Das innovative HiKOKI Power Lock System zeichnet sich durch einfaches, werkzeugloses Wechseln der Einsatzwerkzeuge durch Betätigung der Verriegelung mit nur einer Hand aus.

APS

Die automatische Power und Silent Funktion Funktion reduziert die Sägegeräusche erheblich. Sie schaltet automatisch auf den Power-Modus um, wenn die Last steigt. Schaltet zurück in den geräuschlosen Modus, wenn die Last abnimmt.

RFC

Wenn die Maschine während des Betriebs plötzlich überlastet wird, reduziert die "Reactive Force Control" das Verdrehen der Haupteinheit und verhindert so Verletzungen des Benutzers.

RHB

Eine interne, doppelte Isolierung mit einem sehr robusten Aluminium-Druckgussgehäuse macht das Gehäuse stabiler und erhöht die Haltbarkeit der Maschine erheblich.

ACS

Die Wirksamkeit der einzelnen Maschine wird automatisch an die Belastung angepasst. Hierfür sorgt das von HiKOKI entwickelte Kontrollsystem ACS: Active Control System (Aktives Kontrollsystem). Mehr Kontrolle über den Betrieb der Maschine, vollautomatisch gesteuert!

LVH

Vibrationsarme Griffe bestehen aus Gummidämpfern und/oder Scharnieren, um Vibrationen und Ermüdung des Benutzers zu reduzieren.

UVP

Unser einzigartiger, dynamischer Federschwingungsdämpfer mit einem Gewicht und zwei Federn/Federblättern bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung zur Schwingungsrichtung des Hauptkörpers. Dies führt zu reduzierten Vibrationen und verbesserter Effizienz im Betrieb.

AT

Auto-Modus ist die Funktion zur automatischen Anpassung der Dreh- oder Hubzahl in Abhängigkeit von der Arbeitsbelastung was zu einer Lärmreduzierung und einem geringeren Akkuverbrauch führt.

IP54 IP55 IP56 IP65

Der IP-Code gibt den Grad des Schutzes gegen das Eindringen von Staub und Wasser an. HiKOKI-Werkzeuge mit IP-Kennzeichnung sind mit silikonbeschichteter Elektronik ausgestattet, die das Werkzeug schützt.

IP54: Geschützt gegen Staub. Geschützt gegen Spritzwasser.

IP55: Geschützt gegen Staub. Geschützt gegen Strahlwasser.

IP56: Geschützt gegen Staub. Geschützt gegen starkes Strahlwasser.

IP65: Vollständig staubdicht. Geschützt gegen Strahlwasser.

CCC AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Unser einzigartiges Air Spring Drive System nutzt die im Hauptgerät eingeschlossene Druckluft. Es treibt bis zu 3 Nägel pro Sekunde ohne Anlaufzeit an und setzt die Nägel gleichmäßig ohne Verbrennungsgeräusche oder Gasdämpfe bündig.

LED LEVEL

LED-Level zeigt an, ob das Werkzeug gerade gehalten wird, um präzise gebohrte Löcher zu erhalten.

TRIPLE HAMMER

Der Dreifachhammer reduziert die Vibrationen durch drei Schläge pro Umdrehung, anstelle der herkömmlichen zwei. Das Ergebnis sind geringere Vibrationen, ein höherer Arbeitskomfort und eine einfache Handhabung mit weniger Ausrastern.

Index

A	CG36DB 139 CG36DC 139 AC18DA 96 AL18DA 94 AW18DBL 138 AW100 138 AW130 138 AW150 138	DH28PMY2 50 DH36DMA 45 DH36DPE 44 DH40MC 54 DH40MEY2 56 DH45MA 54 DH45ME 55 DH45MEY 56	G23SWU2 85 G23UDY2 85 G1813DA 76 G1813DE 77 G1813DF 76 G1813DVE 77 G1813DVF 77 G3613DE 78	NP18DSAL 69 NR1890DCA 67 NR1890DRA 67 NR3665DA 66 NR3675DD 66 NT1850DA 69 NT1865DA 69 NT1865DAA 68	SV1813DA 126	
B	CJ90VAST2 101 CJ90VST2 101 BSL36A18X 36 BSL36B18X 36 BSL1820M 36 BSL1840M 36 BSL1850C 36 BSL1850MA 36 BSL3640MVT 36	DH52MA 54 DH52ME 55 DH52MEY 56 CJ160V 101 CJ160VA 101 CM5MA 88 CN16SA 89 CN18DSL 89 CR13V2 105 CR13VBY 105	G3613DF 78 G3613DVE 79 G3613DVF 78 G3623DA 79 GM13Y 88 GP2S2 87 GP3V 87 GP5V 87 GP18DA 86 GP18DB 86	NT1865DSA 68 NV90AG 72 NV1845DA 66	U UB18DA 145 UB18DB 146 UB18DC 147 UB18DD 147 UB18DE 146 UB18DF 146 UB18DG 144 UB18DGL 145 UB18DH 145 UB18DJL 146	
C	CR13VEY 105 CR18DA 104 C6MEY2 114 C6U3 114 C7BU3 115 C7BUM 116 C7MFA 115 C7U3 115 C8FSE 121 C8FSHE 121 C8FSHG 121 C9BU3 116 C9U3 116 C10RJ 119 C12RSH3 120 C1805DA 108 C1806DA 108 C1806DB 109 C1806DUM 109 C1807DA 109 C3605DA 108 C3606DB 110 C3606DPA 117 C3606DUM 110 C3609DUM 111 C3610DRA 120 C3610DRJ 118 C3612DRA 120 CB18DBL 90 CB3612DA 90 CC14SF 91 CD3605DA 91 CD3605DB 91 CE16SA 89 CE18DSL 89 CG18DA 139	DS18DA 8 DS18DC 10 DS18DD 8 DS18DDQ 9 CR18DBL 104 CR18DMA 104 CR36DA 105 CS1810DD 141 CS1825DC 141 CS3630DB 140 CS3630DC 140 CS3635DB 140 CV18DA 92 CV18DMA 92 CV350V2 92	H25PV 60 H41MB2 60 H41ME 60 H45ME 60 H45MEY 61 H60MC 62 H60ME 62 H60MEY 62 H65SB3 62 H65SD3 63 H70SA 63 H90SG 63 H3641DA 61	R18DSL 136 R36DB 136 RA18DA 136 RB18DC 137 RB36DA 137 RB40VA 137 RH18DA 97 RH600T 97 RH650V 97 RP18DA 130 RP18DLA 130 RP200SL 132 RP200YL 132 RP250YBL 134 RP250YDL 131 RP250YDM 134	P UC18YFSL 39 UC18YKSL 39 UC18YSL3 39 R UC18YTSLS 39 UC36YSL2 39 UF18DSAL 137 UL18DBA 143 UL18DF 143 UM12VST2 93 UM16VST2 93 UM22VYST 93 UM36DA 93 UP18DA 73 UR18DA 143 UV3628DA 95	
D	D10VC3 13 D10VF(S) 13 D13VB3(S) 13 D13VG(S) 13 D13VL 13 D36DYA 12 DB3DL2 12 DH18DPA 42 DH18DPB 42 DH18DPC 42 DH18PG2 48 DH24PH2 48 DH24PMH 48 DH26PB2 49 DH26PC2 49 DH26PMC 49 DH28PBY2 50 DH28PC 51 DH28PCY2 50 DH28PEC 51	E	EC36DA 73 EC58 73 ET36A 38	H H25PV 60 H41MB2 60 H41ME 60 H45ME 60 H45MEY 61 H60MC 62 H60ME 62 H60MEY 62 H65SB3 62 H65SD3 63 H70SA 63 H90SG 63 H3641DA 61	K KC18DA 34 KC18DC 34 KC18DD 35 KC18DE 32	V VB3616DA 95
E	G12SR4 82 G13BY 84 G13BYEQ2 83 G13SB4 84 G13SE3 83 G13SN2 82 G13SR4 82 G13SW2 82 G13VE2 83 G18DSL2 76 G18ST 84 G23BYE 85 G23MRUA 85	G	G12SR4 82 G13BY 84 G13BYEQ2 83 G13SB4 84 G13SE3 83 G13SN2 82 G13SR4 82 G13SW2 82 G13VE2 83 G18DSL2 76 G18ST 84 G23BYE 85 G23MRUA 85	M M8V2 124 M12V2 124 M1808DA 122 M3612DA 123	W W18DA 30 W18DB 31 W18DC 22 WH18DA 22 WH18DC 23 WH18DD 22 WH18DE 23 WH36DC 25	
F	N1804DA 71 N1810DA 70 N1812DA 70 N5008AC2 72 NH18DSL 72	N	N1804DA 71 N1810DA 70 N1812DA 70 N5008AC2 72 NH18DSL 72	S SB10V2 125 SB3608DA 124 SV12SG 127 SV12SH 127 SV12V 127 SV13YA 126 SV15YC 126	VHP VHP18DA 24	
G						
H						
I						
J						
K						
L						
M						
N						
O						
P						
Q						
R						
S						
T						
U						
V						
W						
X						
Y						
Z						



HiKOKI Power Tools Österreich GmbH

Str. 7, Objekt 58-A6, Industriezentrum NÖ-Süd
2355 Wiener Neudorf

verkauf@hikoki-powertools.at
Tel.: +43 2236 64673

hikoki-powertools.eu

**MAKE.
MOVE.
GO**

03/25 · Änderungen, die dem
technischen Fortschritt dienen,
sowie Irrtum und Druckfehler
vorbehalten. Bei den Preisangaben
handelt es sich um unverbindliche
Preisempfehlungen des Herstellers.
Alle Preise in Euro.
Die Mehrwertsteuer beträgt 20 %.
Gültig ab 01.04.2025.